



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

Marts
2023



Forbrugsartikler





| INDHOLD | SIDE | INDHOLD | SIDE |
|---|------|--|------|
| A STOL - TIL DOBBELT ARMERING | 15 | FIBERBETON - KØDBEN MED GALVANISERET TRÅD | 13 |
| AFFASNINGSLISTER / FASLISTER..... | 25 | FIBERBETON - KØDBEN MED RUSTFRI TRÅD | 13 |
| AFSTANDSLISTER TIL VANDRET DÆKARMERING | 11 | FIBERBETON - KØDBEN UDEN TRÅD | 13 |
| AFSTANDSLISTER TIL VANDRET DÆKARMERING OG BLØDT UNDERLAG .. | 10 | FIBERBETON - SLANGER I-PROFIL | 12 |
| AFSTANDSRØR - RU RØR - TIL FORSKALLING..... | 18 | FIBERBETON - SLANGER N - MED NOPPER | 12 |
| ANKERTEKNIK / ANKERSTAVE | 39 | FIBERBETON - SLANGER T-PROFIL | 12 |
| ARMERINGSKOBLINGER- MUFFESTAVE OG MBT KOBLINGER..... | 24 | FIBERBETON - BFK KLUDS | 13 |
| BEMIX - UNDERSTØBNINGS- OG FUGEMØRTEL | 36 | FIBERSLANGER | 12 |
| BENTONITMEMBRAN | 34 | FIRKANTEDE SØM | 40 |
| BESKYTTELSESHÆTTER TIL ARMERINGSENDER..... | 12 | FORMLÅSE OG SPÆNDEAPPARATER | 19 |
| BESKYTTELSESSKINNER FOR ARMERINGSENDER | 12 | FORMOLIE | 37 |
| BETONGULVLEDERE | 31 | FORSTÆRKNING AF REVNER | 36 |
| BETONTETT | 35 | FUGEÅND TIL VANDTÆTNING AF STØBESKEL/BEVÆGELSESFUGER.... | 33 |
| BINDEAPPARATER - BINDEMASKINER | 20 | GEMINI - TIL OVERKANTSARMERING | 9 |
| BINDETÅRD - "AFHUGGET" | 20 | GRUNDMURSPLADE / DRÆNPLADE | 35 |
| BINDETÅRD - "I RINGE" - Ø300 MM | 20 | HALFEN HAGEHOVEDBOLTE | 45 |
| BINDETÅRD - "MED ØJER" | 20 | HALFEN HTA-CE INDSTØBNINGSSKINNER | 44 |
| BINDETÅRD - I "DUKKER" | 19 | HORIZONTALSPÆRRE TIL MURVÆRK | 36 |
| BINDETÅRD TIL MASKINER..... | 20 | HURTIGHÆRDENDE REPARATIONSØRT | 35 |
| CURING..... | 38 | HURTIGT STOP AF INDRÆNGENDE VAND | 36 |
| DECKENRING - AFSTANDSRING TIL DÆKARMERING | 11 | HYDRO FLANGE TIL DW 15 ANKERSTAVE | 32 |
| DINKI - TIL LODRET ARMERING | 17 | HYDRO PROP OG RING - TIL VANDTÆTNING | 18 |
| DISTA - TIL DOBBELT ARMERING | 14 | HYDROTITE® EKSPANDERENDE FUGEÅND | 32 |
| DRAFI - SPECIELT TIL ELEMENTFABRIKKER | 8 | HØJTRYKSSPRØJTER FOR FORSKALLINGSOLIER OG CURING | 37 |
| DRANFIX - TIL STORE BELASTNINGER | 8 | HØNSERINGE | 19 |
| DRIN KAPPER OG PROPPER | 18 | INSERTSHOLDERE MED SØMFLADE | 27 |
| DRYPSKIVE | 21 | INSERTSHOLDERE MED TAP | 27 |
| EDILGRAPPA BETONJERNSKLIPPER - OG BUKKER..... | 40 | ISO - ISOLERINGSSKRUE OG BITS | 21 |
| ENDESTOP FOR ARMERINGSJERN | 10 | ISOLERINGSDBYBLER OG ISOLERINGSANKER | 22 |
| ENGANGSFORSKALLING | 26 | ISOLERINGSHOLDERE TIL MURBINDERE | 21 |
| ENGANGSFORSKALLING - FONDAFORM PLASTFORSKALLING | 31 | JUMBO STIGER OG ARBEJDSBUKKE | 43 |
| ENGANGSFORSKALLING - PECAFIL PLASTFORSKALLING | 31 | JUSTERBRIKKER TIL OPKLØDNING AF ELEMENTER | 28 |
| ENTREPRENØRSØM, BLANKE - F7162 I MAXIPAK | 41 | KAISEL INDSTØBNINGSDÅSER | 16 |
| FASTENERS - SC9 BÅNDEDE SØM TIL STÅL OG BETON | 41 | KANTISOLERING | 30 |
| FIBERBETON - BFK KLUDS | 13 | KILER | 27 |
| FIBERBETON - FIBERSTANG M. KROG | 14 | KONISKE PLASTPROPPER | 28 |



| INDHOLD | SIDE |
|--|------|
| KONISKE PLASTPROPPER TYPE C..... | 30 |
| KONUS - TIL AFSTANDSRØR | 18 |
| KONUS FOR INSERTS..... | 27 |
| LEAKMASTER LV-2 | 32 |
| MASSIVE PROPPER | 19 |
| MATERIALEKASSER & BETONSPANDE | 39 |
| MBT KOBLINGER / "ALLIGATORKOBLINGER" | 24 |
| MELLEMFLÆGSBRIKKER TIL BETONELEMENTER | 28 |
| MIDI -TIL VANDRET ARMERING | 8 |
| MIGUA BEVÆGELSESFUGER | 43 |
| MONTAGEBESLAG | 38 |
| MURVENT - DRÆN OG VENTILATIONSVENTIL..... | 32 |
| OVERFLADERETARDER | 37 |
| PAPSTØBERØR - GLAT OVERFLADE - MED LYNLÅS | 31 |
| PATRONER TIL SPITFIRE P370 | 42 |
| PLADESØM | 21 |
| PLASTFLET TIL STØBESKEL | 14 |
| PLASTGULVEDERE | 30 |
| PLASTRØR - GLATTE RØR | 18 |
| PRAKTIFIX - KVADRATISK AFSTANDSHOLDER TIL VANDRET ARMERING | 11 |
| PROPPER - TIL AFSTANDSRØR..... | 18 |
| PUMPE TIL FLYDENDE MEMBRANER | 35 |
| RADONSPÆRRE OG FUGTSPÆRRE..... | 34 |
| RENDEROC REPARATIONS MØRTEL | 35 |
| RENSEVÆSKE TIL POLYURETHAN ELLER EPOXY | 36 |
| SB AQUAFIN - BITUMENFRI POLYMER SMØREMEMBRAN | 34 |
| SB COMBIDIC - SMØREMEMBRANER | 34 |
| SC9 LØSE SØM | 42 |
| SELVKLÆBENDE VANDTÆTNINGSMEMBRANER | 35 |
| SF TAPE TIL UDSPARINGER | 26 |
| SKRUEFIX - JUSTERBAR AFSTANDSHOLDER..... | 16 |
| SNAPFIX - SPECIELT TIL ELEMENTFABRIKKER..... | 9 |
| SPECIALKONUS | 27 |
| SPIT EXPRES SØM ELFORZINKET | 39 |
| SPIT INJEKTIONSMASSE OG INJEKTIONSPISTOLER..... | 39 |
| SPIT PULSA 800P+ SØMPISTOL GAS..... | 41 |
| SPITFIRE P370 MED MAGASIN C 60 | 41 |
| STJERNE- TIL BLØDT UNDERLAG..... | 9 |
| STRITTEKASSER | 22 |
| STRÆKMETAL | 14 |
| STØBESKELSFORSKALLING | 15 |
| STØBESTRØMPER | 30 |
| STØVBINDER | 35 |
| SUPERFIX..... | 9 |
| SØM TIL PULSA 800P+..... | 41 |
| SØMKLODSER | 27 |
| T LISTER PLAST | 26 |
| TANDHJUL | 17 |
| TPH BAUSYSTEME INJEKTIONSPRODUKTER | 36 |
| TRÅDBINDERE - SPECIELT TIL ELEMENTFABRIKKER..... | 21 |
| TVÆRKRAFTDORNE | 43 |
| TÆTNING AF ANKERHULLER | 19 |
| TÆTNING AF REVNER I BETON OG MURVÆRK | 36 |
| UNDERSTØBNINGS- OG FUGEMØRTEL | 36 |
| VANDTÆTNING | 32 |
| VANDTÆTNING AF RØRGENNEMFØRING I BETONKONSTRUKTIONER | 32 |
| VINTERFORANSTALTNINGER | 38 |
| VOLCLAY PRODUKTER / BENTONIT | 34 |
| ZZ - AFSTANDSLISTER | 10 |

Produkter til DGNB certificeret - og svanemærket byggeri

Har du brug for produkter, som kan indgå i bæredygtige byggerier, så finder du dem hos os.

Vi tilbyder et stort sortiment af produkter, som kan indgå i både DGNB certificeret og svanemærket byggeri.

Produkterne er i kataloget mærket som nedenfor.

- Produktet må anvendes i Svanemærket byggeri.
- Produktet kan anvendes i DGNB certificeret byggeri.



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

Hos Gottfred Petersen A/S ved vi, hvad du taler om. Med mere end 60 års erfaring, som førende leverandør af produkter til byggebranchen, er det en selvfølge, at du får de bedste råd og de helt rigtige løsninger hurtigst muligt. Leveret fra dag til dag.

Du kan altid forvente en dybt professionel rådgivning ved valg af produkter indenfor områderne:

- ▶ Tilbehør til armering, forskalling og støbeforme
- ▶ Vandtætning af betonkonstruktioner, mörtler og additiver
- ▶ Produkter til betonrenovering
- ▶ Ophæng og facadebeklædning
- ▶ Produkter til intern transport af betonelementer
- ▶ Engangsorskalling
- ▶ Kemisk og mekanisk fastgørelse i beton
- ▶ Kræfter i bevægelse – lejer og dorne

Som din samarbejdspartner arbejder vi altid ud fra en holdning om, at du skal kunne bruge os som sparringspartner når som helst i din produktion eller i dine byggeprojekter. Med uddannelses- og erfaringsmæssige solide baggrunde i byggebranchen kender vi dine udfordringer. Vi kender byggebranchen indefra.

Erfaring fornægter sig ikke. Vi kender de daglige udfordringer på byggepladsen og er derfor godt rustet når du kommer til os. Vi forstår både den teoretiske og praktiske side af de opgaver, som du står med.





GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

Det skal være nemt at være kunde hos Gottfred Petersen A/S. Som handelsvirksomhed er vi rig på traditioner og ambitioner. Vi er her, så du kan få produkter og professionel rådgivning af fagfolk til fagfolk indenfor hvert af vores forretningsområder:

- › Betonrelaterede produkter til byggeriet.
- › Konstruktionsprodukter til industrien.
- › VVS-produkter til de danske VVS-grossister.

Vi tror på at kunden er den vigtigste og tager altid udgangspunkt i markedet.

Mennesker er vores vigtigste aktiv og den vigtigste del af vores løsning. Hvad betyder tusindvis af varenumre og services, hvis vi ikke ved, hvad vi taler om? Netop derfor fokuserer vi altid på at være repræsenteret af de dygtigste fagfolk med den rette indstilling. Dem der møder dig øjenhøjde, og dem som går den ekstra mil for dig.

Ønsker du sparring, et tilbud eller konstruktivt løsningsforslag, er du altid velkommen til at kontakte os på:

Telefon: 63 41 12 40

Mail: byg@gottfred.dk

Eller besøg vores hjemmeside på **www.gottfred.dk**





GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

Gottfred Petersen A/S er medlem af Rådet for Bæredygtigt Byggeri

Gottfred Petersen A/S er medlem af Rådet for Bæredygtigt Byggeri, der arbejder for at udbrede bæredygtighed i byggeriet på tværs af alle aktører. Rådet for Bæredygtigt Byggeri ønsker aktivt at arbejde for at nedbringe den klima-, miljø- og ressourcemæssige påvirkning, byggeriet står for og organisationen har eneret til at administrere og videreudvikle den danske certificeringsordning DGNB for bæredygtigt byggeri og byområder.

DGNB certificeret - og svanemærket byggeri

Har du brug for produkter, som kan indgå i bæredygtige byggerier, så finder du dem hos os. Vi tilbyder et stort sortiment af produkter, som kan indgå i både DGNB certificeret og svanemærket byggeri.

Vi udvider konstant sortimentet, så vi kan levere de produkter, du har behov for – oftest med dag-til-dag levering.

Hurtig levering og professionel byggerådgivning

Du får professionel byggerådgivning af fagfolk, som rådgiver om valg af materialer, der kan indgå i bæredygtige byggerier.

Vi uddanner og opkvalificerer løbende vores medarbejdere, som altid er opdateret med nyeste viden.

Som entreprenør eller elementfabrik der arbejder med bæredygtigt byggeri, kan du trygt bruge Gottfred Petersen som leverandør, sparringspartner og/eller rådgiver til dine byggeprojekter.

Se vores sortimentet af bæredygtige byggeprojekter på vores hjemmeside:
www.gottfred.dk/byggeri/baeredygtigt-byggeri

Kontakt os og hør hvordan vi hjælper dig med bæredygtige byggeprojekter.

Telefon: 6341 1240

Mail: byg@gottfred.dk



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

Fremtidens byggeri byder på mere bæredygtighed

Byggeriet spiller en vigtig rolle, når vi skal indfri de klimamålsætninger, som er politisk vedtaget. Indenrigs- og Boligministeriet har derfor udarbejdet en "National strategi for bæredygtige byggerier". I forlængelse heraf vil der være øget fokus på bæredygtighed, og flere projekter vil fremover blive udbudt, som bæredygtige byggerier.

Udviklingen stiller krav til de leverandører, der servicerer entreprenører og elementfabrikker. Der skal først og fremmest være varer på hylderne, der kan indgå i bæredygtige byggerier, ligesom der også forventes kompetent rådgivning, uanset om det er svane-mærkede byggerier eller byggerier med udgangspunkt i DGNB-standarden.

**RÅDET
FOR
BÆREDYGTIGT
BYGGERI**





GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

| VARENUMMER | DB NR. | PK. ENHED | ENHED | LAGER | |
|--|--------|-------------|-------|-------|--|
| DRAFI - SPECIELT TIL ELEMENTFABRIKKER. FÅS I HVID | | | | | |
| DRAFI 15 | | 500/5.000 | stk. | L | |
| DRAFI 15 - 5 ben | | 500/5.000 | | | |
| DRAFI 20 | | 500/2.500 | | L | |
| DRAFI 20 - 5 ben | | 500/2.500 | | | |
| DRAFI 25 | | 500/2.500 | | L | |
| DRAFI 30 | | 250/2.500 | | L | |
| DRAFI 35 | | 250/1.000 | | L | |
| DRAFI 40 | | 125/1.000 | | | |
| DRANFIX - TIL STORE BELASTNINGER. FÅS I HVID | | | | | |
| DRANFIX 10 | | 1.000/8.000 | stk. | L | |
| DRANFIX 15 | | 1.000/6.000 | | L | |
| DRANFIX 20 | | 500/2.500 | | L | |
| DRANFIX 25 | | 500/2.000 | | L | |
| DRANFIX 30 | | 500/2.000 | | L | |
| DRANFIX 35 | | 250/1.500 | | L | |
| DRANFIX 40 | | 125/1.000 | | L | |
| DRANFIX 45 | | 125/1.000 | | L | |
| DRANFIX 50 | | 125/1.000 | | L | |
| MIDI - TIL VANDRET ARMERING, GRÅ | | | | | |
| MIDI 10 | | 1.000 | stk. | | |
| MIDI 15 | | 1.000 | | L | |
| MIDI 15 - HVID | | 1.000 | | | |
| MIDI 20 | | 1.000 | | L | |
| MIDI 20 - HVID | | 1.000 | | | |
| MIDI 25 | | 1.000 | | L | |
| MIDI 25 - HVID | | 1.000 | | | |
| MIDI 30 | | 1.000 | | L | |
| MIDI 30 - HVID | | 1.000 | | | |
| MIDI 35 | | 1.000 | | L | |
| MIDI 35 - HVID | | 1.000 | | | |
| MIDI 40 | | 1.000 | | L | |
| MIDI 40 - HVID | | 1.000 | | | |
| MIDI 50 | | 500 | | L | |
| MIDI 60 | | 500 | | L | |
| Andre farver kan leveres, dog kan eventuel minimumsordre forekomme. Kontakt os | | | | | |



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

| VARENUMMER | DB NR. | PK. ENHED | ENHED | LAGER | | | |
|---|---------|------------------|-------|-------|--|--|--|
| GEMINI - TIL OVERKANTSARMERING | | | | | | | |
| G 60 N | | 250 | stk. | L |  | | |
| G 70 N | | 250 | | L | | | |
| G 80 N | 5781681 | 250 | | L | | | |
| G 90 N | | 200 | | L | | | |
| G 100 N | | 150 | | L | | | |
| G 120 N | 5781684 | 125 | | L | | | |
| G 140 | | 100 | | | | | |
| STJERNE- TIL BLØDT UNDERLAG | | | | | | | |
| ST 15 20 | 5941057 | 500/7.500 | stk. | L |  | | |
| ST 25 30 | 5855434 | 400/6.000 | | L | | | |
| ST 40 50 | 5853660 | 300/4.500 | | L | | | |
| ST 50 60 | 5853659 | 200/3.000 | | L | | | |
| ST 70 80 | 5941058 | 100/1.500 | | L | | | |
| ST 90 100 | 5941059 | 100/1.500 | | L | | | |
| ST 110 120 | | 100/1.500 | | | | | |
| ST 130 140 | | 75/1.125 | | | | | |
| ST 140 150 | | 75/630 | | | | | |
| Anbefalet minimumsforbrug: 3 - 5 stk./m ² ved normal armering! | | | | | | | |
| SUPERFIX - AFSTANDSHOLDER 4 FOD SPIDS Ø6-Ø20 MM JERN | | | | | | | |
| SUPERFIX 20 | | 500/2.000/12.000 | stk. | L |  | | |
| SUPERFIX 25 | | 500/1.500/12.000 | | L | | | |
| SUPERFIX 30 | | 250/12.000 | | L | | | |
| SUPERFIX 35 | | 250/1.000/10.000 | | L | | | |
| SUPERFIX 40 | | 250/1.000/10.000 | | L | | | |
| SUPERFIX 45 | | 250/1.000 | | L | | | |
| SUPERFIX 50 | | 125/1.000/7.500 | | L | | | |
| SUPERFIX 55 | | 125/7.500 | | L | | | |
| SNAPFIX - SPECIELT TIL ELEMENTFABRIKKER | | | | | | | |
| SNAPFIX 25 | | 1.000 | stk. | L |  | | |
| SNAPFIX 30 | | 1.000 | | | | | |
| SNAPFIX 35 | | 1.000 | | L | | | |
| SNAPFIX 40 | | 1.000 | | L | | | |
| SNAPFIX 50 | | 1.000 | | L | | | |
| SNAPFIX 60 | | 300 | | L | | | |
| SNAPFIX 70 | | 250 | | L | | | |
| SNAPFIX 80 | | 200 | | L | | | |
| SNAPFIX 90 | | 150 | | L | | | |
| SNAPFIX 100 | | 150 | | L | | | |



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

| VARENUMMER | DB NR. | PK. ENHED | ENHED | LAGER | |
|---|--------|-----------|-------|-------|--|
| ENDESTOP FOR ARMERINGSJERN | | | | | |
| E 15 04 08 | | 1.000 | | L | |
| E 15 08 11 | | 500 | | L | |
| E 15 12 15 | | 500 | | L | |
| E 20 04 08 | | 1.500 | | L | |
| E 20 04 08 Hvid | | 1.000 | | | |
| E 20 08 11 | | 500 | | L | |
| E 20 08 11 Hvid | | 500 | | L | |
| E 20 10 16 | | 500 | | L | |
| E 20 12 15 | | 250 | | L | |
| E 20 19 24 | | 250 | | | |
| E 25 04 07 | | 1.000 | | L | |
| E 25 04 08 | | 1.500 | | L | |
| E 25 08 11 | | 1.000 | | L | |
| E 25 12 15 | | 500 | | L | |
| E 30 04 08 | | 1.500 | | L | |
| E 30 08 11 | | 500 | | L | |
| E 30 12 15 | | 250 | | L | |
| E 30 19 24 | | 250 | | L | |
| E 35 04 08 | | 1.500 | | L | |
| E 35 08 11 | | 500 | | L | |
| E 35 12 15 | | 500 | | L | |
| E 40 08 11 | | 500 | | L | |
| E 45 04 08 | | 1.000 | | L | |
| E 45 08 11 | | 1.000 | | L | |
| E 45 12 15 | | 1.000 | | L | |
| ZZ - AFSTANDSLISTER 2 METER LÆNGDE | | | | | |
| ZZ LISTE 15 | | 100/5.000 | | L | |
| ZZ LISTE 20 | | 100/5.000 | | L | |
| ZZ LISTE 25 | | 100/5.000 | | L | |
| ZZ LISTE 30 | | 100/5.000 | | L | |
| ZZ LISTE 35 | | 80/3.200 | | L | |
| ZZ LISTE 45 | | 80/3.200 | | L | |
| ZZ LISTE 50 | | 80/3.840 | | L | |



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

| VARENUMMER | DB NR. | PK. ENHED | ENHED | LAGER | | | |
|--|---------|-----------|-------|-------|--|--|--|
| UPRO PLUS - TIL VANDRET ARMERING, GRÅ | | | | | | | |
| UPRO 40 PLUS | 2323334 | 72/3.456 | mtr. | L | | | |
| UPRO 50 PLUS | 2323348 | 60/2.100 | | L | | | |
| AFSTANDSLISTER TIL VANDRET DÆKARMERING OG BLØDT UNDERLAG, LÆNGDE 2 METER | | | | | | | |
| UPRO 25 L H | 1474869 | 100/5.400 | mtr. | L | | | |
| UPRO 30 L H | 1474870 | 100/4.200 | | L | | | |
| UPRO 35 L H | 1474873 | 60/3.960 | | L | | | |
| UPRO 40 L H | 1474880 | 60/3.000 | | L | | | |
| UPRO 50 L H | 1474886 | 60/1.680 | | L | | | |
| AFSTANDSLISTER TIL VANDRET DÆKARMERING OG BLØDT UNDERLAG - EKSTRA GOD KVALITET, LÆNGDE 2 METER | | | | | | | |
| UPRO 15 L | 5260609 | 100/7.200 | mtr. | L | | | |
| UPRO 20 L | 5643403 | 100/5.600 | | L | | | |
| UPRO 25 L | 5643404 | 100/4.900 | | L | | | |
| UPRO 30 L | 5631348 | 100/4.200 | | L | | | |
| UPRO 35 L | 5941054 | 60/2.880 | | L | | | |
| UPRO 60 L | 2278325 | 40/1.200 | | L | | | |
| UPRO 70 L | 2036354 | 40/1.120 | | L | | | |
| UPRO 80 L | 2036346 | 20/960 | | L | | | |
| DST AFSTANDSLISTER TIL VANDRET DÆKARMERING, LÆNGDE 250 CENTIMETER | | | | | | | |
| DST 15, L:236 | | 7.552 | mtr. | L | | | |
| DST 20 | | 4.500 | | L | | | |
| DST 25 | | 6.797 | | L | | | |
| DST 30 | | 6.400 | | L | | | |
| DST 35 | | 5.947 | | L | | | |
| DST 40 | | 2.250 | | | | | |
| DST 45 | | 2.250 | | L | | | |
| DECKENRING - AFSTANDSRING TIL DÆKARMERING | | | | | | | |
| DECKENRING 15 | | 10.800 | stk. | L | | | |
| DECKENRING 20 | | 4.800 | | L | | | |
| DECKENRING 25 | | 10.800 | | L | | | |
| DECKENRING 30 | | 8.400 | | L | | | |
| 1 sæt = 8 ringer. Største ring er ca. Ø330 mm. Mindste ring er ca. Ø190 mm. Andre dæklag og typer efter forespørgsel | | | | | | | |
| PRAKTIFIX - KVADRATISK AFSTANDSHOLDER TIL VANDRET ARMERING | | | | | | | |
| PRAKTIFIX 15 | | 250 | stk. | | | | |
| PRAKTIFIX 25 | | 120 | | | | | |
| PRAKTIFIX 35 | | 120 | | L | | | |
| PRAKTIFIX 40 | | 200 | | | | | |
| PRAKTIFIX 50 | | 150 | | | | | |



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

| VARENUMMER | DB NR. | PK. ENHED | ENHED | LAGER | |
|--|---------|-----------|-------|-------|--|
| BESKYTTELSESHÆTTER TIL ARMERINGSENDER | | | | | |
| SAFECAP 6 16, Ø6-Ø16 MM JERN | 2258444 | 500 | stk. | L | |
| SAFETY 8, Ø8-Ø14 MM JERN | 2148577 | 500 | | L | |
| SAFETY 16 32, Ø16-Ø32 MM JERN | 2323012 | 250 | | L | |
| BESKYTTESSKINNER FOR ARMERINGSENDER, LÆNGDE 1 METER | | | | | |
| SAFETY PROFIL - 8-40 MM JERN | | 6/294 | stk. | L | |
| FIBERBETON - SLANGER T-PROFIL, LÆNGDE CA. 100 CM | | | | | |
| FIBER SLANGE 25 T | | 1.500 | stk. | L | |
| FIBER SLANGE 30 T | | 1.000 | | L | |
| FIBER SLANGE 35 T | | 750 | | L | |
| FIBER SLANGE 40 T | | 600 | | L | |
| FIBER SLANGE 45 T | | 500 | | L | |
| FIBER SLANGE 50 T | | 400 | | L | |
| FIBER SLANGE 60 T | | 250 | | L | |
| FIBERBETON - SLANGER - MED NOPPER, LÆNGDE CA. 80 CM | | | | | |
| FIBER SLANGE 25 N MF | | 1.200 | stk. | L | |
| FIBER SLANGE 30 N MF | | 1.000 | | L | |
| FIBER SLANGE 35 N MF | | 750 | | L | |
| FIBER SLANGE 40 N MF | | 600 | | L | |
| FIBER SLANGE 45 N MF | | 500 | | L | |
| FIBER SLANGE 50 N MF | | 600 | | L | |
| FIBERBETON - AFSTANDSSTÆNGER SLANGEFORM, LÆNGDE CA. 100 CM. I-PROFIL TIL KRAFTIG ARMERING | | | | | |
| FIBER SLANGE 25 I MF | | 1.000 | stk. | L | |
| FIBER SLANGE 30 I MF | | 1.000 | | L | |
| FIBER SLANGE 35 I MF | | 800 | | L | |
| FIBER SLANGE 40 I MF | | 700 | | L | |
| FIBER SLANGE 45 I MF | | 500 | | L | |
| FIBER SLANGE 50 I MF | | 500 | | L | |
| FIBER SLANGE 60 I MF | | 300 | | L | |



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

| VARENUMMER | DB NR. | PK. ENHED | ENHED | LAGER | | | |
|--|--------|-----------|-------|-------|--|--|--|
| FIBERBETON - ZIGZAG - MED 3,1 MM TRÅD, LÆNGDE CA. 80 CM. | | | | | | | |
| BETON ZIGZAG 30 | | 1.000 | stk. | | | | |
| BETON ZIGZAG 35 | | 1.000 | | | | | |
| BETON ZIGZAG 40 | | 650 | | | | | |
| BETON ZIGZAG 45 | | 500 | | | | | |
| BETON ZIGZAG 50 | | 400 | | | | | |
| BETON ZIGZAG 55 | | 350 | | | | | |
| BETON ZIGZAG 60 | | 330 | | | | | |
| BETON ZIGZAG 70 | | 275 | | L | | | |
| BETON ZIGZAG 75 | | 300 | | L | | | |
| BETON ZIGZAG 100 | | 150 | | L | | | |
| FIBERBETON - KØDBEN UDEN TRÅD - TIL 3 FORSKELIGE DÆKLAGSHØJDER | | | | | | | |
| FIBER 20 25 30 U | | 500 | stk. | L | | | |
| FIBER 35 40 50 U | | 250 | | L | | | |
| FIBER 45 55 60 U | | 150 | | L | | | |
| FIBERBETON - KØDBEN MED GALVANISERET TRÅD - TIL 3 FORSKELIGE DÆKLAGSHØJDER | | | | | | | |
| FIBER 20 25 30 | | 500 | stk. | L | | | |
| FIBER 35 40 50 | | 250 | | L | | | |
| FIBER 45 55 60 | | 150 | | L | | | |
| Bredde på klod 24 mm. Med 1,4 mm. galvaniseret tråd. | | | | | | | |
| FIBERBETON - KØDBEN MED RUSTFRI TRÅD - TIL 3 FORSKELIGE DÆKLAGSHØJDER | | | | | | | |
| FIBER 35 40 50 RF | | 250 | stk. | L | | | |
| FIBER 45 55 60 RF | | 150 | | L | | | |
| MF FIBER 65 70 75 A2 | | 100 | | L | | | |
| FIBERKLODS BFK | | | | | | | |
| FIBERKLODS BFK 20 N | | 450 | stk. | L | | | |
| FIBERKLODS BFK 25 N | | 500 | | | | | |
| FIBERKLODS BFK 30 N | | 400 | | L | | | |
| FIBERKLODS BFK 35 N | | 400 | | L | | | |
| FIBERKLODS BFK 40 N | | 300 | | L | | | |
| FIBERKLODS BFK 45 N | | 300 | | L | | | |
| FIBERKLODS BFK 50 N | | 300 | | L | | | |
| FIBERKLODS BFK 60 N | | 150 | | L | | | |
| Vandtætte betonafstandsklodser med indstøbt plastafstandholder - 3-punkts design med størrelsesangivelse | | | | | | | |



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

| VARENUMMER | DB NR. | PK. ENHED | ENHED | LAGER | |
|---|---------|--------------------------|----------------|-------|--|
| FIBERBETON - FIBERSTANG M. KROG - LÆNGDE 18 CM - TIL LODRET ARMERING | | | | | |
| FIBER KROG 30 18 | | 20/3.000 | stk. | L | |
| FIBER KROG 35 18 | | 100/2.000 | | L | |
| FIBER KROG 40 18 | | 20/2.000 | | L | |
| FIBER KROG 45 18 | | 200/2.000 | | L | |
| FIBER KROG 50 18 | | 15/1.500 | | L | |
| FIBER KROG 55 18 | | 1.800 | | L | |
| FIBER KROG 60 18 | | 1.600 | | L | |
| DISTA - TIL DOBBELT ARMERING | | | | | |
| DISTA 3 = 30 MM | 5700294 | 50/4.800 | mtr. | L | |
| DISTA 4 = 40 MM | 5781702 | 50/3.600 | | L | |
| DISTA 5 = 50 MM | 5700293 | 50/3.200 | | L | |
| DISTA 6 = 60 MM | 5781704 | 50/2.800 | | L | |
| DISTA 7 = 70 MM | 3126646 | 50/2.400 | | L | |
| DISTA 8 = 80 MM | 5710666 | 50/2.000 | | L | |
| DISTA 9 = 90 MM | 5710667 | 50/2.000 | | L | |
| DISTA 10 = 100 MM | 3126653 | 50/1.600 | | L | |
| DISTA 11 = 110 MM | 5710668 | 50/1.600 | | L | |
| DISTA 12 = 120 MM | 5710669 | 50/1.200 | | L | |
| DISTA 13 = 130 MM | 5781705 | 50/1.200 | | L | |
| DISTA 14 = 140 MM | 3126661 | 50/1.200 | | L | |
| DISTA 15 = 150 MM | 5781706 | 50/1.200 | | L | |
| DISTA 16 = 160 MM | 5781707 | 50/1.200 | | L | |
| DISTA 17 = 170 MM | 5781708 | 50/700 | | L | |
| DISTA 18 = 180 MM | 5781709 | 50/700 | | L | |
| DISTA 19 = 190 MM | 5781710 | 50/700 | | L | |
| DISTA 20 = 200 MM | 5781712 | 50/700 | | L | |
| DISTA 21 = 210 MM | | 50/700 | | | |
| DISTA 22 = 220 MM | 1387368 | 50/700 | | L | |
| DISTA 24 = 240 MM | 1387383 | 50/700 | | L | |
| DISTA 26 = 260 MM | 1387384 | 50/700 | | | |
| DISTA 28 = 280 MM | | 50/400 | | | |
| DISTA 30 = 300 MM | | 50/1.200 | | | |
| DISTA 35 = 350 MM | | 50/400 | | | |
| STRÆKMETAL | | | | | |
| STRÆKMETAL 4, 2000 x 450 x 0,4 mm | | 0,90 / 0,9m ² | m ² | L | |
| PLASTFLET TIL STØBESKEL | | | | | |
| ST 43, h = 46 cm. | 1387697 | 50 m | m | L | |
| Cementnet til at lave ru støbeskel med. Skal fjernes inden 2. støbning påbegyndes. Farve: Grå | | | | | |



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

| VARENUMMER | DB NR. | PK. ENHED | ENHED | LAGER | |
|---|--------|-----------|----------------|-------|---|
| STØBESKELSFORSKALLING - EUROCODE 2 | | | | | |
| MASTER LINKFIX 0,75 MM H = 80 CM | | 2,40 | m ² | L |  |
| TYPE A STOL - TIL DOBBELT ARMERING, FORM A, HØJDER 50 - 400 MM | | | | | |
| A STOL 50 | | 100 | | L | |
| A STOL 60 | | 100 | | L | |
| A STOL 70 | | 100 | | L | |
| A STOL 80 | | 100 | | L | |
| A STOL 90 | | 100 | | L | |
| A STOL 100 | | 100 | | L | |
| A STOL 110 | | 100 | | L | |
| A STOL 120 | | 100 | | L | |
| A STOL 130 | | 100 | | L | |
| A STOL 140 | | 100 | | L | |
| A STOL 150 | | 100 | | L | |
| A STOL 160 | | 100 | | L | |
| A STOL 170 | | 100 | | L | |
| A STOL 180 | | 100 | | L | |
| A STOL 190 | | 100 | | | |
| A STOL 200 | | 100 | | L | |
| A STOL 210 | | 100 | | | |
| A STOL 220 | | 100 | | L | |
| A STOL 230 | | 100 | | L | |
| A STOL 240 | | 100 | | L | |
| A STOL 250 | | 100 | | | |
| A STOL 260 | | 100 | | L | |
| A STOL 270 | | 100 | | L | |
| A STOL 280 | | 100 | | L | |
| A STOL 290 | | 100 | | | |
| A STOL 300 | | 100 | | L | |
| A STOL 310 | | 100 | | | |
| A STOL 320 | | 100 | | L | |
| A STOL 330 | | 100 | | | |
| A STOL 340 | | 100 | | L | |
| A STOL 350 | | 100 | | | |
| A STOL 360 | | 100 | | L | |
| A STOL 370 | | 100 | | | |
| A STOL 380 | | 100 | | | |
| A STOL 390 | | 100 | | | |
| A STOL 400 | | 100 | | L | |

mtr.





GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

| VARENUMMER | DB NR. | PK. ENHED | ENHED | LAGER | |
|---|---------|-----------|-------|-------|--|
| SKRUEFIX - JUSTERBAR AFSTANDSHOLDER | | | | | |
| 0785.120-00001 BF 26 Firkantet bøjle, maks 26 mm | 1328242 | 25 | L | | |
| 0785.120-00003 BF 40 Firkantet bøjle, maks 40 mm | 3126679 | 25 | L | | |
| 0785.030-00001 BE 25, Rund bøjle, maks Ø25 mm | 3126687 | 25 | L | | |
| 0785.030-00002 BE 40, Rund bøjle, maks Ø40 mm | 1328244 | 25 | | | |
| 0785.090-00004 GR 7, Gevindrør 70 mm | | 25 | | | |
| 0785.090-00007 GR 10, Gevindrør 100 mm | 5781713 | 25 | L | stk. | |
| 0785.090-00011 GR 14, Gevindrør 140 mm | 3126695 | 25 | L | | |
| 0785.090-00015 GR 18, Gevindrør 180 mm | 5781714 | 25 | L | | |
| 0785.090-00018 GR 22, Gevindrør 220 mm | 5781715 | 25 | L | | |
| 0785.100-00001 Muffe, til gevindrør | 1328252 | 25 | L | | |
| 0785.040-00001 fod 60, højde 60 mm | 3126703 | 25 | L | | |
| 0785.050-00002 fp 47, højde 47 mm | | 25 | L | | |
| KAISER INDSTØBNINGSDÅSER - TIL ELEMENTFABRIKKER OG INSITU BETON | | | | | |
| Anvendes til afbrydere, stikkontakter og føring af kabler | | | | | |
| | | | | | |
| Kontakt BYG afdelingen for yderligere information om KAISER's sortiment | | | | | |



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

| VARENUMMER | | DB NR. | PK. ENHED | ENHED | LAGER |
|--|---|---------|-------------|-------|-------|
| DINKI- TIL LODRET ARMERING - TANDHJUL | | | | | |
| DINKI 15 | 15 mm dæklag for Ø4 - Ø10 mm jern | 5781721 | 1.000/5.000 | L | |
| DINKI 15 06 12 | 15 mm dæklag for Ø6 - Ø12 mm jern | | 1.000 | L | |
| DINKI 15 HVID | 15 mm dæklag for Ø4 - Ø10 mm jern HVID | | 1.000/5.000 | | |
| DINKI 20 | 20 mm dæklag for Ø4 - Ø12 mm jern | 5781722 | 2.000 | L | |
| DINKI 20 05 16 | 20 mm dæklag for Ø5 - Ø16 mm jern | | 500/2.500 | | |
| DINKI 20 12 20 | 20 mm dæklag for Ø12 - Ø20 mm jern | | 250/1.250 | L | |
| DINKI 25 | 25 mm dæklag for Ø4 - Ø12 mm jern | 5781723 | 1.000 | L | |
| DINKI 25 04 12 HVID | 25 mm dæklag for Ø4- Ø12 mm jern HVID | | 1.000 | L | |
| DINKI 25 06 20 | 25 mm dæklag for Ø6 - Ø20 mm jern | 2124564 | 250 | L | |
| DINKI 25 12 20 | 25 mm dæklag for Ø12 - Ø20 mm jern | | 1.000 | L | |
| DINKI 30 | 30 mm dæklag for Ø8 - Ø12 mm jern | 5781724 | 1.000 | L | |
| DINKI 30 11 20 | 30 mm dæklag for Ø4 - Ø18 mm jern | | 125/1.000 | L | |
| DINKI 35 | 35 mm dæklag for Ø4 - Ø12 mm. jern | 5781725 | 1.000 | L | |
| DINKI 35 04 12 HVID | 35 mm dæklag for Ø4 - Ø12 mm. jern HVID | | 250/1.000 | L | |
| DINKI 35 12 20 | 35 mm dæklag for Ø12 - Ø20 mm jern | | 500 | L | |
| DINKI 40 | 40 mm dæklag for Ø4 - Ø12 mm jern | 5781726 | 750 | L | |
| DINKI 40 12 20 | 40 mm dæklag for Ø12 - Ø20 mm jern | | 250 | L | |
| DINKI 50 06 20 | 50 mm dæklag for Ø6 - Ø20 mm jern | | 50/500 | L | |
| DINKI 50 08 16 | 50 mm dæklag for Ø8 - Ø16 mm jern | | 250 | L | |
| DINKI 50 | 50 mm dæklag for Ø4- Ø10 mm jern | 5781727 | 250 | L | |
| DINKI 50 12 20 | 50 mm dæklag for Ø12 - Ø20 mm jern | | 50/500 | | |
| DINKI 60 8 18 | 60 mm dæklag for Ø8 - Ø18 mm jern | | 50/400 | L | |
| DIWA - FORSKALLINGSFIKSERINGSKLODS | | | | | |
| DIWA KLODS, Ø41 mm med fikseringshuller | | 100 | stk. | L | |

PVC-fri





GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

| VARENUMMER | DB NR. | PK. ENHED | ENHED | LAGER | | | |
|--|---------|-------------|-------|-------|--|--|--|
| AFSTANDSRØR - RU RØR - TIL FORSKALLING | | | | | | | |
| 26 22 PE - 4 meter | 2105956 | 100/4.500 | mtr. | L | | | |
| 30 26 - 2 meter | 1328365 | 50/1.750 | | L | | | |
| 38 32 - 2 meter | | 50/1.500 | | L | | | |
| 26 22 og 28 22 er ru afstandsrør til forskallingsystemer, hvortil der kan leveres konus 10, 20, 30 og 50 mm samt endepropper. 38 22 er afstandsrør til forskalling med svære trækjern. Der leveres 10 mm konus, prop samt drin kappe og prop. | | | | | | | |
| PLASTRØR - GLATTE RØR | | | | | | | |
| 32 29 - 4 meter | | 4/40 | mtr. | L | | | |
| 40 36 - 4 meter | | 4/40 | | L | | | |
| 50 46 - 4 meter | | 4/40 | | L | | | |
| 63 59 - 4 meter | | 6/30 | | L | | | |
| Til gennemføringer, udsparinger og lign. Andre rørdimensioner kan leveres efter forespørgsel - kontakt os | | | | | | | |
| HYDRO PROP OG RING - TIL VANDTÆTNING | | | | | | | |
| HYDRO PROP 26 22, Ø20 x Ø14 x 20 mm | | 25 | stk. | L | | | |
| HYDRO RING 26 22, For 26/22 rør | | 25 | | L | | | |
| Vandtætningsring- og prop til plastafstandsrør 26 22. Ekspansion sker når disse udsættes for vandtryk i forbindelse med kældre eller tanke | | | | | | | |
| KONUS - TIL AFSTANDSRØR | | | | | | | |
| KU 22 10, dæklag 10 mm | | 500/2.500 | stk. | L | | | |
| KU 22 20, dæklag 20 mm | 3126828 | 250/1.000 | | L | | | |
| KU 22 30, dæklag 30 mm | 3126836 | 250/1.000 | | L | | | |
| KU 22 50, dæklag 50 mm | 1387510 | 125/500 | | L | | | |
| KU 26 10, dæklag 10 mm | | 250 | | L | | | |
| KU 26 50, dæklag 50 mm | | 500 | | L | | | |
| KU 32 10, dæklag 10 mm | 1388056 | 500/5.000 | | L | | | |
| KU STOR, dæklag 30 mm | 1387512 | 500 | | L | | | |
| PROPPER - TIL AFSTANDSRØR | | | | | | | |
| HP 22, For rør Ø26/22, 28/22, 28 22 2 | 3126851 | 1.000/5.000 | stk. | L | | | |
| HP 26, For rør Ø30/26 | 1387544 | 1.000 | | L | | | |
| HP 32, For rør Ø38/32 | 3126886 | 500/2.500 | | | | | |
| Kan leveres i andre størrelser. | | | | | | | |
| VANDTÆT AFSTANDSSYSTEM - DRIN KAPPER OG PROPPER | | | | | | | |
| DRIN K SUPER, For 26/22 og drin rør 26 | 3126802 | 500/2.000 | stk. | L | | | |
| DRIN P SUPER, for drin k super | 3126810 | 500/4.000 | | L | | | |



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

| VARENUMMER | DB NR. | PK. ENHED | ENHED | LAGER | | | |
|---|-------------------------------|-----------|-------|-------|---|--|--|
| TÆTNING AF ANKERHULLER - PROPPER TIL VAND- OG RADONTÆTNING AF HULLER EFTER ANKERSTAVE I BETONVÆGGE - 4 BAR VANDTRYKSMODSTAND. MED A2 RUSTFRI TRYKPLADE - HURTIG OG NEM MONTAGE UDEN SPECIELT UDSTYR - SPÆNDES MED ALMINDELIG AKKU SKRUEMASKINE - 4 NM. | | | | | | | |
| SKRUEPROP MS 046230 | (A) Til huller Ø17 - Ø19,5 mm | 200 | stk. | L |  Type (A) = Med trykplade i samme størrelse som diameter på proppen. Type (B) = Med forstørret trykplade - til ekstra flot finish. | | |
| SKRUEPROP MS 046240 | (A) Til huller Ø19,5 - Ø22 mm | 100 | | L | | | |
| SKRUEPROP MS 046310 | (B) Til huller Ø21,5 - Ø23 mm | 100 | | L | | | |
| SKRUEPROP MS 046210 | (A) Til huller Ø21,5 - Ø23 mm | 100 | | L | | | |
| SKRUEPROP MS 046350 | (B) Til huller Ø25 - Ø28 mm | 100 | | L | | | |
| SKRUEPROP MS 046250 | (A) Til huller Ø25 - Ø28 mm | 100 | | L | | | |
| SKRUEPROP MS 046360 | (B) Til huller Ø31 - Ø34 mm | 100 | | | | | |
| GP FORMLÅSE OG SPÆNDEAPPARAT | | | | | | | |
| SP 100, formlås for Ø10 mm rundjern | 3126877 | 100 | stk. | L |  | | |
| SP 120, spændeapparat | 3126885 | 1 | | L | | | |
| SP 121, Kniv for spændeapparat | | 1 | | | | | |
| MASSIVE PROPPER | | | | | | | |
| MP 1, Ø6 - Ø9 mm, L = 25 mm | | 5.000 | stk. | L |  | | |
| MP 2, Ø8 - Ø10 mm, L = 25 mm | | 5.000 | | L | | | |
| MP 2A, Ø8 - Ø12 mm, L = 25 mm | | 1.000 | | L | | | |
| MP 3, Ø12 - Ø16 mm, L = 25 mm | | 1.000 | | L | | | |
| MP 3A, Ø10 - Ø16 mm, L = 25 mm | | 1.000 | | L | | | |
| MP 3S, Ø9 - Ø15 mm, L = 25 mm | | 5.000 | | | | | |
| MP 4, Ø14 - Ø18 mm, L = 25 mm | | 1.000 | | L | | | |
| MP 4A, Ø16 - Ø20 mm, L = 25 mm | | 1.000 | | L | | | |
| MP 5, Ø18 - Ø22 mm, L = 25 mm | | 1.000 | | L | | | |
| MP 6, Ø20 - Ø24 mm, L = 25 mm | | 1.000 | | L | | | |
| MP 7, Ø24 - Ø28 mm, L = 25 mm | | 1.000 | | L | | | |
| MP 8, Ø26 - Ø33 mm, L = 25 mm | | 1.000 | | L | | | |
| Til lukning af huller i forme. Fremstillet af slagfast grå polyethylen. | | | | | | | |
| BINDETÅRD - I "DUKKER" | | | | | | | |
| BTD 15, Ø1,5 mm | 3134624 | 25 kg | kg | L |  | | |
| BTD 16 A2, Ø1,6 mm rustfri | | 25 kg | | L | | | |
| BTD 17, Ø1,7 | 3134632 | 25 kg | | L | | | |
| BTD 20, Ø2,0 mm | | 25 kg | | L | | | |
| BTD 15 FORKOBRET, Ø1,5 mm | | 25 kg | | | | | |
| BTD 17 FORKOBRET, Ø1,7 mm | | 25 kg | | | | | |
| Spølet i "dukker" i en storrelse, der ligger bekvemt i hånden - hurtigt at binde med! | | | | | | | |
| HØNSERINGER - TIL KANTARMERING HULDÆK | | | | | | | |
| HØNSERINGER 5 MM | 120 x 55 mm | 5.000 | stk. | |  | | |
| HØNSERINGER 6 MM | 120 x 55 mm | 2.500 | | L | | | |



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

| VARENUMMER | DB NR. | PK. ENHED | ENHED | LAGER | | | |
|---|---------|-----------|-------|-------|---|--|--|
| BINDETRÅD - "AFHUGGET" | | | | | | | |
| BT A 17 250, Ø1,5 x 250 mm | | 25 kg | kg | L |  | | |
| Let at bukke om fingeren. | | | | | | | |
| BINDETRÅD - "MED ØJER" | | | | | | | |
| BT 100, Ø1,5 x 100 mm | 3768660 | | stk. | L |  | | |
| BT 120, Ø1,5 x 120 mm | 3134640 | | | L | | | |
| BT 150, Ø1,5 x 150 mm | 3134657 | | | L | | | |
| BT 180, Ø1,5 x 180 mm | 3134665 | | | L | | | |
| BT 200, Ø1,5 x 200 mm | 3134673 | | | L | | | |
| BT 250, Ø1,5 x 250 mm | 5890481 | | | L | | | |
| BT 340, Ø1,5 x 340 mm | 1387578 | | | L | | | |
| Leveres i hele pakker á 5.000 stk. Bindetråd i andre længder og tykkelser, plastbelagt eller rustfri samt dobbelt bindetråd med øjer kan leveres - kontakt os venligst! | | | | | | | |
| BINDETRÅD - "I RINGE" - Ø300 MM | | | | | | | |
| BTR 10 RF, Ø1,0 mm i rustfri A2 | | 5 | kg | L |  | | |
| BTR 17, Ø1,5 mm | 1387580 | 25 | | L | | | |
| BTR 18 2, Ø1,25 mm | | 25 | | | | | |
| BINDEMASKINER | | | | | | | |
| BIAP 320, Spiralbinder | 3134681 | 1 | stk. | L |  | | |
| KROG, løs krog til BIAP 320. | 1328387 | 1 | | L | | | |
| TJEP ULTRA GRIP 40, Tjep Bindemaskine til 0,8 mm tråd. 2,3 kg. 12-40 mm. | | 1 | | L | | | |
| TJEP ULTRA GRIP 58, Tjep bindemaskine til 0,8 mm tråd. 2,4 kg. 30-58 mm. | | 1 | | L | | | |
| MAX RB441, Twintier bindemaskine m. batteri og oplader. | | 1 | | | | | |
| BINDETRÅD TIL MASKINER | | | | | | | |
| TW 898 A, 0,8 mm tråd for MAX Bindemaskiner, sort | | 40/1.920 | | L |  | | |
| TJEP Wire XP, 0,8 mm. tråd til TJEP Bindemaskine, elgalvaniseret. | | 50/2.000 | | L | | | |
| TW 1525, 1,57 mm tråd til bindemaskiner, blank. | | 50/2.000 | | L | | | |
| TW 1061T, 1,00 mm tråd til bindemaskiner, blank | 2214089 | 30 | | L | | | |



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

| VARENUMMER | DB NR. | PK. ENHED | ENHED | LAGER | | | |
|--|---------|----------------|-------|-------|--|--|--|
| TRÅDBINDERE - SPECIELT TIL ELEMENTFABRIKKER | | | | | | | |
| DRAHT 6-8/6-8 | | 14.400/144.900 | stk. | L |  | | |
| DRAHT 6-8/10-12 | | 9.900/158.400 | | L | | | |
| DRAHT 6-8/14-16 | | 8.100/129.600 | | L | | | |
| DRAHT 10-12/14-16 | | 6.750/108.000 | | L | | | |
| DRAHT 8-10/20-22 | | 6.300 | | L | | | |
| Let at arbejde med, da trådbinderne er monteret på små papstykker. Fremstillet af fjederstål, som sikrer hurtig og stabil montage. | | | | | | | |
| PLADESØM TIL OPHÆNG AF ISOLERING UNDER BUNDPLADER | | | | | | | |
| PS 70, for 25 mm isolering | 2177145 | 1.000/3.000 | stk. | L |  | | |
| PS 100, for 60 mm isolering | 2177150 | 2.000 | | L | | | |
| PS 125, for 75 mm isolering | 2177158 | 500/1.500 | | | | | |
| PS 150, for 100 mm isolering | 7613458 | 500 | | L | | | |
| PS 200, for 150 mm isolering | 5781736 | 250 | | L | | | |
| PS 250, for 200 mm isolering | 1387587 | 250 | | L | | | |
| PS 300, for 250 mm isolering | 2177162 | 500 | | L | | | |
| PS 350, for 300 mm isolering | 2177165 | 500 | | L | | | |
| PS 400, for 355 mm isolering | 2177170 | 500 | | L | | | |
| PS 450, for 400 mm isolering | 2177174 | 500 | | L | | | |
| Til fastgørelse af isoleringsmateriale på beton. | | | | | | | |
| ISOLERINGSHOLDERE FOR MURBINDERE | | | | | | | |
| DUPLA 4, for Ø4 mm murbinder, grå | 3135126 | 2.000 | stk. | L |  | | |
| ISO CLIP 60, Ø100 mm for 3-6 mm, blå | | 250/2.500 | | L | | | |
| Isoleringsholdere til montage på murbindere. Friktionen mellem isoleringsholder og murbindere fastholder isoleringsmaterialet mod bagmuren. | | | | | | | |
| DRYPSKIVE | | | | | | | |
| DR 3, For Ø3 og Ø4 mm murbinder | | 250/10.000 | stk. | |  | | |
| Drypskiven hindrer vand i at "løbe" via murbinderen og ind i isoleringsmaterialet. | | | | | | | |
| ISO - ISOLERINGSSKRUE OG BITS | | | | | | | |
| ISOLER SKRUE 100 | 1387590 | 500 | stk. | L |  | | |
| ISOLER SKRUE 140 | | 500 | | L | | | |
| ISOLER SKRUE 190 | 1387591 | 400 | | L | | | |
| ISOLER SKRUE 240 | | 400 | | L | | | |
| ISOLER SKRUE 290 | | 350 | | L | | | |
| ISOLER SKRUE BIT 700 | | 1 | | L | | | |
| ISOLER SKRUE BIT 80 | 1387592 | 1 | | L | | | |
| Isoleringsskruen skrues ind i isoleringen med en boremaskine. Skruen bruges også til at forankre isolering mod betonpladens underside. Skruen vil ikke være helt ned til kraven, men efterlader 2 - 3 cm mellem skruehovedet og isolering. Betonen omslutter derefter skruen og dermed forankres isolering mod betonen. Brug iso bits til iskruning. | | | | | | | |



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

| VARENUMMER | DB NR. | PK. ENHED | ENHED | LAGER |
|---|------------------------------------|-----------|-------|-------|
| ISOLERINGS DYBLER OG ISOLERINGS SANKER | | | | |
| ITW 057690 | SPIT CB Nylon 8 x 85/40-50 mm | 300 | | |
| ITW 057691 | SPIT CB Nylon 8 x 95/50-60 mm | 300 | | |
| ITW 055720 | SPIT CB Nylon 8 x 110/70-80 mm | 200 | | |
| ITW 055730 | SPIT CB Nylon 8 x 135/90-100 mm | 200 | | |
| ITW 055740 | SPIT CB Nylon 8 x 115/110-120 mm | 200 | | |
| ITW 054865 | SPIT CB Nylon 8 x 185/150-160 mm | 100 | | |
| ITW 054867 | SPIT CB Nylon 8 x 225/190-200 mm | 100 | | |
| ITW 057611 | SPIT ISO Nylon 10 x 95/45-65 mm | 200 | | |
| ITW 060001 | SPIT ISO Nylon 10 x 115/75-85 mm | 200 | | |
| ITW 057630 | SPIT ISO Nylon 10 x 130/90-100 mm | 200 | | |
| ITW 057640 | SPIT ISO Nylon 10 x 150/110-120 mm | 200 | | |
| ITW 057651 | SPIT ISO Nylon 10 x 190/150-160 mm | 200 | | |
| ITW 054905 | SPIT PTH-KZ Ø60 8 x 95/60 mm | 200 | pak | |
| ITW 054906 | SPIT PTH-KZ Ø60 8 x 115/80 mm | 200 | | |
| ITW 054907 | SPIT PTH-KZ Ø60 8 x 135/100 mm | 200 | | |
| ITW 054909 | SPIT PTH-KZ Ø60 8 x 175/140 mm | 100 | | |
| ITW 054910 | SPIT PTH-KZ Ø60 8 x 195/160 mm | 100 | | |
| ITW 054911 | SPIT PTH-KZ Ø60 8 x 215/180 mm | 100 | | |
| ITW 054912 | SPIT PTH-KZ Ø60 8 x 235/200 mm | 100 | | |
| ITW 054913 | SPIT PTH-KZ Ø60 8 x 255/220 mm | 100 | | |
| ITW 054914 | SPIT PTH-KZ Ø60 8 x 275/240 mm | 100 | | |
| ITW 054915 | SPIT PTH-KZ Ø60 8 x 295/260 mm | 100 | | |
| ITW 054872 | SPIT PTH-S Ø60 8 x 135/100 mm | 200 | | |
| ITW 054875 | SPIT PTH-S Ø60 8 x 195/160 mm | 100 | | |
| ITW 054877 | SPIT PTH-S Ø60 8 x 235/200 mm | 100 | | |
| ITW 054878 | SPIT PTH-S Ø60 8 x 255/220 mm | 100 | | |
| ITW 054881 | SPIT PTH-S Ø60 8 x 315/280 mm | 100 | | |
| ITW 054882 | SPIT PTH-S Ø60 8 x 335/300 mm | 100 | | |





GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

| VARENUMMER | b/B mm | Øds mm | S mm | h mål mm | lü i mm | Pk. Enhed | ENHED | LAGER | |
|---|---------|--------|------|----------|---------|-----------|-------|-------|--|
| STRITTEKASSER UBOX RSV M/CE MÆRKET ARMERING, KASSEUDFORMNING IHT. EUROCODE | | | | | | | | | |
| RSV 8 15 PLEX | 70/60 | 8 | 15 | 150 | 380 | 1,25 | mtr | L | |
| RSV 10 15 PLEX | 90/60 | 10 | 15 | 150 | 380 | 1,25 | | L | |
| RSV 10 20 PLEX | 90/60 | 10 | 20 | 150 | 380 | 1,25 | | L | |
| RSV 12 10 PLEX | 110/75 | 12 | 10 | 170 | 450 | 1,25 | | L | |
| RSV 12 15 PLEX | 110/75 | 12 | 15 | 170 | 450 | 1,25 | | L | |
| RSV 12 20 PLEX | 110/75 | 12 | 20 | 170 | 450 | 1,25 | | | |
| PYRAPLEX - FORTANDET OVERFLADE | | | | | | | | | |
| RSH 9 10 15 PYRA | 90/112 | 10 | 15 | 170 | 380 | 1,25 | mtr | L | |
| RSH 9 12 15 PYRA | 90/112 | 12 | 15 | 170 | 450 | 1,25 | | L | |
| RSH 12 10 10 PYRA | 120/142 | 10 | 10 | 170 | 450 | 1,25 | | | |
| RSH 12 10 15 PYRA | 120/142 | 10 | 15 | 170 | 380 | 1,25 | | L | |
| RSH 12 12 10 PYRA | 120/142 | 12 | 10 | 170 | 450 | 1,25 | | L | |
| RSH 12 12 15 PYRA | 120/142 | 12 | 15 | 170 | 450 | 1,25 | | L | |
| RSH 15 10 15 PYRA | 150/172 | 10 | 15 | 170 | 380 | 1,25 | | L | |
| RSH 15 12 10 PYRA | 150/172 | 12 | 10 | 170 | 450 | 1,25 | | | |
| RSH 15 12 15 PYRA | 150/172 | 12 | 15 | 170 | 450 | 1,25 | | L | |
| RSH 20 10 15 PYRA | 200/222 | 10 | 15 | 170 | 380 | 1,25 | | L | |
| RSH 20 12 10 PYRA | 200/222 | 12 | 10 | 170 | 460 | 1,25 | | | |

b = bøjlebredde / B = kassebredde | Øds = Jerndimension | S = Jernafstand | h = Bøjlehøjde | lü = Forankringslængde

Andre typer og dimensioner på forespørgsel.

Nu også med
BST550 stål!



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

| VARENUMMER | DB NR. | PK. ENHED | ENHED | LAGER | |
|--|---|-----------|-------|--|---|
| ARMERINGSKOBLINGER- MUFFESTAVE OG MTB KOBLINGER | | | | | Andre længder og dimensioner på forespørgsel. |
| 0052.070-00002 | DEMU muffestav Ø12/M16 x 615 mm type 4010 GV | stk. | L |  | |
| 0052.070-00007 | DEMU muffestav Ø16/M20 x 810 mm type 4010 GV | | L | | |
| 0052.070-00012 | DEMU muffestav Ø20/M24 x 1005 mm type 4010 GV | | L | | |
| 0052.070-00033 | DEMU muffestav Ø25/M30 x 3555 mm type 4010 GV | | | | |
| 0052.070-00034 | DEMU muffestav Ø32/M42 x 3590 mm type 4010 GV | | | | |
| 0052.040-00002 | DEMU gevindstav Ø12/M16 x 575mm type 2020 | | L | | |
| 0052.040-00110 | DEMU gevindstav Ø16/M20 x 770 mm type 2020 | | L | | |
| 0052.040-00115 | DEMU gevindstav Ø20/M24 x 965 mm type 2020 | | | | |
| 0052.040-00020 | DEMU gevindstav Ø32/M42 x 1500 mm type 2020 | | | | |
| 0052.040-00022 | DEMU gevindstav Ø32/M42 x 1400 mm type 2020 | | | | |
| MBT KOBLINGER - TIL SAMLING AF ARMERINGSJERN - 100% OVERFØRSEL AF KRÆFTER | | | | | |
| 0710.010-00003 | MBT T-12 Halfen armeringstilstslutning | stk. | |  | |
| 0710.010-00005 | MBT T-16 Halfen armeringstilstslutning | | L | | |
| 0710.010-00006 | MBT T-20 Halfen armeringstilstslutning | | L | | |
| 0710.010-00007 | MBT T-25 Halfen armeringstilstslutning | | L | | |
| Andre dimensioner på forespørgsel. Reduktion af armeringsjern også muligt. Kontakt BYG afdelingen for yderligere information | | | | | |



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

| VARENUMMER | DB NR. | PK. ENHED | ENHED | LAGER | | A | B (FANE) | C (FAS) | LÆNGDE PR. STK. MTR. | T |
|---|---------|-------------|-------|-------|---|---|----------|---------|-------------------------|------|
| AFFASNINGSLISTER AF PLAST | | | | | | | | | | |
| FAS 2H | 5688417 | 100 | | | L | | 10 | 14 | 14 | 2,5 |
| FAS 3H | 3135225 | 100 | | | L | | 15 | 15 | 23 | 2,5 |
| FAS 4H | 5688418 | 100 | | | L | | 20 | 20 | 14 | 2,5 |
| FAS 5H | | 50 | | | | | 23 | 23 | 35 | 2,5 |
| FAS 2H BLØD RULLE | | 100,8 | | | L | | 10 | 15 | 14 | 2,5 |
| FAS 2H SUPER 250 PE ORANGE | | 100,8/5.040 | | | L | | 10 | 15 | 14 | 2,5 |
| FAS 2H SUPER 302 PE ORANGE | | 120,8/6.040 | | | L | | 10 | 15 | 14 | 3,02 |
| FAS 1M | | 500 | | | L | | 1 | 20 | 5 | 2,5 |
| FAS 5M | 1387593 | 100 | | | L | | 6 | 11 | 10 | 2,5 |
| FAS 6M | 3135233 | 100 | | | L | | 10 | 18 | 14 | 2,5 |
| FAS 10M 2,5 PVC | 1387596 | 25/250 | | | L | | 10 | 30 | 14 | 2,5 |
| FAS 10M 3,0 NY | | 30 | | | L | | 10 | 30 | 14 | 3 |
| FAS 10M 2,5 NY | | 25 | | | L | | 10 | 30 | 14 | 2,5 |
| FAS 12H | 1387605 | 100 | | | L | | 11 | 11 | 15 | 2,5 |
| FAS 13H | 3135258 | 100 | | | L | | 15 | 15 | 21 | 2,5 |
| FAS 14H | 1387608 | 100 | | | L | | 20 | 20 | 28 | 2,5 |
| FAS 15H | | 50 | | | L | | 25 | 25 | 35 | 2,5 |
| FAS 16H | 1387612 | 50 | | | L | | 30 | 30 | 40 | 2,5 |
| FAS 15 V NY | 1387641 | 100 | | | | | 10 | 15 | 10 | 2,5 |
| FAS 12T | 1387653 | 400 | | | L | | 10 | 12 | 8 | 4 |
| AFFASNINGSLISTER AF KOLDTRUKKET METAL STÅLKVALITET ST. 37, SVEJSEBAR | | | | | | | | | | |
| FAS E7 | 3135266 | Fri | | | L | | 7 | 7 | 10 | 3-4 |
| FAS E10 | 3134723 | Fri | | | L | | 10 | 10 | 14 | 3-4 |
| FAS E15 | 1388065 | Fri | | | L | | 15 | 15 | 21 | 3-4 |
| FAS E20 | 1387668 | Fri | | | L | | 20 | 20 | 28 | 3-4 |
| FAS E25 | | Fri | | | | | 25 | 25 | 35 | 3-4 |
| FAS E30 | | Fri | | | | | 30 | 30 | 42 | 3-4 |



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

| VARENUMMER | DB NR. | PK. ENHED | ENHED | LAGER | |
|--|---------------|------------|----------------|-------|--|
| FORMAX EDGE - ENGANGSFORSKALLING, LÆNGDE 225 CM | | | | | |
| | h = mm | | | | |
| FORMAX EDGE R14 | 140 | | | | |
| FORMAX EDGE R15 | 150 | | L | | |
| FORMAX EDGE R16 | 160 | | | | |
| FORMAX EDGE R18 | 180 | | | | |
| FORMAX EDGE R20 | 200 | | L | | |
| FORMAX EDGE R22 | 220 | | L | | |
| FORMAX EDGE R24 | 240 | | | | |
| FORMAX EDGE R25 | 250 | | L | | |
| FORMAX EDGE R26 | 260 | | | | |
| FORMAX EDGE R28 | 280 | | | | |
| FORMAX EDGE R30 | 300 | | L | | |
| FORMAX EDGE R35 | 350 | | | | |
| FORMAX EDGE R40 | 400 | | | | |
| FORMAX EDGE R45 | 450 | | | | |
| FORMAX EDGE R50 | 500 | | | | |
| Montage beton: Skydes fast med Simpson Strongtie skudmontage. Montage sand: Brug armeringsstænger. Hjørner: Klippes op og bukkes som ønsket indvendigt eller udvendigt hjørne. | | | | | |
| SF TAPE - UDSPARING PÅ RULLE | | | | | |
| 706-14, bredte 14 cm | | 2,25/1.125 | | | |
| 706-16, bredte 16 cm | | 2,25/900 | | | |
| 706-18, bredte 18 cm | | 2,25/900 | | | |
| 706-20, bredte 20 cm | | 2,25/900 | | | |
| 706-22, bredte 22 cm | | 2,25/675 | | | |
| 706-24, bredte 24 cm | | 2,25/675 | | | |
| 706-25, bredte 25 cm | | 2,25/675 | L | | |
| 706-26, bredte 26 cm | | 2,25/675 | | | |
| 706-28, bredte 28 cm | | 2,25/675 | | | |
| 706-30, bredte 30 cm | | 2,25/675 | | | |
| T LISTER PLAST - ANVENDES SOM MODHOLD I BETONELEMENTFUGER VED UDSTØBNING MED PUTZMEISTER | | | | | |
| T LISTE 85X25 MM | | 85x25 mm | 3,02/1.002,64 | L | |
| T PROFIL T22 | | 42x21 mm | 2,50/100/5.000 | L | |



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

| VARENUMMER | DB NR. | PK. ENHED | ENHED | LAGER | | | |
|---|------------------|-----------|-------|-------|--|--|--|
| SPECIALKONUS | | | | | | | |
| SPK 28 50, for maks. Ø50 mm rør | | 100 | stk. | L | | | |
| SPK 35 54, for maks. Ø54 mm rør | | 100 | | L | | | |
| SPK 44 70, for maks. Ø70 mm rør | | 100 | | L | | | |
| Til fastgøring og affasning ved indstøbning af rørgennemføringer til elkabler og lignende. Forsyнет med Ø5 mm. hul i center til fastgørelse på form. | | | | | | | |
| KONUS FOR INSERTS | | | | | | | |
| KI 10 30, for Ø10 mm bolt | | 500 | stk. | L | | | |
| KI 13 35, for Ø13 mm bolt | | 100 | | L | | | |
| KI 16 40, for Ø16 mm bolt | | 500 | | L | | | |
| KI 20 42, for Ø20 mm bolt | | 500 | | L | | | |
| Insertsen presses ikke ud i formmaterialet. Hindrer "fremstående" inserts. Undersækning 10 mm. Anvendes til undersækning af inserts i betonelementer og andre betonkonstruktioner. | | | | | | | |
| INSERTSHOLDERE MED SØMFLADE | | | | | | | |
| IH 10 | M10 gevind, gul | 100/1.000 | stk. | | | | |
| IH 12 | M12 gevind, rød | 200/1.000 | | L | | | |
| IH 16 | M16 gevind, sort | 200/1.000 | | L | | | |
| IH 20 | M20 gevind, gul | 200/1.000 | | L | | | |
| IH 24 | M24 gevind, blå | 100/1.000 | | L | | | |
| IH 30 | M30 gevind, grå | 100/1.000 | | L | | | |
| INSERTSHOLDERE MED TAP | | | | | | | |
| IHL 12, M12 gevind, plade Ø27 mm | | 1.000 | stk. | L | | | |
| IHL 16, M16 gevind, plade Ø27 mm | | 2.000 | | L | | | |
| INSERTSHOLDERE MED SØMPLADE OG TAP | | | | | | | |
| IHL 16 SP, M16 gevind | | 100/1.000 | stk. | L | | | |
| IHL 20 SP, M20 gevind | | 100/1.000 | | L | | | |
| SØMKLODSER | | | | | | | |
| SØ 45 20 35 | | 1.000 | stk. | L | | | |
| SØ 60 30 40 | | 250 | | L | | | |
| Fremstillet af søm- og skruefast materiale. Med et gennemgående hul for montering på forme og forskallinger. | | | | | | | |
| KILER - FORTRINSVIS TIL ELEMENTBYGGERI | | | | | | | |
| KI 1 HÅRD, 2 - 7 mm | | 500 | stk. | L | | | |
| KI 4, 10 - 50 mm | | 52 | | L | | | |
| Kiler til fastgørelse og opklodsning af karme, skillevægselementer og lette facadeelementer mm. Fremstillet af slagfast polyethylen. | | | | | | | |



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

| VARENUMMER | DB NR. | PK. ENHED | ENHED | LAGER | | | |
|---|--------------------|-----------|-------|-------|---|--|--|
| JUSTERBRIKKER TIL OPKLODSNING AF ELEMENTER - 50 X 80 MM - MAKS. 2 TON BELASTNING | | | | | | | |
| JUB 2 | 3134749 | 500 | stk. | L |  2 tons | | |
| JUB 3 | 5949886 | 500 | | L | | | |
| JUB 5 | 3134756 | 500 | | L | | | |
| JUB 10 | 3134764 | 500 | | L | | | |
| JUB 20 | 3676327 | 250 | | L | | | |
| JUB 30 | 1328206 | 120 | | L | | | |
| JUB er fremstillet af HD-Polyethylen. Farve: sort. Brikkerne er forsynet med henholdsvis tapper og huller, der sikrer en stabil opklodsning. Anbefalet maksimal belastning pr. opklodsning er 2,0 tons. | | | | | | | |
| JUSTERBRIKKER TIL OPKLODSNING AF ELEMENTER - 50 X 80 MM - MAKS. 6 TON BELASTNING | | | | | | | |
| JUB 2 M | 5949887 | 500 | stk. | L |  6 tons | | |
| JUB 3 M | 5949888 | 500 | | L | | | |
| JUB 5 M | 5949889 | 500 | | L | | | |
| JUB 10 M | 5949890 | 500 | | L | | | |
| JUB 20 M | 5949891 | 250 | | L | | | |
| JUB 30 M | 1328201 | 120 | | L | | | |
| JUB M er fremstillet af komposit plast HIPS. Farve: blå. Brikkerne er forsynet med henholdsvis tapper og huller, der sikrer en stabil opklodsning. Anbefalet maksimal belastning pr. opklodsning er 6,0 tons. | | | | | | | |
| JUSTERBRIKKER TIL OPKLODSNING AF ELEMENTER - GRÅ - 90 X 70 MM - MAKS. 12 TON BELASTNING | | | | | | | |
| JUB 2 - 12 tons | | 500 | stk. | L |  12 tons | | |
| JUB 3 - 12 tons | | 500 | | L | | | |
| JUB 5 - 12 tons | | 500 | | L | | | |
| JUB 10 - 12 tons | | 250 | | L | | | |
| JUB 20 - 12 tons | | 200 | | L | | | |
| MELLEMLÆGSBRIKKER TIL BETONELEMENTER | | | | | | | |
| MPL 175 63, 175 x 63 mm | | 200 | stk. | L |  | | |
| Til understøtning af eller som mellemlæg til betonelementer, der lagres vandret eller lodret. Giver ingen misfarvning - tåler stor belastning. MPL 175 63 kan deles på midten uden brug af værktoj. Begge mellemlagsplader er forsynet med sømhuller. | | | | | | | |
| KONISKE PLASTPROPPER TYPE 0 | | | | | | | |
| 0 01 | Ø4,40 - 6,15 mm | 5.000 | stk. | L |  | | |
| 0 02 | Ø6,00 - 7,75 mm | 5.000 | | L | | | |
| 0 03 | Ø7,60 - 9,35 mm | 5.000 | | L | | | |
| 0 04 | Ø8,40 - 10,15 mm | 1.000 | | L | | | |
| 0 05 | Ø9,20 - 10,95 mm | 2.000 | | L | | | |
| 0 06 | Ø9,90 - 11,65 mm | 2.000 | | L | | | |
| 0 07 | Ø10,60 - 12,35 mm | 1.000 | | L | | | |
| 0 08 | Ø11,30 - 13,05 mm | 1.000 | | L | | | |
| 0 09 | Ø12,00 - 14,10 mm | 1.000 | | L | | | |
| 0 10 | Ø12,50 - 14,60 mm. | 2.000 | | L | | | |



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

| VARENUMMER | DB NR. | PK. ENHED | ENHED | LAGER | |
|------------|-------------------|-----------|-------|-------|--|
| 0 11 | Ø13,50 - 15,60 mm | | 1.000 | L | |
| 0 12 | Ø14,00 - 16,10 mm | | 1.000 | L | |
| 0 13 | Ø14,70 - 17,00 mm | | 1.000 | L | |
| 0 14 | Ø16,30 - 18,60 mm | | 1.000 | L | |
| 0 15 | Ø17,10 - 19,40 mm | | 2.000 | L | |
| 0 16 | Ø17,50 - 20,10 mm | | 1.000 | L | |
| 0 17 | Ø18,40 - 21,00 mm | | 1.000 | L | |
| 0 18 | Ø19,00 - 21,60 mm | | 1.000 | L | |
| 0 19 | Ø20,40 - 23,20 mm | | 1.000 | L | |
| 0 20 | Ø20,70 - 23,50 mm | | 1.000 | L | |
| 0 21 | Ø22,00 - 24,80 mm | | 1.000 | L | |
| 0 22 | Ø23,20 - 26,35 mm | | 1.000 | L | |
| 0 23 | Ø24,50 - 27,80 mm | | 500 | L | |
| 0 24 | Ø26,40 - 29,20 mm | | 500 | L | |
| 0 25 | Ø27,80 - 31,10 mm | | 500 | L | |
| 0 26 | Ø29,80 - 32,20 mm | | 500 | L | |
| 0 27 | Ø31,40 - 35,10 mm | | 500 | L | |
| 0 28 | Ø33,30 - 37,10 mm | | 300 | L | |
| 0 29 | Ø36,70 - 40,50 mm | | 250 | L | |
| 0 29 K | Ø38,40 - 40,70 mm | | 1.000 | | |
| 0 30 | Ø35,00 - 42,50 mm | | 100 | L | |
| 0 31 | Ø39,60 - 42,90 mm | | 200 | L | |
| 0 32 | Ø41,40 - 44,70 mm | | 200 | L | |
| 0 33 | Ø44,40 - 47,70 mm | | 200 | L | |
| 0 34 | Ø45,20 - 49,60 mm | | 250 | L | |
| 0 35 | Ø46,40 - 51,00 mm | | 250 | L | |
| 0 36 | Ø52,50 - 56,90 mm | | 100 | L | |
| 0 38 | Ø54,20 - 58,60 mm | | 100 | L | |
| 0 39 | Ø58,40 - 62,80 mm | | 100 | L | |
| 0 40 | Ø60,80 - 65,90 mm | | 100 | L | |
| 0 41 | Ø67,10 - 70,40 mm | | 100 | L | |
| 0 42 | Ø72,40 - 75,70 mm | | 100 | L | |
| 0 43 | Ø84,50 - 87,80 mm | | 100 | L | |

stk.



For beskyttelse mod snavs, korrosion, beskadigelse af røremner og maskindele mm. Kan anvendes som både indvendig og udvendig beskyttelse. Fremstillet af polyethylen, gul.



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

| VARENUMMER | DB NR. | PK. ENHED | ENHED | LAGER | | | |
|--|---------------------|-----------------|-------|-------|--|--|--|
| KONISKE PLASTPROPPER TYPE C | | | | | | | |
| C 505 | Ø50,50 - 53,30 mm | | 100 | L | | | |
| C 715 | Ø71,50 - 73,40 mm | | 150 | | | | |
| C 740 | Ø74,00 - 76,60 mm | | 100 | L | | | |
| C 790 | Ø76,00 - 82,00 mm | | 400 | L | | | |
| C 815 | Ø81,50 - 83,60 mm | | 100 | L | | | |
| C 840 | Ø84,00 - 87,10 mm | | 600 | | | | |
| C 890 | Ø88,00 - 91,50 mm | | 100 | L | | | |
| C 965 | Ø94,00 - 99,00 mm | | 400 | L | | | |
| C 990 | Ø98,50 - 102,50 mm | | 300 | L | | | |
| C 1015 | Ø101,50 - 104,00 mm | | 50 | L | | | |
| C 1090 | Ø109,00 - 112,50 mm | | 50 | L | | | |
| C 1490 | Ø146,80 - 153,00 mm | | 130 | L | | | |
| C 1600 | Ø159,00 - 163,00 mm | | 80 | L | | | |
| C 1990 | Ø199,00 - 204,00 mm | | 50 | L | | | |
| For beskyttelse mod snavs, korrosion, beskadigelse af røremner og maskindele mm. Kan anvendes som både indvendig og udvendig beskyttelse. Fremstillet af polyethylen, gul. | | | | | | | |
| ISOLERING TIL FUNDAKANTER | | | | | | | |
| KANTISOLERING 100 10, 100 x 10 mm | ● 2175413 | 50 m | mtr. | L | | | |
| KANTISOLERING 150 20, 150 x 20 mm | ● 2315899 | 25 m | | L | | | |
| KANTISOLERING 150 10, 150 x 10 mm | ● 2175414 | 50 m | | L | | | |
| KANTISOLERING 200 10, 200 x 10 mm | ● 2175415 | 50 m | | L | | | |
| 10 mm eller 20 mm tykkelse. | | | | | | | |
| STØBESTRØMPER Ø22 CM | | | | | | | |
| STØBESTRØMPE Ø22 CM | | 20 m | mtr. | L | | | |
| PLASTGULVEDERE | | | | | | | |
| G PLAST 80 R, højde 80 mm | 4704318 | 25 m | stk. | L | | | |
| Den bedste måde at opdele betonplader på! Den bedste måde til afretning af betongulve! Ekspansions - og brudfuger. Vandret plan til afretning af gulve. Hulrum til føring af kabler. | | | | | | | |
| KOTA@ BETONGULVEDERE TYPE A, MED GALVANISERET TOPPROFIL | | | | | | | |
| KOTA A 50, højde 50 mm | | 1 stk. = 3,90 m | stk. | L | | | |
| KOTA A 75, højde 75 mm | | | | L | | | |
| KOTA A 100, højde 100 mm | | | | | | | |

● Produktet må anvendes i Svanemærket byggeri.



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

| VARENUMMER | DB NR. | PK. ENHED | ENHED | LAGER | |
|---|--------|-------------------|-------|-------|--|
| KOTA@ BETONGULVLEDERE TYPE C, MED GALVANISERET TOPPROFIL | | | | | |
| KOTA C 65, højde 65 mm | | 1 stk. = 3,90 mtr | stk. | L | |
| KOTA C 90, højde 90 mm | | | | | |
| KOTA C 115, højde 115 mm | | | | L | |
| KOTA C 140, højde 140 mm | | | | | |
| KOTA C 165, højde 165 mm | | | | | |
| KOTA FUGELISTE | | | | L | |
| | | 2 mtr. | | | |

BEMÆRK DER PÅLÆGGES FRAGT PÅ KOTA GULVLEDERE!

PAPSTØBERØR - GLAT OVERFLADE - MED LYNLÅS

| | | | | | |
|----------------------|--|---|------|---|--|
| SONOTUBE Ø200 PLUS 4 | | 4 | mtr. | L | |
| SONOTUBE Ø250 PLUS 4 | | 4 | | L | |
| SONOTUBE Ø300 PLUS 4 | | 4 | | L | |
| SONOTUBE Ø350 PLUS 3 | | 3 | | | |
| SONOTUBE Ø350 PLUS 4 | | 4 | | L | |
| SONOTUBE Ø400 PLUS 3 | | 3 | | | |
| SONOTUBE Ø400 PLUS 4 | | 4 | | L | |
| SONOTUBE Ø500 PLUS 4 | | 4 | | L | |
| | | | | | |


Andre længder og dimensioner
på forespørgsel.
Ø150 mm op til Ø1.000 mm.
Længder op til 12 m.

ANDRE LÆNGDER OG DIMENSIONER PÅ FORESPØRGSEL. Ø150 MM OP TIL Ø1.000 MM. LÆNGDER OP TIL 12 MTR.

ENGANGSFORSKALLING - PECAFIL PLASTFORSKALLING

| | | | | | |
|-------------------|----------------|------------|----------------|---|------------------|
| PECAFIL VR6 | ● kraftig type | 120x240 cm | stk. | L | Tråd Ø5,5x4,0 mm |
| PECAFIL LIGHT | ● | 120x225 cm | | | Tråd Ø4,0x3,0 mm |
| PECAFIL VR6 M BUK | ● kraftig type | Fixmål | m ² | | Tråd Ø5,5x4,0 mm |

Peafil med buk leveres i fixmål. F.eks. U-buk eller L-buk. Perfekt til linje- eller bjælcefundamenter



ENGANGSFORSKALLING - FONDAFORM PLASTFORSKALLING

| | | | | | |
|----------------|---|--------------|------|---|--|
| FONDAFORM 8 MM | ● | 120 x 240 cm | stk. | L | |
| FONDAFORM 8 MM | ● | 220 x 240 cm | | L | |

Fondaform letvægtsforskalling. Polypropylenplade med hul kerne - nem at bearbejde på byggepladsen. Anvendes som forskalling til fundamenter eller udspæringer

- Produktet må anvendes i Svanemærket byggeri.



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

| VARENUMMER | DB NR. | PK. ENHED | ENHED | LAGER | |
|---|-----------------------|-----------------------|-------|-------|--|
| VOLCLAY® WATERSTOP RX-FUGEBÅND - DGNB KRITERIUM ENV1.2 INDIKATOR 13: OFPYLDER KVALITETSTRIN 4 | | | | | |
| VOLCLAY DH 101, 20 x 25 mm | ● ● 1685390 | 5 m/rl. 30 m | mtr. | L | |
| VOLCLAY DH 103, 10 x 20 mm | ● ● 2310170 | 6 m/rl. 36 m | | L | |
| VOLCLAY REVOFIX, net til RX/DH101 | ● 1685438 | 101 & DH 30 m | | L | |
| VOLCLAY REVOFIX, net til RX/DH103 | ● 2310188 | 103 & XP, 48 m | | L | |
| VOLCLAY CETSEAL, PE-Klæbemasse | ● 2340981 | 1/12 tuber | | L | |
| HYDROTITE® EKSPANDERENDE FUGEBÅND - DGNB KRITERIUM ENV1.2 INDIKATOR 13: OFPYLDER KVALITETSTRIN 4 | | | | | |
| HYDRO 7 25 N TA | ● ● 5861770 | 4 x 10 m | mtr. | L | |
| HYDRO Ø 20 14 N | | 2 x 10 m | | L | |
| LEAKMASTER LV-Z, 320 ml | | 12/24 tuber | stk. | L | |
| HYDRO KLÆB, 290 ml | ● 5781754 | 1/12 tuber | | L | |
| IKKE-EKSPANDERENDE FUGEBÅND | | | | | |
| Cemtec 15 x 40, Fugebånd 15 x 40 mm | ● ● 2310191 | 7 m rl./ 28 m pk | mtr. | L | |
| Synkoflex FR 5.08, Fugebånd 12x30 mm | | 1 rl=5,08 m / 6 rl/ks | rl. | L | |
| Synkoflex FR Klæber, Montageklæb Cresco | | 310 ml/patron | stk. | L | |
| HYDRO FLANGE TIL DW 15 ANKERSTAVE - EKSPANDERENDE TÆTNING TIL ANKERSTAVE I ENSIDIG FORSKALLING | | | | | |
| HYDRO FLANGE 15, hurtig montage med quick lås | | 1 | stk. | L | |
| DOYMA LINK-SEAL® & CURAFLEX® - VANDTÆTNING AF RØRGENNEMFØRING I BETONKONSTRUKTIONER | | | | | |
| LINK SEAL® C, S316 Til stålør. Skruer i varmforzinket eller rustfri stål | | 1 | stk. | | |
| LINK SEAL® BC, BS316 Til plastrør. Skruer i varmforzinket eller rustfri stål. | | 1 | | | |
| CURAFLEX® C Gas og vandtæt. GGV korrosionsbeskyttede flanger og skruer. Alternativt rustfri. | | 1 | | | |
| CURAFLEX® QUIK IN C Gas og vandtæt. GGV korrosionsbeskyttede flanger og skruer. Alternativt rustfri. | | 1 | | | |
| Curaflex® C/M Gas og vandtæt. Til kabler. GGV korrosionsbeskyttede flanger og skruer. Alternativt rustfri. | | 1 | | | |
| MURVENT - DRÆN OG VENTILATIONSVENTIL | | | | | |
| MURVENT | 105 X 55 X 12 mm | 7953508 | stk. | L | |
| MURVENT FLEX | 65 X 122 mm fleksibel | 5260868 | | L | |
| MURVENT METAL 50 | H = 49 mm A2 stål | 5328120 | | L | |
| MURVENT METAL 70 | H = 65 mm A2 stål | 5328121 | | L | |
| MURVENT RIST, løs rist til murvent | | 1328388 | | L | |

- Produktet må anvendes i Svanemærket byggeri.
- Produktet kan anvendes i DGNB certificeret byggeri.



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

| VARENUMMER | DB NR. | PK. ENHED | ENHED | LAGER | |
|--|----------------------|-----------|-----------|-------|--|
| PVC FUGEÅND TIL VANDTÆTNING AF STØBESKEL ELLER BEVÆGELSESFUGER | | | | | Meister fugeånd og profiler forhandles. Enkelte størrelser er lagervare. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TILBEHØR OG SVEJSEUDSTYR | | | | | |
| SV 400 SVEJSESVÆRD 230 V - 400 WATT | | 1 | stk. | L | |
| SV 300 SVEJSEØKSE 230 V - 300 WATT | | 1 | | L | |
| BYGNINGSBÆRELEJER - NEOPRENE 600 SHORE - I FIX MÅL - MAX. 6 Mpa | | | | | |
| NE 1 * | ● 1 mm tykkelse | | 1,4 x 20 | | |
| NE 2 | ● 2 mm tykkelse | 3134939 | 1,4 x 20 | L | |
| NE 3 | ● 3 mm tykkelse | 1328909 | 1,4 x 10 | L | |
| NE 4 | ● 4 mm tykkelse | 1328910 | 1,4 x 10 | L | |
| NE 5 | ● 5 mm tykkelse | 3134947 | 1,4 x 10 | L | |
| NE 6 | ● 6 mm tykkelse | | 1,4 x 10 | | |
| NE 8 | ● 8 mm tykkelse | 1328912 | 1,4 x 5 | L | |
| NE 10 | ● 10 mm tykkelse | 3134954 | 1,4 x 5 | L | |
| NE 12 | ● 12 mm tykkelse | 1328914 | 1,4 x 5 | L | |
| NE 15 | ● 15 mm tykkelse | 3134962 | 1,4 x 5 | L | |
| NE 20 N | ● 20 mm tykkelse | 1328915 | 1,4 x 5 | L | |
| NE 25 * | ● 25 mm tykkelse | | 1,4 x 5 | | |
| NE 30 * | ● 30 mm tykkelse | | 1,4 x 5 | | |
| NE 40 * | ● 40 mm tykkelse | | 1,4 x 2,5 | | |
| NE 50 * | ● 50 mm tykkelse | | 1,4 x 2,5 | | |
| Neoprene 600 shore, stanset eller skæret i fixmål, leveres med kort varsel. * Kan leveres mod bestilling. Vi kan levere gummi i mange kvaliteter og hårdheder. | | | | | |
| CALENBERG BYGNINGSBÆRELEJER - I FIX MÅL - OP TIL 25 MPa. FÅS OGSÅ SOM GLIDELEJE | | | | | |
| COMPACTLAGER S65 | ● 5 - 30 mm tykkelse | | 14 Mpa | | |
| COMPACTLAGER S70 | ● 5 - 20 mm tykkelse | | 21 Mpa | | |
| COMPACTLAGER CR 2000 | 11 - 21 mm tykkelse | | 20 Mpa | | |
| STÅLARMERET TYPE Z | 15 - 51 mm tykkelse | | 25 Mpa | | |
| NEOPRENE 600 SHORE - STRIMLER | | | | | |
| NE 40 3 | ● 40 x 3 mm | 5781766 | 5 | L | |
| NE 50 3 | ● 50 x 3 mm | 5781768 | 5 | L | |
| NE 50 5 | ● 50 x 5 mm | | 5 | L | |
| NE 100 5 | ● 100 x 5 mm | | 5 | L | |
| NE 100 10 | ● 100 x 10 mm | | 5 | L | |

● Produktet må anvendes i Svanemærket byggeri.



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

| VARENUMMER | DB NR. | PK. ENHED | ENHED | LAGER | | | |
|--|---------|------------------------|-------|-------|--|--|--|
| VOLCLAY PRODUKTER. EPD MILJØVAREDEKLARATION - DGNB KRITERIUM ENV1.2 INDIKATOR 36: OFFYLDER KVALITETSTRIN 4. | | | | | | | |
| VOLCLAY VOLTEX, 1,10 x 5,00 m | 1685479 | 5,5 m ² | rl. | L | | | |
| VOLCLAY VOLTEX DS, 1,10 x 5,00 m | 1685482 | 5,5 m ² | | L | | | |
| VOLCLAY VOLTEX 50 20, 5,00 x 20,00 m | ● | 100 m ² | | L | | | |
| VOLCLAY VOLTEX 50 40, 5,00 x 40,00 m | ● | 200 m ² | | L | | | |
| VOLCLAY VOLTEX CR, 1,10 x 5,00 m | 2264487 | 5,5 m ² | | L | | | |
| VOLCLAY VOLTEX CRDS, 1,10 x 5,00 m | 2264610 | 5,5 m ² | | L | | | |
| VOLCLAY VOLTEX CRDS S, 5,00 x 40,00 m | ● | 200 m ² | | | | | |
| VOLCLAY SWELLTITE, 1,00 x 10,20 m | 1685478 | 10,2 m ² | | L | | | |
| ULTRASEAL XP/XL 10, 1,15 x 8,70 m | ● | 10 m ² | | L | | | |
| BOSCH GUS, universalkniv m. batteri. Perfekt når der skal skæres i membraner | | 1 stk. | | | | | |
| VOLCLAY SEAMTAPE, 80 mm x 35 m | 1685453 | 4 rl/ks | mtr. | L | | | |
| VOLCLAY GRANULAT, 25 kg | 2341542 | 1 | sæk | L | | | |
| VOLCLAY MAXBIT SKW, 20 kg | ● | 1 | Spand | L | | | |
| VOLCLAY BENTOSEAL 15, pasta | 2341535 | 1 | | L | | | |
| VOLCLAY SEAL X XP, pasta til XP, CR & CR/DS membran, 15 kg | ● | 1 | | L | | | |
| VOLCLAY KLEM LVS, klemskinne | 1685404 | 2,53 m/stk | mtr. | L | | | |
| SB COMBIDIC - SMØREMEMBRANER - BITUMEN - EPD MILJØVAREDEKLARATION - GISCODE BBP10 | | | | | | | |
| SB ASOL FE, 1-komponent bitumen baseret. Primer og fugtmembran. Forbrug: 50-250 ml/m ² | 2175464 | 28 ltr. | Spand | L | | | |
| SB COMBIDIC 2K PREMIUM, 2-komponent bitumen-cement baseret vandtætningsmembran. Forbrug: 4,0-5,0 kg/m ² | 2036398 | 30 kg. | | L | | | |
| SB AQUAFIN - BITUMENFRI POLYMER SMØREMEMBRAN - EPD MILJØVAREDEKLARATION - GISCODE D1 OG ZP1 | | | | | | | |
| SB AQUAFIN RB400 Hurtigtørrende membran | 2264618 | 20 kg. | Spand | L | | | |
| SB ASO 2000 S VÆV 12, 50 mtr /bredde 120 mm | 2342093 | 50 mtr | Rulle | L | | | |
| SB KSK TAPE, Butyltape m/ fleece. Klæb på 1 side. 15 mtr/rl 0,7 mm. Bredde 100 mm. | 2342087 | 15 mtr | | L | | | |
| 2-komponent polymer-cement baseret vandtætningsmembran og overfladebeskyttelse. Fleksibel og UV-bestandig multi-funktionel membran til positivt og negativt vandtryk. Kan anvendes i eksponeringsklasse XA2. Kan anvendes i DGNB og LEED certificerede byggerier. Forbrug: 2,4-3,6 kg/m ² . Aquafin RB400 kan anvendes i Svanemærket Byggeri (udendørs brug). | | | | | | | |
| CETCO GB 600 RADONSPÆRRE OG FUGTSPÆRRE | | | | | | | |
| GB 600 GAS MEMBRAN | ● | 100 m ² /rl | Rulle | | | | |
| GB 600 DS30 TAPE | ● | 30 m/rl | | L | | | |
| VOLCLAY SEAMTAPE, 80 mm x 35mtr. | 1685453 | 35 m/rl | | L | | | |

● Produktet må anvendes i Svanemærket Byggeri.

● Produktet kan anvendes i DGNB certificerede byggeri.



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

| VARENUMMER | DB NR. | PK. ENHED | ENHED | LAGER | |
|---|--------------------------------|--|-----------------|-------|---|
| PUMPE TIL FLYDENDE MEMBRANER | | | | | |
| DP PICTOR | | Ydeevne 1-10 l/min. Vægt 30 kg. Max kornstørrelse 3 mm. Anvendes med kompressor >200l/min. Tilsluttet 230 V. | | | |
| SELVKLÆBENDE VANDTÆTNINGSMEMBRANER - BITUMEN - KRYDSLAMINERET HDPE OLIE | | | | | |
| PROOFEX 3000 1,0 X 20 m | 2036546 | 1/30 rl. | rulle | L | |
| PROOFEX PRIMER Primer 6-8 m ² /l | ● | 5 ltr/dunk | stk. | | |
| ZEMSEAL® PA 0,90 X 20 m | ● | 1/25 rl. | rulle | | |
| ZEMSEAL® PA PRIMER Primer 10-12 m ² /l | ● | 18 liter/dunk | stk. | L | |
| BETONTETT - DGNB KRITERIUM ENV 1.2 INDIKATOR 3: OPFYLDER KVALITETSTRIN 4 | | | | | |
| BETONGTETT 20 | ● 5051712 | 20 liter/dunk | stk. | L | |
| <i>Vandtætning og støvbinding</i> | | | | | |
| GP GRUNDMURSPLADE | | | | | |
| GP GRUNDMUR 100 | 4341590 | 1/8 rl | rl | L | |
| GP GRUNDMUR 150 | 4341608 | 1/8 rl | | L | |
| GP GRUNDMUR 200 | 4341616 | 1/8 rl | | L | |
| GP GRUNDMUR 240 * | | 1/8 rl | | | |
| * ej lagervare - noppafstand ca. 32 mm | | | | | |
| GP GRUNDMUR L, L =2,00 m | 8630188 | 2/20 m | mtr. | L | |
| Til montering på overkant af grundmursplade | | | | | |
| GP GRUNDMUR K montageknapper | 8630196 | 250 stk. | stk. | L | |
| MNA 5 X 40 GK Slagdybel med søm | 5682591 | 100 stk. | stk. | L | |
| HURTIGÆRDENDE REPARATIONSMØRTEL | | | | | |
| F60 MØRTEL, pot-life ca 50 sek. | | spand/14 kg | spand | L | |
| F30 PULVER | | spand/15 kg | | L | |
| RENDEROC REPARATIONS MØRTEL | | | | | |
| RENDEROC ST 05 GRÅ | 0 - 5 mm. pr. lag | 2261316 | 20 kg/sæk | sæk | L |
| NITOBOND ST 5 | Blandevæske til Renderoc ST 05 | 2261329 | 5 ltr/dunk | dunk | L |
| RENDEROC S | 5 - 100 mm pr. lag | 2261318 | 20 kg/sæk | sæk | L |
| RENDEROC HB 45 Fiberforstærket | 5 - 80 mm pr. lag | 2261321 | 20 kg/sæk | sæk | L |
| RENDEROC PATCH Universal tyndpuds mørtel | 0 - 30 mm pr. lag | 2261323 | 20 kg/sæk | sæk | L |
| BETONFJERNER miljøvenlig betonfjerner - 1 liter rækker til ca. 6 m ² | | 2261333 | 15/200 ltr/dunk | dunk | L |
| NITOBOND BETONKLÆBER Betonklæber 1-komp. Polymerbaseret primer | | | 5 ltr/dunk | dunk | L |

● Produktet må anvendes i Svanemærket byggeri. ● Produktet kan anvendes i DGNB certificeret byggeri.



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

| VARENUMMER | DB NR. | PK. ENHED | ENHED | LAGER | |
|---|----------|------------------|-------|-------|--|
| TPH BAUSYSTEME INJEKTIONSPRODUKTER | | | | | |
| FLEKSIBEL TÆTNING AF REVNER I BETON OG MURVÆRK - 2-KOMPONENT POLYURETHAN | | | | | |
| PUR O CRACK PLUS L A | | 5 kg. | Dåse | L | |
| PUR O CRACK PLUS L B | | 6 kg. | Dunk | L | |
| HURTIGT STOP AF INDTRÆNGENDE VAND - 1-KOMPONENT POLYURETHAN | | | | | |
| PUR O STOP FLEX | | 10 kg. | Dunk | L | |
| PUR O STOP (i kombination med PUR O CRACK PLUS) | | 10 kg. | Dunk | L | |
| HURTIGT STOP AF INDTRÆNGENDE VAND OG UDFYLDDNING AF HULRUM - 2-KOMPONENT POLYURETHAN | | | | | |
| PUR O STOP HF DUAL | 395 ml | Dobbelt patroner | | L | |
| PUR O STOP FS DUAL | 395 ml | Dobbelt patroner | | | |
| FORSTÆRKNING AF REVNER - KRAFTOVERFØRENDE - 2-KOMPONENT EPOXY | | | | | |
| HYDROPOX EP1 | 1,44 kg. | Combidåse | | L | |
| HYDROPOX EP1 | 14,4 kg. | Dunk x 2 | | L | |
| HORIZONTALSPÆRRE TIL MURVÆRK - 1-KOMPONENT SILANBASERET | | | | | |
| AQUASTOP INJEKTION | 600 ml. | pose | | | |
| RENSEVÆSKE TIL POLYURETHAN ELLER EPOXY - 1-KOMPONENT | | | | | |
| PUR O CLEAN | 2,5 kg. | Dåse | | L | |
| TILBEHØR | | | | | |
| GP HÅNDPUMPE MAN500, Injektionshåndpumpe | 1 | stk. | | L | |
| GP HÅNDPUMPE SLANGE | 1 | stk. | | L | |
| GP NIPPEL 13 ALU, Indboringsnippel 100x13 mm, til Ø14 mm hul | 50 | Pose | | L | |
| INJECT EASY 2.0 VP, Elektrisk injektionspumpe m. 2 ltr. tank. Med slange og pistol. | 1 | stk. | | L | |
| FUGEPISTOL DUAL, til dobbelt patron | 1 | stk. | | L | |
| FUGEPISTOL RS-H PS, til Aquastop | 1 | stk. | | L | |
| BEMIX - UNDERSTØBNINGS - OG FASTSTØBNINGSMØRTEL | | | | | |
| FIN, 5-40 mm, >70 Mpa | 3134475 | 25/1.000 | kg. | L | |
| STANDARD, 20-70 mm, > 80 Mpa | 3134459 | 25/1.000 | | L | |
| BEMIX S3, 20-150 mm,> 60 Mpa | 3134483 | 25/1.000 | | L | |
| Anvendes i mørtel og beton ned til -15°C og er forebyggende ved risiko for frostskader. | | | | | |
| FOSROC - UNDERSTØBNINGS- OG FUGEMØRTEL | | | | | |
| ELEMENTFUGEMØRTEL, >60 MPa | | 25/1.000 | kg. | | |
| ELEMENTBETON, >45 MPa | | 25/1.000 | | | |
| CONPLAST ANTIFREEZE NORDIC | | 7/14/250/1.400 | | | |

● Produktet må anvendes i Svanemærket byggeri.

HURTIG
STOP





GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

| VARENUMMER | DB NR. | PK. ENHED | ENHED | LAGER | | | |
|---|------------------|--------------------|-------|-------|--|--|--|
| FORMOLIE, RÆKKEVNE 60 - 70 M2/LITER. DGNB - KRITERIUM ENV.1.2 INDIKATOR 14: OPFYLDER KVALITETSTRIN 3 (GISCODE BTM10) | | | | | | | |
| TRENN QUICK BA 30 | ● 1645369 | Dunk á 30 liter | ltr. | L | | | |
| TRENN QUICK R-BE 30 | ● | Dunk á 30 liter | | L | | | |
| TRENN QUICK BA 200 | 1645375 | Tromle á 200 liter | | L | | | |
| Biologisk let nedbrydelig special forskallingsolie til betonindustrien | | | | | | | |
| OVERFLADERETARDER, MULTITOP TIL INSITU BETON | | | | | | | |
| H CSE NOVA 005 | dybde ca. 0,3 mm | 20 | kg. | | | | |
| H CSE NOVA 01 | dybde ca. 0,5 mm | 20 | | L | | | |
| H CSE NOVA 02 | dybde ca. 1,0 mm | 20 | | L | | | |
| H CSE NOVA 10 | dybde ca. 1,5 mm | 20 | | L | | | |
| H CSE NOVA 25 | dybde ca. 2,0 mm | 20 | | L | | | |
| H CSE NOVA 50 | dybde ca. 2,5 mm | 20 | | L | | | |
| H CSE NOVA 70 | dybde ca. 3,0 mm | 20 | | | | | |
| H CSE NOVA 130 | dybde ca. 4,0 mm | 20 | | L | | | |
| H CSE NOVA 200 | dybde ca. 5,0 mm | 20 | | | | | |
| H CSE NOVA 300 | dybde ca. 6,0 mm | 20 | | L | | | |
| H CSE MULTITOP 130 | dybde ca. 4,0 mm | 18 | | | | | |
| GP RETARDER LILAC ● | dybde 1-3 mm | 20 | | | | | |
| GP RETARDER PINK ● | dybde 3-5 mm | 20 | | L | | | |
| GP RETARDER BROWN ● | dybde 7-9 mm | 20 | | L | | | |
| Kun til positiv anvendelse, med curing effekt og raegnbeskyttelse, indeholder ikke oplosningsmidler. Ideel til insitu beton, ru støbeskel | | | | | | | |
| HØJTRYKSSPRØJTER FOR FORSKALLINGSOLIER OG CURING | | | | | | | |
| MESTO 3565P, Mesto højtrykssprøjte 6 ltr. | | 1 | stk. | L | | | |
| MESTO 3565F, Mesto højtrykssprøjte 6 ltr. med kompressortilsætning | | 1 | | L | | | |
| MESTO 3580 P, Mesto højtrykssprøjte 10 ltr. | | 1 | | | | | |
| MESTO 3558, Mesto rygsprøjte 18 ltr. | | 1 | | L | | | |
| MESTO 2329, Fladstråledyse komplet til formolie | | 1 | | L | | | |
| MESTO 2334, Fladstråledyse komplet til curing | | 1 | | L | | | |
| MESTO 3650, Spray lanse 50 cm for Mesto | | 1 | | L | | | |
| MESTO 3701, Teleskoplanse 107-200 cm. | | 1 | | L | | | |
| MESTO 3701G, Teleskoplanse 130-250 cm. i glasfiber | | 1 | | L | | | |
| MESTO 6001L, Mesto service kit | | 1 | | L | | | |
| MESTO 6222NA, Luftfyldningsventil | | 1 | | L | | | |
| MESTO 6233W, Mesto løs pumpe for Mesto | | 1 | | L | | | |
| MESTO 3961N, Bæreselje for 6 ltr. sprøjte | | 1 | | L | | | |
| MESTO 6307LS, Håndtag til MESTO 3565F og 3565P | | 1 | | L | | | |

● Produktet kan anvendes i DGNB certificeret byggeri.



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

| VARENUMMER | DB NR. | PK. ENHED | ENHED | LAGER | |
|---|----------------|-----------|-------|-------|--|
| GP CURE RTU - ASTM TESTET. DGNB KRITERIUM ENV1.2 INDIKATOR 3: OFFYLDER KVALITETSTRIN 4 | | | | | |
| GP CURE RTU 200, rækkeevne ca. 10 m ² /pr. liter | ● ● | 208 | ltr. | L | |
| GP CURE RTU 200, rækkeevne ca. 10 m ² /pr. liter | ● ● | 15 | | L | |
| <i>Opfylder krav til 75% tilbageholdelse af vand</i> | | | | | |
| CONCURE WB, voksbaseret, rækkeevne ca. 5 m ² /pr. liter | ● ● | 15 | ltr. | L | |
| PUMPE 40174 vægtstangspumpe curing/olie | | | stk. | L | |
| VINTERFORANSTALTNINGER - VINTERMÄTTER OG BETONHÆRDNINGSKABLER - 40W/METER MED IEC309 STIK | | | | | |
| GP VINTERMÄTTER | 50 X 1,5 meter | | 1 | stk. | |
| GP THERMOMÄTTE 3 | 1,30 X 3 meter | | 1/5 | | |
| GP THERMOMÄTTE 5 | 1,30 X 5 meter | | 1/8 | | |
| GP KABEL 10 | 10,5 m/420 W | | 1 | | |
| GP KABEL 20 | 22,5 m/892 W | | 1 | | |
| GP KABEL 26 | 30 m/1.172 W | | 1 | | |
| GP KABEL 35 | 36 m/1.420 W | | 1 | | |
| GP KABEL 50 | 50 m/2.000 W | | 1 | | |
| GP KABEL 55 | 55 m/1.755 W | | 1 | | |
| GP KABEL 63 | 63 m/2.507 W | | 1 | | |
| GP KABEL 75 | 75 m/3.001 W | | 1 | | |
| GP KABEL 85 | 86,5 m/3.500 W | | 1 | | |
| GP KABEL 107 | 107 m/4.300 W | | 1 | | |
| VARMESVØB | | | | | |
| VARMESVØB 5 LIGHT | 5 METER | | 1 | stk. | |
| VARMESVØB 10 LIGHT | 10 METER | | 1 | | |
| VARMESVØB 15 LIGHT | 15 METER | | 1 | | |
| VARMESVØB 20 LIGHT | 20 METER | | 1 | | |
| VARMESVØB 25 LIGHT | 25 METER | | 1 | | |
| VEJSALT - UREA | | | | | |
| UREA Teknisk vejsalt | | 25/1.000 | kg. | | |
| SNESEJL | | | | | |
| GP SNESEJL | 6,0 x 4,2 m | | 1 | stk. | |
| MONTAGEBESLAG | | | | | |
| MV SPÆNCOM A, montagevinkel 120 x 120 x 13 mm, m/ 2stk. 22 x 70 mm huller | | | 1 | stk. | |
| I vores store program indenfor befæstigelse finder du stort set alle typer af justerbolte - centreringsplader - montagevinkler - svejseplader - søjlejusteringsbolte - hjørnebeslag - nedboringsbolte - skiver og møtrikker. Disse produkter anvendes i stor udstrækning ved montage af betonelementer, men vi kan også levere gængse boltevarer - kontakt vores salgsafdeling! | | | | | |

● Produktet må anvendes i Svanemærket byggeri.

● Produktet kan anvendes i DGNB certificeret byggeri.



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

| VARENUMMER | DB NR. | PK. ENHED | ENHED | LAGER | | |
|---|--|-----------|-------|-------|--|--|
| SPIT INJEKTIONSMASSE OG INJEKTIONSPISTOLER | | | | | | |
| ITW 060187 | SPIT VIPER EXTREM, injektionsmasse 280 ml | 1 | stk. | L | | |
| FUGEPISTOL H-14 | 290/300/310 ml, for klæbemasse | 1 | | L | | |
| ITW 054298 | 340 / 410 ml, Akkufugepistol | 1 | | L | | |
| SPIT EXPRES SØM EFLFORZINKET | | | | | | |
| ITW 150631 | 5 x 50/30 mm | 1447930 | 100 | pk. | | |
| ITW 150632 | 5 x 60/30 mm | 1447931 | 100 | | | |
| ITW 150633 | 6 x 80/50 mm | 1447932 | 100 | | | |
| ITW 150634 | 8 x 70/30 mm | 1447933 | 100 | | | |
| ITW 150635 | 8 x 90/50 mm | 1447934 | 100 | | | |
| ITW 150636 | 8 x 110/70 mm | 1447936 | 100 | | | |
| ITW 150637 | 8 x 130/90 mm | 1447937 | 100 | | | |
| MATERIALEKASSER & BETONSPANDE | | | | | | |
| BADEKAR 1046 | Materialekasse 1.000 ltr. Vægt 200 kg | 1 | stk. | L | | |
| BADEKAR 1000 KÆDE | Kædesæt til Badekar 1000 | 1 | | L | | |
| BADEKAR 1045.12VA | Materialekasse 1.000 ltr. med bøjle. Fuldfautomatisk. Kan tømmes af kranfører uden assistance. Vægt 210 kg. | 1 | | L | | |
| BETONSPAND 1017.12 | Betonspand 1.000 ltr. Vægt 285 kg. | 1 | | L | | |
| Gottfred Petersen A/S er dansk forhandler af produkter fra tyske Florian Eichinger GmbH. Vi har flere forskellige muligheder for at tilbyde dig netop den løsning som du har brug for. Kontakt BYG-afdelingen for yderligere info. Høj kvalitet - Kort leveringstid - Mange muligheder - Lave priser. | | | | | | |
| ANKERTEKNIK | | | | | | |
| G15 STAV ikke svejsbar. Ankerstav længde 3.000 mm | 90 kN | 1 | stk. | L | | |
| B15 ANKERSTAV, beto 18559999, Betamax 6.400 mm. svejsbar | 90 kN | 1 | | L | | |
| G15 FIBERANKERSTAV, Ankerstav i fiberlængde 5.800 mm | 40 kN | 1 | | L | | |
| G15 VINGE, Svejsevinge | | 1 | | L | | |
| G15 SEKSKANTMØTRIK 50 mm svejsbar | | 1 | | L | | |



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

| VARENUMMER | DB NR. | PK. ENHED | ENHED | LAGER | |
|---|--------|-----------|-------|-------|--|
| G15 VANDSTOP R, G15 Vandstop for rør Ø22 mm indv. | | 1 | L | | |
| G15 FLANGE, Svejseflange 130 x 50 mm. | | 1 | L | | |
| G15 MKK, Konus Ø30/56 metal/plast | | 1 | L | | |
| G15 KIPP, Kipp møtrik | | 1 | L | | |
| G15 MØTRIK, Fløjmøtrik Ø90 mm og Ø70 mm | | 1 | L | | |
| BETO 20491810 B15 Fjeldanker | | 1 | L | | |
| BETO 20491812 37 mm SDS-MAX bor for fjeldanker 37x570/450 mm | | 1 | L | | |
| BETO 20480700 B15 Fløjmøtrik Ø70 mm | | 1 | L | | |
| BETO 18402000 B15 MKK, ABS Konus | | 1 | L | | |
| BETO 18392015, Beton konus MKK | | 1 | L | | |
| BETO 61800300, Betomax 2K Klæber til klæbning af betonkonus | | 1 | L | | |
| BETO 61800310, Betomax 2K Pistol | | 1 | L | | |
| BETO 18602400, Betomax K-Tec-3 Betonskrue 400 mm | | 1 | | | |
| BETO 18602600, Betomax K-Tec-3 Betonskrue 600 mm | | 1 | | | |

stk.

ARMERINGSKLIPPERE & ARMERINGSSKÆRERE

| | | | | | |
|-------------------------|---|--|---|------|--|
| TJEP CUTTER C16 | Armeringsklipper op til 16 mm. | | 1 | stk. | |
| TJEP CUTTER C16 AKKU | Armeringsklipper op til 16 mm. Akku | | 1 | | |
| TJEP CUTTER RC20A | Skærermaskine op til Ø20 mm jern. Akku | | 1 | | |
| TJEP CUTTER RC30A | Skærermaskine op til Ø30 mm jern. Akku | | 1 | | |

stk.

ENTREPRENØRSØM, BLANKE - F7162 I MAXIPAK

| | | | | | |
|------------|--------------|---------|-----|-----|--|
| ITW 114235 | 3,1 x 80 mm | 3388030 | 250 | pk. | |
| ITW 114236 | 3,4 x 90 mm | 3388048 | 220 | | |
| ITW 114237 | 3,8 x 100 mm | 3388055 | 190 | | |



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

| VARENUMMER | DB NR. | PK. ENHED | ENHED | LAGER | |
|---|-----------------------------------|-----------|-------|-------|---|
| SPUN+® TX 20 KÆRV, UNDERSÆNKET HOVED, ELFORZINKET - STORPAK | | | | | |
| ITW 150370 | 5,0 x 50/35 mm | 1442437 | 200 | pk. | |
| ITW 150371 | 5,0 x 60/35 mm | 1442438 | 200 | | |
| ITW 150372 | 5,0 x 70/45 mm | 1442439 | 200 | | |
| ITW 150373 | 5,0 x 80/45 mm | 1442440 | 200 | | |
| ITW 150374 | 5,0 x 90/54 mm | 1442441 | 200 | | |
| ITW 150375 | 5,0 x 100/54 mm | 1442443 | 100 | | |
| SPIT PULSA 40P+ | | | | | |
| ITW 019652 | Pulsa 40P+ | | 1 | stk. | L |
| SØM TIL PULSA 800P+ | | | | | |
| ITW 057550 | 15 mm til beton/jern inkl. gas | | 500 | stk. | |
| ITW 057551 | 17 mm til beton/jern inkl. gas | | 500 | | |
| ITW 057552 | 22 mm til beton/jern inkl. gas | | 500 | | |
| ITW 057553 | 27 mm til beton/jern inkl. gas | | 500 | | |
| ITW 057554 | 32 mm til beton/jern inkl. gas | | 500 | | |
| ITW 011204 | Stålskive Ø25mm | | 1.000 | | |
| SPITFIRE P370 MED MAGASIN C 60 | | | | | |
| ITW 010530, krudtdrevet | | | 1 | stk. | |
| FASTENERS - SC9 BÅNDEDE SØM TIL STÅL OG BETON - Passer til Spitfire P370 med magasin | | | | | |
| ITW 011340 | 15 mm | | 500 | pk. | |
| ITW 011341 | 20 mm | | 500 | | |
| ITW 011342 | 25 mm | | 500 | | |
| ITW 011343 | 30 mm | | 500 | | |
| ITW 011344 | 35 mm | | 500 | | |
| ITW 011345 | 40 mm | | 300 | | |
| ITW 011346 | 50 mm | | 300 | | |
| SC9 LØSE SØM MED Ø14 MM STÅLSKIVE TIL STÅL OG BETON - Passer til Spitfire P370 | | | | | |
| ITW 032070 | 25 mm | | 100 | pk. | |
| ITW 032100 | 30 mm | | 100 | | |



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

| VARENUMMER | DB NR. | PK. ENHED | ENHED | LAGER | | | | |
|---|-------------------|------------|-------|---|---|--|--|--|
| SC9 LØSE SØM TIL STÅL OG BETON - Passer til Spitfire P370 | | | | | | | | |
| ITW 032500 | 15 mm | 100 | pk. | | A long, slender screw with a pointed tip and a flat head, designed for steel and concrete. | | | |
| ITW 032510 | 20 mm | 100 | | | | | | |
| ITW 032950 | 25 mm | 100 | | | | | | |
| ITW 032930 | 30 mm | 100 | | | | | | |
| ITW 032940 | 35 mm | 100 | | | | | | |
| ITW 032920 | 40 mm | 100 | | | | | | |
| ITW 032910 | 50 mm | 100 | | | | | | |
| ITW 032900 | 60 mm | 100 | | | | | | |
| ITW 032890 | 70 mm | 100 | | | | | | |
| PATRONER TIL SPITFIRE P370 MED MAGASIN | | | | | | | | |
| ITW 031740 | Brun, ekstra svag | 100 stk/pk | pk. | A circular cartridge containing several small, orange-colored cartridges for the Spitfire P370 screwdriver. | A circular cartridge containing several small, orange-colored cartridges for the Spitfire P370 screwdriver. | | | |
| ITW 031600 | Grøn, svag | 100 stk/pk | | | | | | |
| ITW 031700 | Gul, middel | 100 stk/pk | | | | | | |
| ITW 011658 | Rød, stærk | 100 stk/pk | | | | | | |
| DIVERSE HÅNDVÆRKERTØJ | | | | | | | | |
| BINDETANG KX4 300 | Bindetang 300 mm | 1 | stk. | L | | | | |
| JUMBO GIANT MULTISTIGE "CLASSIC" | | | | | | | | |
| 41LG100, 3/5 trin | | 1 | stk. | A tall, multi-sectioned aluminum ladder with a red safety cage. | A tall, multi-sectioned aluminum ladder with a red safety cage. | | | |
| 41LG101, 4/7 trin | | 1 | | | | | | |
| 41LG102, 5/9 trin | | 1 | | | | | | |
| 41LG103, 6/11 trin | | 1 | | | | | | |
| Ekstra kraftig håndværkermodel, med smart lås. Forsynet med praktiske transporthjul. EN 131 godkendt (150 kg) | | | | | | | | |
| JUMBO SUPER PROFF STIGER | | | | | | | | |
| Enkeltstiger med 35 mm brede ergotrin. EN 131 godkendt (150 kg). Kraftige alu-vanger | | | | | | | | |
| 41ES024, 8 trin, l = 2,5 m | | 1 | stk. | A standard step ladder made of aluminum with wide rungs. | A standard step ladder made of aluminum with wide rungs. | | | |
| 41ES029, 9 trin, l = 2,8 m | | 1 | | | | | | |
| 41ES035, 11 trin, l = 3,4 m | | 1 | | | | | | |
| 41ES041 13 trin, l = 3,9 m | | 1 | | | | | | |
| 41ES047, 15 trin, l = 4,5 m | | 1 | | | | | | |
| 41ES053, 17 trin, l = 5,1 m | | 1 | | | | | | |
| 41ES058, 19 trin, l = 5,6 m | | 1 | | | | | | |



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

| VARENUMMER | DB NR. | PK. ENHED | ENHED | LAGER | | |
|---|--------|-----------|-------|-------|--|--|
| JUMBO SKYDESTIGER - 2-DELT | | | | | | |
| Tophjul for lettere udskydning, selvlukkende kliklås. EN 131 godkendt (150 kg). 35 mm brede ergo-trin | | | | | | |
| 49SS229, 2 x 8 trin, l = 4,2 m | | 1 | stk. | | | |
| 49SS240, 2 x 9 trin, l = 4,8 m | | 1 | | | | |
| 49SS252, 2 x 11 trin, l = 5,9 m | | 1 | | | | |
| 49SS270, 2 x 13 trin, l = 6,8 m | | 1 | | | | |
| 49SS280, 2 x 15 trin, l = 7,9 m | | 1 | | | | |
| JUMBO MASSIV TRÆ WIENERSTIGE | | | | | | |
| 46 mm brede, riflede og skridsikre ergotrin. EN 131 godkendt (150 kg). Spandkrog i begge sider. Linoliebehandlet. | | | | | | |
| 48AW204, 2 x 4 m, h = 114 cm | | 1 | stk. | | | |
| 48AW205, 2 x 5 m, h = 140 cm | | 1 | | | | |
| 48AW206, 2 x 6 m, h = 163 cm | | 1 | | | | |
| 48AW207, 2 x 7 m, h = 188 cm | | 1 | | | | |
| 48AW208, 2 x 8 m, h = 215 cm | | 1 | | | | |
| JUMBO ARBEJDSBUK - SMAL | | | | | | |
| EN 131 godkendt (150 kg). Topplade 22x40 cm. | | | | | | |
| 41TSS202, 2 trin, h = 0,45 m | | 1 | stk. | | | |
| 41TSS203, 3 trin, h = 0,70 m | | 1 | | | | |
| 41TSS204, 4 trin, h = 0,95 m | | 1 | | | | |
| JUMBO ARBEJDSBUK - BRED | | | | | | |
| EN 131 godkendt (150 kg). Topplade 22x65 cm. | | | | | | |
| 41TSB202, 2 trin, h = 0,45 m | | 1 | stk. | | | |
| 41TSB203, 3 trin, h = 0,70 m | | 1 | | | | |
| 41TSB204, 4 trin, h = 0,95 m | | 1 | | | | |
| Vi har mange andre muligheder i stiger, stilladser og arbejdsbukke - se mere på: WWW.JUMBO.DK | | | | | | |
| MIGUA BEVÆGELSESFUGER | | | | | | |
| MIGUA dilatationsfuger kan leveres i mange udformninger - venligst forhør vores salgsafdeling. Du kan også rekvirere vores katalog: "MIGUA Dilatationsfuger", som beskriver produkterne. Eller se www.gottfred.dk | | | | | | |
| | | | | | | |
| CRET - TVÆRKRAFTDORNE | | | | | | |
| Overførelse af kræfter og bevægelser mellem bygningsdele. | | | | | | |
| Bevægelser i de enkelte bygningsdele opstår under indflydelse af svind, krympning og temperaturændringer i betonen samt forskellig elasticitet og styrke i de enkelte byggematerialer. | | | | | | |
| Når bevægelser hindres pga. en fast sammenbygning, opstår kræfter, som kan føre til revnedannelser. | | | | | | |
| Det kan bla. forhindres / forebygges med forskellige former for lejer og tværkraftdorne. | | | | | | |
| Rekvirer venligst vores katalog: "Kræfter i bevægelse - lejer og dorne" eller se www.gottfred.dk | | | | | | |
| | | | | | | |



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

| HTA-CE type | SKINNETYPE | STÅLKVALITET | LASTKAPACITET NRd, s, l (kN) | LASTKAPACITET VRd, s, l (kN) | | | | | |
|---|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| HALFEN HTA-CE INDSTØBNINGSSKINNER - UDVALGTE TYPER - SE MERE PÅ WWW.GOTTFRED.DK | | | | | | | | | |
| HTA-CE 72/48 | Varmvalset (statisk og dynamisk last) | FV-varmforzinket | 66.7 | 81.1 | | | | | |
| | | A4 -rustfri/syrefast | | | | | | | |
| HTA-CE 55/42 | Varmvalset (statisk og dynamisk last) | FV-varmforzinket | 61.1 | 61.1 | | | | | |
| | | A4 -rustfri/syrefast | | | | | | | |
| HTA-CE 52/34 | Varmvalset (statisk og dynamisk last) | FV-varmforzinket | 40.0 | 43.5 | | | | | |
| | | A4 -rustfri/syrefast | | | | | | | |
| HTA-CE 50/30P | Varmvalset (statisk og dynamisk last) | FV-varmforzinket | 23.9 | 32.8 | | | | | |
| | | A4 -rustfri/syrefast | | | | | | | |
| HTA-CE 40/22P | Varmvalset (statisk og dynamisk last) | FV-varmforzinket | 21.1 | 19.4 | | | | | |
| | | A4 -rustfri/syrefast | | | | | | | |
| HTA-CE 54/33 | Koldvalset (statisk last) | FV-varmforzinket | 30.6 | 30.6 | | | | | |
| | | A4 -rustfri/syrefast | | | | | | | |
| HTA-CE 49/30 | Koldvalset (statisk last) | FV-varmforzinket | 17.2 | 17.2 | | | | | |
| | | A4 -rustfri/syrefast | | | | | | | |
| HALFEN HTA-CE indstøbingsskinne er CE mærket (ETA-09/0339) og kan med fordel anvendes i DGNB byggeri, fordi der er udført en EPD (miljøvaredeklaration) på produkterne. | | | | | | | | | |
| <div style="text-align: center;"> </div> | | | | | | | | | |

● Produktet kan anvendes i DGNB certificeret byggeri.



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

| HS type | SKINNETYPER | STÅLKVALITET | STØRRELSER | LÆNGDER | |
|--|---|---------------------------|------------|------------|--|
| HALFEN HAGEHOVEDBOLTE / T-BOLTE - UDVALgte typer - SE MERE PÅ WWW.GOTTFRED.DK | | | | | |
| HS 72/48 | 72/48, 72/49 | FV - varmforzinket 4.6 | M20-M30 | 50-200 mm | |
| | | GV-S - elforzinket 8.8 | M20-M24 | 75-50 mm | |
| | | FV - varmforzinket 8.8 | M20-M24 | 60-100 mm | |
| | | A4-50 - rustfri/syrefast | M24 | 50-100 mm | |
| HS 50/30 | 55/42, 53/34, 54/33, 50/30, 49/30, 50/40, 486 | GV-S - elforzinket 4.6 | M10-M20 | 30-300 mm | |
| | | GV-S - elforzinket 8.8 | M12-M20 | 35-150 mm | |
| | | FV - varmforzinket 4.6 | M12-M24 | 30-150 mm | |
| | | FV - varmforzinket 8.8 | M10-M20 | 30-175 mm | |
| | | A4-50 - rustfri/syrefast | M12-M20 | 30-150 mm | |
| | | A4-70 - rustfri/syrefast | M12-M16 | 30-80 mm | |
| | | FA-70 - rustfri/syrefast | M20 | 55-150 mm | |
| | | HCR-50 - rustfri/syrefast | M16 | 50-150 mm | |
| HS 40/22 | 40/22, 40/25, 422 | GV-S - elforzinket 4.6 | M10-M16 | 20-300 mm | |
| | | GV-S - elforzinket 8.8 | M12-M16 | 40-100 mm | |
| | | FV - varmforzinket 4.6 | M10-M16 | 20-150 mm | |
| | | FV - varmforzinket 8.8 | M10-M16 | 30-100 mm | |
| | | A4-50 - rustfri/syrefast | M12-M16 | 30-100 mm | |
| | | A4-70 - rustfri/syrefast | M10-M16 | 30-50 mm | |
| HS 38/17 | 38/17, 36/36, 38/20, 35/50 | GV-S - elforzinket 4.6 | M10-M16 | 20-200 mm | |
| | | GV-S - elforzinket 8.8 | M12-M16 | 60 mm | |
| | | FV - varmforzinket 4.6 | M10-M16 | 30-100 mm | |
| | | FV - varmforzinket 8.8 | M12-M16 | 60-70 mm | |
| | | A2-70 - rustfri | M12 | 30-50 mm | |
| | | A4-50 - rustfri/syrefast | M12-M16 | 30-150 mm | |
| | | A4-70 - rustfri/syrefast | M10-M12 | 30-80 mm | |
| | | HCR-50 - rustfri/syrefast | M12 | 60 mm | |
| HS 28/15 | 28/15, 28/28, 26/26 | GV-S - elforzinket 4.6 | M6-M12 | 15-200 mm | |
| | | GV-S - elforzinket 8.8 | M8-M10 | 20-60 mm | |
| | | FV - varmforzinket 4.6 | M10 | 20-50 mm | |
| | | FV - varmforzinket 8.8 | M10 | 40 mm | |
| | | A2-70 - rustfri | M8-M10 | 20-50 mm | |
| | | A4-50 - rustfri/syrefast | M10 | 100-200 mm | |
| | | A4-70 - rustfri/syrefast | M8-M101 | 20-80 mm | |
| | | HCR-50 - rustfri/syrefast | M10 | 30-50 mm | |



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

| STILLING | NAVN | TLF. | MAIL | MOBIL | |
|--|--------------------------|-----------|--|-----------|--|
| Salgsdirektør | Klavs Moesgaard Bernberg | 6341 1272 | kmh@gottfred.dk | 2687 7202 |  |
| Key Account Elementfabrikker Bygningskonstruktør BTH | Kenneth Bjerg | 6341 1255 | kbj@gottfred.dk | 26877203 |  |
| Salgsleder Fyn & Sydjylland | Carsten Søby | 2687 7215 | cas@gottfred.dk | 2687 7215 |  |
| Salgsleder Fyn & Sydjylland Bygningskonstruktør | John M. Lings | 2687 7218 | jol@gottfred.dk | 2687 7218 |  |
| Key Account Manager Sjælland | "Hansi" | 2197 4666 | hhm@gottfred.dk | 2197 4666 |  |
| Salgsleder Sjælland | Bo Svendsen | 3073 8959 | bsv@gottfred.dk | 3073 8959 |  |
| Specifikations- & Project Manager Sjælland | Helle Larsen | 9215 2093 | hla@gottfred.dk | 9215 2093 |  |



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

| STILLING | NAVN | TLF. | MAIL | MOBIL | |
|--|-------------------------------|-----------|--|-----------|--|
| Teknisk salg Intern Salgsleder Produktansvarlig Bygningskonstruktør | Thomas Esmann | 6341 1251 | tes@gottfred.dk | 3073 9460 |  |
| Teknisk salg Bygningskonstruktør | Per Lumby | 6341 1256 | pla@gottfred.dk | 4046 0613 |  |
| Teknisk salg Bygningskonstruktør | René Poulsen | 6341 1254 | rfp@gottfred.dk | 4046 0614 |  |
| Teknisk Salg Bygningskonstruktør | Kristine Bonde Gubi Starup | 6341 1229 | kbs@gottfred.dk | 2687 7213 |  |
| Kundesupport Ordremodtagelse | Ulla Eggert Nielsen | 6341 1250 | uen@gottfred.dk | 2516 9948 |  |
| Kundesupport & Marketing | Morten Nielsen | 6341 1233 | mon@gottfred.dk | 6341 1233 |  |



GOTTFRED PETERSEN A/S

Professionel byggerådgivning fra fagfolk til fagfolk



Vi ved, hvad du taler om

GOTTFRED PETERSEN A/S
LANGELANDSVEJ 15
DK-5500 MIDDELFART

TLF.: +45 6341 1240
MAIL: BYG@GOTTFRED.DK
WEB: GOTTFRED.DK/BYGGERI



GOTTFRED PETERSEN A/S