



GOTTFRED PETERSEN A/S
- ekspertleverandør til udvalgte brancher

Sorte gummi hjul Black rubber wheels

Ø 80-200 mm

50-205 kg



Gummihjul shore 85A +/-3 med kunststoffælg.
Galvaniserede, rivetterede gafler med dobbelt
kuglekrans i drejeled og bremsegafler med lås på både
hjul og drejefunktion. Anvendelsestemperatur: -20°C til
+70°C.

Rubber wheels shore 85A +/-3 with plastic rim. Galvanized,
riveted brackets with double ball race in the swivel head,
brake locks both wheel and swiveling motion.
Temperature range: -4°F to +158°F.

			Varenummer / Article no.					Monteringsmål Mounting measurements								Varenr. Art.no.	Hjuldimensioner Wheel dimensions			
																				
80		50	6710108	6710308	6710413	6710533	6710708	108	37	100x85	80x60	8x12	12	112	470340	30	40	12	50	
80		50	6712108	6712308	6712413	6712533	6712708	108	37	100x85	80x60	8x12	12	112	472340	30	40	12	50	
80		50	6713109	6713309	6713414	6713534	6713709	108	37	100x85	80x60	8x12	12	112	472710	30	40	8	50	
100		70	6710118	6710318	6710428	6710548	6710718	128	37	100x85	80x60	8x12	12	112	470420	22	40	12	70	
100		70	6712118	6712318	6712428	6712548	6712718	128	37	100x85	80x60	8x12	12	112	472348	22	40	12	70	
100		70	6713119	6713319	6713429	6713549	6713719	128	37	100x85	80x60	8x12	12	112	472728	22	40	8	70	
125		100	6710128	6710328	6710438	6710558	6710728	154	37	100x85	80x60	8x12	12	129	470624	23	48	20	100	
125		100	6712128	6712328	6712438	6712558	6712728	154	37	100x85	80x60	8x12	12	129	472359	23	48	12	100	
125		100	6713128	6713328	6713438	6713558	6713728	154	37	100x85	80x60	8x12	12	129	472746	23	42	8	100	
150		130	6710148	6710348	6710458	6710578	6710748	181	45	100x85	80x60	8x12	12	138	470680	25	48	20	130	
150		130	6712148	6712348	6712458	6712578	6712748	181	45	100x85	80x60	8x12	12	138	472370	25	48	12	130	
150		130	6713148	6713348	6713458	6713578	6713748	181	45	100x85	80x60	8x12	12	138	472760	25	40	12	130	
160		135	6710165	6710365	6710480	6710600	6710760	197	55	140x110	105x80	11x16	16	155	470790	24	48	20	135	
160		135	6712168	6712368	6712475	6712595	6712753	197	55	140x110	105x80	11x16	16	155	472395	24	58	15	135	
160		135	6713170	6713370	6713480	6713600	6713160	197	55	140x110	105x80	11x16	16	155	472822	24	59	20	135	
200		100	6710183	6710383	6710493	6710628	6710768	233	55	140x110	105x80	11x16	16	155	470990	26	58	20	100	
200		205	6712181	6712381	6712505	6712625	6712780	233	55	140x110	105x80	11x16	16	155	472450	31	58	15	205	
200		205	6713183	6713383	6713493	6713628	6713768	233	55	140x110	105x80	11x16	16	155	472866	31	56	15	205	

Alle mål er i mm
All measurements are in mm





GOTTFRED PETERSEN A/S
- ekspertleverandør til udvalgte brancher

Grå gummi hjul Grey rubber wheels

Ø 80-200 mm

50-205 kg

Gummi hjul shore 85A +/-3 med kunststoffælg.
Galvaniserede, rivetterede gafler med dobbelt
kuglekrans i drejeled og bremsegafler med lås på både
hjul og drejefunktion. Anvendelsestemperatur: -20°C til
+70°C.

Rubber wheels shore 85A +/-3 with plastic rim. Galvanized,
riveted brackets with double ball race in the swivel head,
brake locks both wheel and swiveling motion.
Temperature range: -4°F to +158°F.



			Varenummer / Article no.					Monteringsmål Mounting measurements							Varenr. Art. No	Hjuldimensioner Wheel dimensions			
																			
80		50	6714108	6714308	6714413	6714533	6714708	108	37	100x85	80x60	8x12	12	112	474130	30	40	12	50
80		50	6715108	6715308	6715413	6715533	6715708	108	37	100x85	80x60	8x12	12	112	475100	30	40	12	50
80		50	6716109	6716309	6716414	6716534	6716709	108	37	100x85	80x60	8x12	12	112	475540	30	40	8	50
100		70	6714118	6714318	6714428	6714548	6714718	128	37	100x85	80x60	8x12	12	112	474150	22	40	12	70
100		70	6715118	6715318	6715428	6715548	6715718	128	37	100x85	80x60	8x12	12	112	475120	22	40	12	70
100		70	6716119	6716319	6716429	6716549	6716719	128	37	100x85	80x60	8x12	12	112	475558	22	40	8	70
125		100	6714128	6714328	6714438	6714558	6714728	154	37	100x85	80x60	8x12	12	129	474204	23	48	20	100
125		100	6715128	6715328	6715438	6715558	6715728	154	37	100x85	80x60	8x12	12	129	475143	23	48	12	100
125		100	6716128	6716328	6716438	6716558	6716728	154	37	100x85	80x60	8x12	12	129	475586	23	42	8	100
150		130	6714148	6714348	6714448	6714578	6714748	181	45	100x85	80x60	8x12	12	138	474212	25	48	20	130
150		130	6715138	6715338	6715448	6715568	6715738	181	45	100x85	80x60	8x12	12	138	475170	25	48	12	130
150		130	6716148	6716348	6716458	6716578	6716748	181	45	100x85	80x60	8x12	12	138	475600	25	40	12	130
160		135	6714170	6714370	6714480	6714600	6714760	197	55	140x110	105x80	11x16	16	155	474270	24	58	20	135
160		135	6715165	6715365	6715480	6715600	6715760	197	55	140x110	105x80	11x16	16	155	475205	24	58	15	135
160		135	6716175	6716375	6716485	6716605	6716765	197	55	140x110	105x80	11x16	16	155	475636	24	59	20	135
200		205	6714183	6714383	6714493	6714628	6714773	233	55	140x110	105x80	11x16	16	155	474310	31	58	20	205
200		205	6715183	6715383	6715493	6715628	6715773	233	55	140x110	105x80	11x16	16	155	475250	31	58	15	205
200		205	6716183	6716383	6716493	6716628	6716773	233	55	140x110	105x80	11x16	16	155	475696	31	56	15	205

Alle mål er i mm
All measurements are in mm





GOTTFRED PETERSEN A/S

- ekspertleverandør til udvalgte brancher

Grå gummi hjul Grey rubber wheels

STAINLESS



Ø 80-200 mm

50-205 kg

Gummi hjul shore 85A +/-3 med kunststoffælg. Rustfrie, rivetterede gafler med dobbelt kuglekrans i drejeled og bremsegafler med lås på både hjul og drejefunktion. Anvendelsestemperatur: -20°C til +70°C. Bør ikke anvendes til levnedsmiddel industrien. Se istedet side 31.

Rubber wheels shore 85A +/-3 with plastic rim. Stainless, riveted brackets with double ball race in the swivel head, brake locks both wheel and swiveling motion. Temperature range: -4°F to +158°F. Not suitable for food industry. Go to page 31.

			Varenummer /Article no					Monteringsmål Mounting measurements							Varenr. Art.no.	Hjul dimensioner Wheel dimensions			
																			
80		50	6754108	6754308	6754413	6754533	6754708	108	37	100x85	80x60	8x12	12	112	474130	30	40	12	50
80		50	6755108	6755308	6755413	6755533	6755708	108	37	100x85	80x60	8x12	12	112	475102	30	40	12	50
100		70	6754118	6754318	6754428	6754548	6754718	128	37	100x85	80x60	8x12	12	112	474150	22	40	12	70
100		70	6755118	6755318	6755428	6755548	6755718	128	37	100x85	80x60	8x12	12	112	475122	22	40	12	70
125		100	6754128	6754328	6754438	6754558	6754728	154	37	100x85	80x60	8x12	12	129	474204	23	48	20	100
125		100	6755128	6755328	6755438	6755558	6755728	154	37	100x85	80x60	8x12	12	129	475144	23	48	12	100
125		100	-	-	6754450	6754570	6754740	163	52	129x106	105x80	11x16	-	150	474500	23	60	20	100
125		100	-	-	6755450	6755570	6755740	163	52	129x106	105x80	11x16	-	150	475145	23	60	20	100
150		130	6754148	6754348	6754458	6754578	6754748	181	45	100x85	80x60	8x12	12	138	474212	25	48	20	130
150		130	6755148	6755348	6755458	6755578	6755748	181	45	100x85	80x60	8x12	12	138	475172	25	48	12	130
160		135	6754158	6754358	6754468	6754588	6754753	197	55	140x110	105x80	11x16	16	155	474270	24	58	20	135
160		135	6755158	6755358	6755468	6755588	6755753	197	55	140x110	105x80	11x16	16	155	475212	24	59	20	135
200		205	6754183	6754383	6754493	6754628	6754773	235	55	140x110	105x80	11x16	16	155	474310	31	58	20	205
200		205	6755183	6755383	6755493	6755628	6755773	235	55	140x110	105x80	11x16	16	155	475261	31	59	20	205

Alle mål er i mm
All measurements are in mm





GOTTFRED PETERSEN A/S
- ekspertleverandør til udvalgte brancher

Gummi hjul med stålfælg

Rubber wheels

Ø 80-280 mm

50-350 kg



Gummi hjul shore 85A +/-3 med galvaniseret stål-fælg.
Galvaniserede, rivetterede gafler med dobbelt kuglekrans i drejeled og bremsegafler med lås på både hjul og drejefunktion. Anvendelsestemperatur: -20°C til +70°C.

Rubber wheels shore 85A +/-3 with galvanized steel rim.
Galvanized, riveted brackets with double ball race in the swivel head, brake locks both wheel and swiveling motion.
Temperature range: -4°F to +158°F.

			Varenummer /Article no.					Monteringsmål Mounting measurements							Art.no. Varenr.	Hjuldimensioner Wheel dimensions			
																			
SORT/BLACK																			
80		50	6811098	6811508	6811998	6812498	6812998	108	37	100x85	80x60	8x12	12	112	481015	20	39	12	50
100		70	6811118	6811518	6812018	6812518	6813018	128	37	100x85	80x60	8x12	12	112	481035	22	39	12	70
125		100	6811138	6811538	6812048	6812548	6813038	154	37	100x85	80x60	8x12	12	129	481060	27	50	15	100
150		135	6811196	6811578	6812098	6812608	6813088	181	45	100x85	80x60	8x12	12	138	481110	27	45	20	135
160		135	6811258	6811608	6812148	6812658	6813148	197	55	140x110	105x80	11x16	16	155	481135	30	59	20	135
200		205	6811278	6811628	6812178	6812688	6813178	233	55	140x110	105x80	11x16	16	155	481230	30	59	20	205
GRÅ/GREY																			
80		50	6814098	6814508	6814998	6815498	6816008	108	37	100x85	80x60	8x12	12	112	484010	20	39	12	50
100		70	6814118	6814518	6815018	6815518	6816018	128	37	100x85	80x60	8x12	12	112	484030	22	39	12	70
125		100	6814138	6814538	6815048	6815548	6816038	154	37	100x85	80x60	8x12	12	129	484060	27	50	15	100
150		135	6814198	6814578	6815098	6815608	6816088	181	45	100x85	80x60	8x12	12	138	484110	27	45	20	135
160		135	6814258	6814608	6815148	6815658	6816148	197	55	140x110	105x80	11x16	16	155	484135	30	59	20	135
200		220	6814278	6814628	6815178	6815688	6816178	233	55	140x110	105x80	11x16	16	155	484232	30	59	20	220
250		295	-	-	6815190	6815700	6816190*	309	60	187x170	140x105	13x29	-	142	485190	35	74	20	295
280		350	-	-	6815200	6815710	6816200*	323	60	187x170	140x105	13x29	-	142	485250	40	74	20	350

* Med bagudvendt bremse
* With leading brakesystem

Alle mål er i mm
All measurements are in mm



Fås også i
antistatisk udførelsetist
Also available in anatic
m/r <107 Ω



GOTTFRED PETERSEN A/S

- ekspertleverandør til udvalgte brancher

Elastiske bløde gummi hjul Elastic soft rubber wheels

Ø 100-200 mm

120-300 kg



Elastisk, blå gummibane shore 68A +/-3 vulkaniseret på sort nyloncenter. Fås også med sort eller grå bane.
Galvaniserede eller rustfrie, rivetterede gafler med dobbelt kuglekrans i drejeled og bremsegafler med lås på både hjul og drejefunktion. Anvendelsestemperatur: -20°C til +60°C.

Elastic, blue rubber tread shore 68A +/-3 vulcanised on black nylon centre. Also available with black or grey tread.
Galvanized or stainless, riveted brackets with double ball race in the swivel head, brake locks both wheel and swiveling motion.

Temperature range: -4°F to +140°F.

			Varenummer / Article no.					Monteringsmål Mounting measurements								Varenr Art.no.	Hjuldimensioner Wheel dimensions			
																				
100		120	6618118	6618318	6618418	6618548	6618718	128	37	100x85	80x60	8x12	12	112	463520	25	40	12	200	
125		130	6618138	6618338	6618438	6618568	6618738	154	37	100x85	80x60	8x12	12	129	463580	36	48	15	250	
125		250	-	-	6618445	6618575	6618745	163	55	135x110	105x80	11x16	-	146	463580	36	48	15	250	
160		300	6618158	6618358	6618458	6618588	6618758	197	55	140x110	105x80	11x16	16	155	463680	42	58	20	300	
160		300	6619158	6619358	6619458	6619588	6619758	197	55	140x110	105x80	11x16	16	155	464085	42	58	20	300	
200		300	6618178	6618378	6618488	6618618	6618778	233	55	140x110	105x80	11x16	16	155	463720	42	58	20	400	
200		300	6619178	6619378	6619488	6619618	6619778	233	55	140x110	105x80	11x16	16	155	464170	42	58	20	400	
STAINLESS																				
100		150	6658123	6658323	6658423	6658533	6658713	128	37	100x85	80x60	8x12	12	112	465100	25	40	12	200	
125		150	6658133	6658333	6658433	6658553	6658723	154	37	100x85	80x60	8x12	12	129	465130	36	48	15	250	
125		250	-	-	6658445	6658565	6658745	163	52	129x106	105x80	11x16	-	150	465130	36	48	15	250	
160		300	6658168	6658368	6658458	6658578	6658768	197	55	140x110	105x80	11x16	16	155	465160	42	58	20	300	
200		300	6658178	6658378	6658478	6658608	6658778	235	55	140x110	105x80	11x16	16	155	465205	42	58	20	400	

Alle mål er i mm
All measurements are in mm

Fås også i
antistatisk udførelsetist
Also available in anatic
m/r <107 Ω





GOTTFRED PETERSEN A/S

- ekspertleverandør til udvalgte brancher

Elastiske bløde gummi hjul

Elastic soft rubber wheels

Ø 100-200 mm

120-300 kg



Elastisk, sort gummi bane shore 68A +/-3 vulkaniseret på aluminiumscenter. Fås også med grå bane. Galvaniserede, rivetterede gafler med dobbelt kuglekrans i drejeled og bremsegafler med lås på både hjul og drejefunktion. Anvendelsestemperatur: -20°C til +70°C.

Elastic, black rubber tread shore 68A +/-3 vulcanised on aluminium centre. Also available with grey tread. Galvanized, riveted brackets with double ball race in the swivel head, brake locks both wheel and swiveling motion. Temperature range: -4°F to +158°F.

			Varenummr / Article no.					Monteringsmål Mounting measurements							Varenr. Art.no.	Hjuldimensioner Wheel dimensions			
																			
100		120	6663128	6663328	6663438	6663538	6663738	128	37	100x85	80x60	8x12	12	112	469492	35	40	15	150
125		130	6663148	6663348	6663448	6663548	6663748	154	37	100x85	80x60	8x12	12	129	469512	40	40	15	180
160		300	6663178	6663378	6663478	6663638	6663778	197	55	140x110	105x80	11x16	16	155	469550	40	60	20	300
180		300	6663188	-	6663479	6663639	6663779	225	55	140x110	105x80	11x16	16	155	469566	40	60	20	350
200		300	6663198	6663398	6663480	6663640	6663780	233	55	140x110	105x80	11x16	16	155	469575	40	60	20	400

Alle mål er i mm
All measurements are in mm

Fås også i
antistatisk udførelsetist
Also available in anatic
m/r <10⁷ Ω





GOTTFRED PETERSEN A/S
- ekspertleverandør til udvalgte brancher

Bandager Press-on bands

Ø100-1.016 mm 280-18.500 kg





Bandager med polyurethan (shore 92A) eller med elastisk gummi (shore 65A).
Kan leveres med ståltrådsindlæg, på stålring eller komplet med kugleleje- eller notgangsnav. Anvendelstemperatur fra -30°C til +80°C.
Flere størrelser er tilgængelige, også i tommemål.

Polyurethane tread (Shore 92A) or elastic rubber tread (shore 65A).
Available with steel wire insert or on steel band.
Temperature range: -22°F to +176°F.
Other sizes available, also in inches.

			PU KG	GU KG
100	32	75	280	-
100	70	55	600	-
125	40	75	420	-
125	50	75	540	160
150	40	100	520	-
150	50	100	640	-
150	75	100	960	375
150	100	85	1.260	-
150	130	100	1.640	-
160	50	100	730	250
160	75	100	1.020	-
180	50	120	760	325
180	75	120	1.140	350
180	100	105	1.520	-
200	50	140	840	350
200	60	150	1.020	-
200	70	140	1.180	-
200	75	100	1.370	500
200	80	120	1.360	-
200	85	105	1.440	550
230	50	170	980	400
230	85	170	1.660	625
250	50	190	1.060	450
250	60	190	1.260	525
250	75	140	1.580	625
250	80	170	1.680	675
250	100	170	2.100	-
250	105	170	2.220	845
250	105	190	2.220	-
250	130	140	2.740	1.065
260	85	170	1.860	-
285	75	220	1.800	-

			PU KG	GU KG
285	100	200	2.400	-
300	75	240	1.800	700
300	90	203	2.160	900
310	120	220	2.980	1.050
343	114	225	3.120	-
350	90	280	2.600	-
360	75	270	2.470	950
360	85	270	2.450	1.050
400	75	305	2.750	1.000
405	65	305	2.100	900
405	130	290	3.800	-
405	130	305	4.000	1.500
406	178	305	5.400	-
415	75	305	2.500	1.050
415	90	305	3.000	1.150
415	100	305	3.370	1.250
457 (18")	178 (7")	308 (121/8")	5.400	2.550
500	85	370	3.000	1.300
500	140	370	5.130	-
610	150	410	6.400	2.250
645	250	500	11.300	-
750	150	640	7.880	-
900	200	670	12.600	-
920	180	770	11.600	-
920	290	770	18.500	-
1016	406	762	-	12.420

Alle mål er i mm
All measurements are in mm



Fås
også med grå
afsmitningsfri bane.
Also available with grey
nonmarking tread.



GOTTFRED PETERSEN A/S
- ekspertleverandør til udvalgte brancher

Varmebestandige gummi hjul Heat-resistant rubber wheels

Ø 80-125 mm

60-80 kg



Varmebestandige, sorte eller grå gummi hjul shore 85A +/-3 med kunststofcenter.
Galvaniserede eller rustfrie, rivetterede gafler med dobbelt kuglekrans i drejeled. Anvendelsestemperatur: -40°C til +250°C i sort. Anvendelsestemperatur: -40°C til +150°C i grå. Kan leveres med bremse på forespørgsel.

Heat-resistant black or grey rubber wheels shore 85A +/-3 with thermoplastic centre.
Galvanized or stainless, riveted brackets with double ball race in the swivel head. Temperature range: -40°F to +480°F in black. Temperature range: -40°F to +302°F in grey. Available with brake on demand.

			Varenummer/Article no.			Monteringsmål Mounting measurements						Varenr. Art.no	Hjuldimensioner Wheel dimensions			
Ø	h	h ₁	KG	Ø	h	h ₁	Ø	h	h ₁	Ø	h	h ₁	Ø	h	h ₁	KG
Grå / Grey																
80	60	60	6181108	6181408	6181538	108	37	100x85	80x60	8x12	12	416033	30	39	12	60
100	80	80	6181118	6181418	6181548	128	37	100x85	80x60	8x12	12	416133	25	39	12	80
125	70	70	6181128	6181428	6181558	154	37	100x85	80x60	8x12	12	416235	27	44	15	70
Sorte / Black																
80	60	60	6182108	6182408	6182538	108	37	100x85	80x60	8x12	12	416080	26	40	12	60
100	80	80	6182118	6182418	6182548	128	37	100x85	80x60	8x12	12	416180	25	40	12	80
125	70	70	6182128	6182428	6182558	154	37	100x85	80x60	8x12	12	416215	27	44	14	70
Grå / Grey STAINLESS																
80	60	60	6191108	6191408	6191538	108	37	100x85	80x60	8x12	12	416033	30	39	12	60
100	80	80	6191118	6191418	6191548	128	37	100x85	80x60	8x12	12	416133	25	39	12	80
125	70	70	6191128	6191428	6191558	154	37	100x85	80x60	8x12	12	416235	27	44	15	70
Sorte / Black STAINLESS																
80	60	60	6192108	6192408	6192538	108	37	100x85	80x60	8x12	12	416080	26	40	12	60
100	80	80	6192118	6192418	6192548	128	37	100x85	80x60	8x12	12	416180	25	40	12	80
125	70	70	6192128	6192428	6192558	154	37	100x85	80x60	8x12	12	416215	27	44	15	70

Alle mål er i mm
All measurements are in mm

Andre størrelser på
forespørgsel.
Available in other sizes
on request.



Symbolforklaring

Symbol explanation



Hjuldiameter
Wheel diameter



Belastningsevne
Load capacity



Svingbart med hulbefæstigelse
Swivel with single bolt hole



Svingbart med totalbremse
Swivel with total brake



Fast med plade
Fixed with plate



Svingbar med plade
Swivel with plate



Svingbart med totalbremse
Swivel with total brake



Total højde
Overall height



Svingradius
Offset



Plademål
Top plate size



Bolthuls afstand
Bolt hole spacing



Bolthuls diameter
Bolt hole diameter



Bolthuls diameter
Bolt hole diameter



Svingradius for bremse
Offset brakepedal



Løst hjul
Wheel only



Banebredde
Tread width



Navlængde
Hub length



Boring diameter
Bore diameter



Nav diameter
Hub diameter



Lejesæde - diameter x dybde
Ball bearing seat - dia. x depth



Center diameter
Wheel centre diameter



Glideleje
Plain bearing



Rulleleje
Roller bearing



Indstøbt kugleleje
Injected ball bearing



Kugleleje
Ball bearing