



Teknisk datablad

ANKERSTAV AF STÅL – MED UNI 20 MM GEVIND

Anvendelse: Til fastholdelse af støbeforme.
Monteres gennem 2 støbeforme, for at holde dem sammen.

Materiale/egenskaber:

- Længde: 3.000 mm (andre længder på forespørgsel)
- Maksimal belastning: 150 kN
- Stål: S750/875
- Svejsbar
- Ubehandlet
- Udvendt gevind: Ø23 mm
- Kerner diameter: Ø20 mm
- 2,6 kg./meter
- Kompatibel med alle Uni 20 mm ankersystemer

Varenummer	Antal / pakke / bundt		
G20 STAV	1	1	Stk.



Forbehold: Alle tekniske data angivet i denne TDS er baseret på laboratorieundersøgelser. Faktiske målte data kan variere på grund af omstændigheder uden for vores kontrol. Anbefalinger vedrørende produktanvendelse givet i det nuværende tekniske datablad er til praktisk hjælp for produktbrugere og er baseret på vores erfaring og vores nuværende videnskabelige og praktiske viden. Disse henstillinger gives dog uden forpligtigelse og skaber ikke et kontraktforhold eller subsidære pligter. Disse henstillinger fritager ikke brugere for deres ansvar og for deres eget ansvar for at teste, om vores produkt er passende til det påtænkte anvendelsesformål. Kontakt venligst Gottfred Petersen A/S for den seneste udgave af dette tekniske datablad.

Februar - 2025