



PLADESØM

TIL FASTGØRELSE AF ISOLERINGSPLADER I BETON. CA. 5 STK. PR. PLADE.

Varenummer	Længde mm	TUN nr.	Pakkeenhed
ps 50	50		1.000/10.000
ps 70	70	5781733	1.000/5.000
ps 75	75		1.000/5.000
ps 90	90	5781734	1.000/5.000
ps 100	100		500/4.000
ps 125	125	5781735	250/2.500
ps 150	150	7613458	250/2.500
ps 200	200	5781736	125/1.000
ps 250	250	1387587	400/400
ps 300	300		500/500
ps 350	350		500/500
ps 400	400		500/500
ps 450	450		500/500



PLADESØM

TIL FASTHOLDELSE AF GULVVARMERØR

ANVENDES TIL FIXERING AF GULVVARMESLANGER FØR STØBING AF GULV.

Varenummer	Beskrivelse	Længde mm.	Diameter rør mm.	TUN nr.	Pakkeenhed
0775.020-00003	UNIHSF	100	016-018		400
0775.020-00005	UNIHSF20	100	020		250




ISOLERINGSHOLDERE

FOR MURBINDERE

Isoleringsholdere til montage på murbindere. Friktionen mellem isoleringsholder og murbinder fastholder isoleringsmaterialet mod bagmuren.

Varenummer	Diameter Ø mm	Diameter Ø mm	TUN nr.	Pakkeenhed
duplaclip 3	68	Ø3	5609915	250/2.500
duplaclip 4	68	Ø4	5609916	250/2.500
dupla 3	60	Ø3	3135118	250/5.000
dupla 4	60	Ø4	3135126	250/5.000
dupla 5 / 6 90	90	Ø5-Ø6	1449663	250/5.000



* Dupla 4/5 90 TIL MURBINDER Ø4-Ø5 på forespørgsel



DRYPSKIVE

Drypskiven hindrer vand i at "løbe" via murbinderen ind i isoleringsmaterialet.

Varenummer	Diameter Ø mm	Diameter murbinder Ø mm	TUN nr.	Pakkeenhed
dr 3	25	Ø3-Ø4	3135134	250/10.000



ISO - ISOLERINGSSKRUE OG BITS

ISOLERINGSSKRUE MED SELVSKÆRENDE PLASTGEVIND

Isoleringsskruen skrues ind i isoleringen med en boremaskine.

Skruen bruges også til at forankre isolering mod betonpladens underside.

Skruen vil ikke være helt ned til kraven, men efterlader 3-4 cm mellem skruehovedet og isolering. Betonen omslutter derefter skruen og dermed forankres isolering mod betonen. Brug iso bits til iskruning.

Varenummer	Beskrivelse	Længde mm	TUN nr.	Pakkeenhed
0775.090-00001	Iso 100	100	1387590	500
0775.090-00004	Iso 190	190	1387591	250
0775.100-00001	Iso bits	Hex. 9 mm	1387592	1

Længder 120mm og 140 mm på forespørgsel



ISOLERINGSHOLDER - KUNSTSTOF

- 2-delt isoleringsholder, bestående af stift med Ø15 mm hoved
- Passende for borhul Ø8 mm, boreddybde skal være min. 40 mm
- Monteres med Ø90 mm "eger-tallerken" til fastholdelse af bløde isoleringsplader på vægge.

* Fremstillet af lysstabiliseret plast.

Varenummer	Beskrivelse	Længde mm.	Isoleringstykkelser ca. mm.	TUN nr.	Pakkeenhed
dup 2 80	dup 2 80	80	40 - 50	1328458	125/1.000
dup 2 100	dup 2 100	100	60 - 70	1328460	125/1.000
dup 2 120	dup 2 120	120	80 - 90	1328461	125/1.000
dup 2 140	dup 2 140	140	100 - 110	1328462	125/1.000
dup 2 160	dup 2 160	160	120 - 130	1328463	125/1.000
dup 2 180	dup 2 180	180	140 - 150	1328464	125/1.000
dup 2 200	dup 2 200	200	160 - 170	1328465	125/1.000

* Ubeskyttet lysstabiliseret plast er ikke lys- og ældningsbestandig over en længere periode. Plastisoleringstifterne er således kun velegnet til systemer med efterfølgende facadebeklædning.



ISOLERINGSHOLDER - TYPE ISF

Bestående af stift og Ø40 mm hoved. Kan anvendes sammen med separat eger-tallerken Ø90 mm type ISR (på forespørgsel)

Varenummer	Beskrivelse	Længde mm.	Isoleringstykkelser ca. mm.	TUN nr.	Pakkeenhed
0775.040-00003	ISF 110 B	100	70		500
0775.040-00012*	ISF 250 B	250	200	1328466	250

* ISF 250 B forbores med Ø12 mm bor.

