



Teknisk datablad

G15 KIPP COMBIPLADE

Anvendelse:

Firkantet plade med fleksibel DW15 fløj møtrik. Anvendes sammen med ankerstave af stål eller glasfiber.

Materialer/egenskaber:

- Max belastning: 90 kN
- Galvaniseret stål
- Vægt: 1,0 kg.
- Firkantet plade 8 x 118 x 118 mm
- Relaterede produkter: G15 STAV 3000, BETO 18559999 og G15 FIBERANKERSTAV



Ankerstav med Ø15/17 mm gevind

Forbehold: Alle tekniske data angivet i denne TDS er baseret på laboratorieundersøgelser. Faktiske målte data kan variere på grund af omstændigheder uden for vores kontrol. Anbefalinger vedrørende produktanvendelse givet i det nuværende tekniske datablad er til praktisk hjælp for produktbrugere og er baseret på vores erfaring og vores nuværende videnskabelige og praktiske viden. Disse henstillinger gives dog uden forpligtigelse og skaber ikke et kontraktforhold eller subsidære pligter. Disse henstillinger fritager ikke brugere for deres ansvar og for deres eget ansvar for at teste, om vores produkt er passende til det påtænkte anvendelsesformål. Kontakt venligst Gottfred Petersen A/S for den seneste udgave af dette tekniske datablad.

Marts - 2025