

HALFEN Sikkerheds Adaptor HSA

HALFEN HSA er en midlertidig forankring for liner til sikkerhedsseler, og anvendes i kombination med DEHA Kuglehovedankre. Adaptoren giver en sikker kobling af sikkerhedsselens line til et instøbt DEHA Kuglehovedanker i en betonkonstruktion.

Sikkerhedsadaptoren findes i 3 forskellige udførelser der passer til DEHA Kuglehovedankre i lastgrupperne 2,5, 4/5 och 7,5/10 tons.

OBS! Adaptoren er klassificeret som en "transportabel midlertidig forankring". Den er testet og godkendt af SP i Borås / Sverige (EN 795+A1:2000 Class B och EN 362), hvilket gælder for tilkoblinger af livliner - og **den må ikke anvendes til løft.**



Artikelbetegnelse	Forp. [st.]	Artikel Nr 0738.090	Passer til
Sikkerhedsadaptor HSA 2,5	1	00001	DEHA Kuglehovedanker 2,5
Sikkerhedsadaptor HSA 5,0	1	00002	DEHA Kuglehovedanker 4,0/5,0
Sikkerhedsadaptor HSA 10,0	1	00003	DEHA Kuglehovedanker 7,5/10,0

BRUGSANVISNING



DEHA Kuglehovedanker instøbt i en betonkonstruktion eller i et betonelement



Åben koblingen ved at trykke de to fjedre ind på siden og løft den røde sikkerheds klokke. Koblingen er nu åben.



Sæt den åbne kobling over det instøbte anker og tryk den røde sikkerheds klokke ned til låsefjedrene klikker ud.



Koblingen er klar til at blive anvendt - og kan rotere 360 grader rundt om kuglehovedankret. Koblingen kan anvendes uafhængigt om kuglehovedankret er placeret horisontalt (ned/op) - eller i siden.



Anhug / anslut nu sikkerhedslinens krog i adaptoren.



Koblingen løsnes igen ved at fjerne sikkerhedslinens krog. Tryk fjedrene på adaptoren ind og løft den røde sikkerheds klokke op.