



VOLCLAY® SEAMTAPE

TAPE TIL VOLCLAY® VOLTEX® DS/CRDS OG VOLCLAY® SWELLTITE
SAMT TIL GB 600 GAS MEMBRAN.

BESKRIVELSE

SS80 SEAMTAPE er et syntetisk, gummibaseret for-formet tætningsbånd med lamineret polyesterfilm til generel anvendelse

ANVENDELSESOMRÅDER

SS80 SEAMTAPE er velegnet til samling og tætning af et bredt udvalg af byggematerialer, men er specifikt beregnet til anvendelse med VOLTEX DS, VOLTEX DSCR, SWELLTITE og ULTRASEAL XP bagfyldte vægge, plus VOLSHEET DPM og VOLSHEET MB.

Den høje vedhæftningsevne, som SS80 SEAMTAPE har, gør det let og præcist at bruge, og der er kun lidt spild og intet rod og griseri. Den bløde sammensætning, som SS80 SEAMTAPE har, gør produktet let at tilpasse og giver god vedhæftning til en lang række af overflader. SS80 SEAMTAPE har god UV-bestandighed og forbliver fleksibel gennem hele produktets levetid.

INSTALLATION

Påføring: Påfør SS80 SEAMTAPE direkte fra rullen til den relevante membranoverflade, tryk det godt ned i hele længden for at opnå en god vedhæftning lige fra begyndelsen.

Begrænsninger: Påføringstemperatur: +5°C til +40°C (overfladen skal være tør og frostfri ved lave temperaturer).

EMBALLAGE

Farve: Hvid: Materialer leveres i ruller á 80mm x 35m, 4 x ruller (140m) pr. boks. Holdbarhed: 24 måneder ved opbevaring fladt og i original emballage på et tørt og køligt sted.

Varenummer	Bredde	Længde	Tykkelse	Pakkeenhed
Volclay Seamtape	80 mm	35 meter	0,64 mm	4 rl. / Krt.

TEKNISKE DATA

EGENSKAB	ENHED	NOMINEL VÆRDI	TESTMETODE
Dynamisk trækstyrke	N/cm ²	10	M15
90° vedhæftningsevne	N/cm ²	9	M48
180° vedhæftningsevne	N/cm ²	10	M41
Massefylde	N/cm ²	1,6	M6
Fugttransmissionshastighed	1,2 kg/liter	0,15	ISO9932 / BS ISO 15106
Driftstemperaturområde	°C	-40 til +90	

M = Producentens testmetode

FORBRUG: Ved 1 rulle Voltex DS/CRDS ca. 6 meter Volclay Seamtape. Ved 1 rulle Swelltite ca. 11 meter Volclay Seamtape.

