

Fosroc® Betonfjerner

constructive solutions

Miljøvenlig betonfjerner

Anvendelsesområde

Betonfjerner er den nye generation af miljøvenlige kemiske produkter til fjernelse af beton. Produktet er specielt udviklet til at opfylde de seneste miljøkrav.

Betonfjerner er et højeffektivt produkt til fjernelse af beton- og cementrester samt formolier.

Betonfjerner er mindre aggressiv og mere sikkert at bruge end andre produkter på markedet der er baseret på citronsyre, saltsyre og fosforsyre. Designet til at imødekomme forbrugernes varierende krav med hensyn til effektivitet, sikkerhed, brug og indvirkning på miljøet.

Ideel til rengøring og vedligeholdelse af såvel metal-, og træforme, blandere, betonkanoner, rotérvogne, m.m.

Kan anvendes på mange materialer uden beskadigelse af disse (metaller, gummi, maling osv.).

Fordele

- Kraftfuld, stærk og effektiv
- Skader ikke overfladerne eller sprøjteudstyr
- Miljøvenlig
- Klar til brug

Beskrivelse

Betonfjerner er baseret på organiske komponenter.

Betonfjerner er udviklet med respekt for miljøet:

Ingen saltsyre, fosforsyre eller svovlsyre.

Ikke giftig.

VOC <1 g/ltr.

90-100% biologisk nedbrydeligt efter 28 dage.

Ingen CMR'er (stoffer, der er kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk) som f.eks. methoxyeddikesyre.

Egenskaber

Udseende	: Svag gullig væske
Densitet	: 1.13 ± 0.02
pH-værdi	: 2.5 ± 0.5
Opløselighed i vand	: Fuldstændig



Begrænsninger

- Anvend ikke **Betonfjerner**, når temperaturen i underlaget eller omgivelserne er under +5°C eller over +30°C.
- Påfør ikke **Betonfjerner** i kraftig regn eller i meget høje temperaturer.

Udførelse

Det anbefales altid at udføre en test.

Betonfjerner må ikke fortyndes eller blandes med andre produkter.

Påfør **Betonfjerner** med f.eks. lavtrykssprøjte, i et ensartet lag 1 til 2 gange, afhængig af tykkelsen. Andet lag påføres tidligst 15 minutter efter første påføring.

Lad **Betonfjerner** virke fra 30 minutter og op til flere timer.

Derefter rengøres den behandlede overflade forsigtigt med en højtryksrenser.

Gentag processen såfremt ønskes resultat ikke er opnået.

Rengøring

Værktøj afrenses straks efter brug med rent vand.

Emballage og rækkeevne

Betonfjerner leveres i dunke á 5 liter, 15 liter og tromler á 200 liter samt i IBC á 1000 kg.

Betonfjerner har en rækkeevne på 6-8 m² pr. kg, afhængig af underlagets porøsitet og overfladestruktur.

Opbevaring og holdbarhed

Ved tør opbevaring (bedst mellem +5°C og +30°C) i uåbnet originalemballage har **Betonfjerner** en lagerholdbarhed på 24 måneder.

Forholdsregler

Sikkerhedsdatablad kan rekvireres på www.fosroc.com eller tlf.nr. +45 74 84 88 84.

Fosroc® Betonfjerner



Fosroc A/S
Industriparken 27
Skodborg
DK-6630 Rødding

www.fosroc.com

Forbehold

De tekniske informationer og arbejdsanvisninger er afgivet af Fosroc A/S med det formål at hjælpe brugeren til at få det bedst mulige og mest økonomiske resultat. Vore anvisninger er baseret på mange års erfaring samt på vor nuværende viden. Da arbejdsforhold hos brugeren ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os et ansvar for de resultater, som en bruger måtte opnå ved anvendelsen af produktet. Det påhviler altid brugeren at foretage de i hans tilfælde nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler. Opstår der tvivl om produktets egenskaber eller anvendelse, skal Fosroc A/S straks kontaktes. I øvrigt henvises til vore generelle salgs- og leveringsbetingelser.

telefon:
+45 74 84 88 84

email:
fosroc.dk@fosroc.com

 Fosroc Denmark