



Teknisk datablad

JUB 6 TONS JUSTÉRBRİK AF KOMPOSIT-PLAST 50x80 mm

Anvendelse: Til midlertidig opklodsning og justering af tunge bygningsdele, som præfabrikerede betonelementer inden understøbning, eller stålkonstruktioner.

Materiale/egenskaber:

- Slagfast polystyren (HIPS)
- Maksimal tilladelig belastning: 6,0 tons
- Farve: Blå
- Med tapper og huller
- Kan stables
- Fremstillet af genbrugsmateriale
- Belastningstest udført af Dansk Teknologisk Institut
Report no. 793067-1
- Produceret iht. REACH-forordningen



Varenummer	Antal / pose / palle		
JUB 2 M	500	10.000	Stk.
JUB 3 M	500	10.000	Stk.
JUB 5 M	500	10.000	Stk.
JUB 10 M	500	10.000	Stk.
JUB 20 M	250	5.000	Stk.
JUB 30 M	120	2.400	Stk.

Forbehold: Alle tekniske data angivet i denne TDS er baseret på laboratorieundersøgelser. Faktiske målte data kan variere på grund af omstændigheder uden for vores kontrol. Anbefalinger vedrørende produktanvendelse givet i det nuværende tekniske datablad er til praktisk hjælp for produktbrugere og er baseret på vores erfaring og vores nuværende videnskabelige og praktiske viden. Disse henstillinger gives dog uden forpligtigelse og skaber ikke et kontraktforhold eller subsidiære pligter. Disse henstillinger fritager ikke brugere for deres ansvar og for deres eget ansvar for at teste, om vores produkt er passende til det påtænkte anvendelsesformål. Kontakt venligst Gottfred Petersen A/S for den seneste udgave af dette tekniske datablad.