



## Teknisk datablad

# FIBERBETON AFSTANDSHOLDER TIL VANDRET ARMERING FIRKANTET LIGE STANG - LÆNGDE 100 CM

## Fiberbeton afstandsholder til vandret armering – Firkantet med 2 dæklag

**Anvendelse:** Lige stang. Afstandsholder til nederste vandrette armeringslag. Placeres diagonalt i forhold til armering.

Dæklag (mm)	40/50
-------------	-------

## Materialer og egenskaber:

- Cement CEM II 52,5 N (S-LL) (450 kg/m<sup>3</sup>)
- Polypropylen fibre (PP) 12 og 18 mm
- Stenmel og kvartssand
- Fri for asbestfibre og PVC
- Trykstyrke 50 N/mm<sup>2</sup> (terning)
- Vand/cement forhold  $\leq 0,45$
- Eksponeringsklasser iht. DIN 1045-1 / EN 206-1
- Tolerance +/- 2 mm
- Deformation < 1 mm
- Høj bæreevne og kippstabilitet
- Forbrug: Ca. 1 - 2 meter/m<sup>2</sup>

Varenummer	Antal/palle		Dæklag [mm]
FIBER STANG 50 40	250	m	40/50
Andre størrelser på forespørgsel			

