



VANDTÆT AFSTANDSSYSTEM

TYPE DRIN

- ▶ Fremragende vandtæthed med konus
- ▶ Sikker forankring i betonen
- ▶ Fuldstændig tæthed, så ingen beton kan trænge ind i røret
- ▶ Skal monteres i begge ender af røret

Det anbefales altid at bruge konus i forbindelse med DRIN-kapper .

Specielt i konstruktioner, hvor overfladen udsættes for mekanisk belastning, f.eks. til vandbeholdere og rensningsanlæg.

Endvidere hvor overfladen efterbehandles med spartling, limning, asfaltering og lign.

Man kan evt. for ekstra sikkerhed udstøbe røret med f.eks. Nafufill KM 130



Varenummer	Varebeskrivelse	Passer til rør varenummer	TUN nr.	Pakkeenhed
drin k super	DRIN kappe	DRIN RØR 26 og 26 22	3126802	500/2.000
drin p super	DRIN prop	DRIN RØR 26 og 26 22 28 22 / 28 22 2	3126810	500/4.000
drin k 28	DRIN kappe	28 22	1387554	250/1.000
drin k 26	DRIN kappe	30 26	1387550	250/1.000
drin p 26	DRIN prop	30 26	1387556	500/5.000
drin k 32	DRIN kappe	38 32	1387557	125/1.000
drin p 32	DRIN prop	38 32	1387575	250/2.500
drin rør 26	Afstandsrør	Rørlængde 2 m	1328360	100/2.500

