

PRODUKTBLAD



PAROC XGF 003

Vintermåtte

Måtte af mineraluld indlagt i friktionsbehandlet polyetenfolie.

Anvendes til isolering af beton og forme ved støbning om vinteren. I forbindelse med udgravning om vinteren bør man i forvejen dække jorden med et isolerende materiale. Så får man gavn af den gratis varme fra jorden. Oftest rækker det med en 50 mm Vintermåtte, men ved streng langvarig kulde bør man fordoble tykkelsen. Når udgravningen er klar, skal bunden af udgravningen beskyttes mod frost. Efter støbningen skal den nye beton så hurtigt som muligt beskyttes med Vintermætter. Lambdaværdi: 0,036 W/mK.

Emballage Bundt på palle

DIMENSIONER	
Vægt	Ca 5 kg/stk
Tykkelse	50 mm
Bredde	1350 mm
Længde	3100 mm

PAROC DANMARK (filial af Paroc AB), Kongevejen 47, DK-3480 Fredensborg, Tel. +45 4912 1000, Fax +45 4912 1011, www.paroc.dk

Oplysningerne i denne brochure er en beskrivelse af de vilkår og tekniske egenskaber, som gælder for de anførte produkter. Oplysningerne er kun gældende, indtil de erstattes af næste trykte eller digitale version. Den seneste version af denne brochure er altid tilgængelig på www.paroc.dk. De anførte konstruktionsløsninger udgør de områder, hvor vores produkters funktion og tekniske egenskaber er velafprøvede. Oplysningerne er dog ikke at betragte som en garanti, da vi ikke har kontrol over indgående komponenter fra andre leverandører eller arbejdsudførelsen i byggeprocessen. Vi er ikke ansvarlige, hvis vores produkter anvendes uden for de anvendelsesområder, som er beskrevet i vores informationsmateriale. På grund af konstant videreudvikling af vores produkter forbeholder vi os retten til at foretage ændringer i og tilpasning af vores informationsmateriale. PAROC er registreret varemærke tilhørende Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Denmark