



GOTTFRED PETERSEN A/S
- ekspertleverandør til udvalgte brancher

Apparathjul Institutional castors

Ø 50-125 mm 40-100 kg

STAINLESS



Apparathjul med grå, termoplastisk gummibane shore 85A +/-3 med kunststofcenter.
Rustfrie, rivetterede gafler med dobbelt kuglekrans i drejeled og bremsegafler med lås på både hjul og drejefunktion.
Anvendelsestemperatur: -20°C til +70°C.

Institutional wheels with grey, thermoplastic rubber tread shore 85A +/-3 with plastic centre. Stainless, riveted brackets with double ball race in the swivel head, brake locks both wheel and swive-ling motion.
Temperature range: -4°F to +158°F.

			VARENUMMER					ARTICLE NO.					MONTERINGSMÅL MOUNTING MEASUREMENTS					VARENR. ART. NO.	HJULDIMENSIONER WHEEL DIMENSIONS			
																						
50	≡	40	7450140	7450340	7450440	7450560	7450740	70	24	60x60	45x45	6	12	96	444011	19	22	10	40			
75	≡	60	7450160	7450360	7450460	7450580	7450760	110	26	60x60	45x45	6	12	99	444031	24	27	10	60			
100	≡	80	5380150	5380350	5380450	5380570	5380740	135	35	76x70	60x50	8	12	122	467104	24	36	12	80			
125	≡	100	5380170	5380370	5380470	5380590	5380760	159	35	76x70	60x50	8	12	122	467118	31	34	12	110			

Alle mål er i mm
All measurements are in mm

Mulighed for valg af hjul
med indstøbt kugleleje.
Can be supplied with
injected ball bearing.



Reduktionsringe til Ø10 mm
Reduction rings for Ø10 mm



GOTTFRED PETERSEN A/S

- ekspertleverandør til udvalgte brancher

Elastiske bløde gummi hjul Elastic soft rubber wheels

Ø 100-200 mm

120-300 kg



Elastisk, blå gummibane shore 68A +/-3 vulkaniseret på sort nyloncenter. Fås også med sort eller grå bane.
Galvaniserede eller rustfrie, rivetterede gafler med dobbelt kuglekrans i drejeled og bremsegafler med lås på både hjul og drejefunktion. Anvendelsestemperatur: -20°C til +60°C.

Elastic, blue rubber tread shore 68A +/-3 vulcanised on black nylon centre. Also available with black or grey tread.
Galvanized or stainless, riveted brackets with double ball race in the swivel head, brake locks both wheel and swiveling motion.

Temperature range: -4°F to +140°F.

			Varenummer / Article no.					Monteringsmål Mounting measurements								Varenr Art.no.	Hjuldimensioner Wheel dimensions			
																				
100		120	6618118	6618318	6618418	6618548	6618718	128	37	100x85	80x60	8x12	12	112	463520	25	40	12	200	
125		130	6618138	6618338	6618438	6618568	6618738	154	37	100x85	80x60	8x12	12	129	463580	36	48	15	250	
125		250	-	-	6618445	6618575	6618745	163	55	135x110	105x80	11x16	-	146	463580	36	48	15	250	
160		300	6618158	6618358	6618458	6618588	6618758	197	55	140x110	105x80	11x16	16	155	463680	42	58	20	300	
160		300	6619158	6619358	6619458	6619588	6619758	197	55	140x110	105x80	11x16	16	155	464085	42	58	20	300	
200		300	6618178	6618378	6618488	6618618	6618778	233	55	140x110	105x80	11x16	16	155	463720	42	58	20	400	
200		300	6619178	6619378	6619488	6619618	6619778	233	55	140x110	105x80	11x16	16	155	464170	42	58	20	400	
STAINLESS																				
100		150	6658123	6658323	6658423	6658533	6658713	128	37	100x85	80x60	8x12	12	112	465100	25	40	12	200	
125		150	6658133	6658333	6658433	6658553	6658723	154	37	100x85	80x60	8x12	12	129	465130	36	48	15	250	
125		250	-	-	6658445	6658565	6658745	163	52	129x106	105x80	11x16	-	150	465130	36	48	15	250	
160		300	6658168	6658368	6658458	6658578	6658768	197	55	140x110	105x80	11x16	16	155	465160	42	58	20	300	
200		300	6658178	6658378	6658478	6658608	6658778	235	55	140x110	105x80	11x16	16	155	465205	42	58	20	400	

Alle mål er i mm
All measurements are in mm

Fås også i
antistatisk udførelsetist
Also available in anatic
m/r <107 Ω





GOTTFRED PETERSEN A/S
- ekspertleverandør til udvalgte brancher

Kunststofhjul Thermoplastic wheels

Ø 80-200 mm

150-300 kg

STAINLESS



Hvide kunststofhjul af polypropylene shore 62D +/-2. Rustfrie, rivetterede gafler med dobbelt kuglekrans i drejeled og bremsegafle med lås på både hjul og drejefunktion. Anvendelsestemperatur: -20°C til +70°C.

White thermoplastic wheels of polypropylene shore 62D +/-2. Stainless, riveted brackets with double ball race in the swivel head, brake locks both wheel and swiveling motion. Temperature range: -4°F to +158°F.

		Varenummer/Article no.						Monteringsmål Mounting measurements								Varenr. Art.no.	Hjuldimensioner Wheel dimensions			
Ø	KG	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80	150	6250108	6250308	6250408	6250538	6250708	108	37	100x85	80x60	8x12	12	112	420110	33	40	12	175		
80	150	6252108	6252308	6252408	6252538	6252708	108	37	100x85	80x60	8x12	12	112	422091	33	40	12	175		
100	150	6250118	6250318	6250418	6250548	6250718	128	37	100x85	80x60	8x12	12	112	420128	34	40	12	200		
100	150	6252118	6252318	6252418	6252548	6252718	128	37	100x85	80x60	8x12	12	112	422096	34	40	12	200		
125	150	6250128	6250328	6250428	6250558	6250728	154	37	100x85	80x60	8x12	12	129	420211	38	48	20	500		
125	150	6252128	6252328	6252428	6252558	6252728	154	37	100x85	80x60	8x12	12	129	422136	38	48	12	500		
125	300	-	-	6250445	6250577	6250745	163	52	129x106	105x80	11x16	-	150	420224	51	60	20	450		
125	300	-	-	6252440	6252570	6252740	163	52	129x106	105x80	11x16	-	150	422161	51	60	20	600		
125	300	-	-	6253440	6253570	6253740	163	52	129x106	105x80	11x16	-	150	424238	51	60	20	700		
150	200	6250148	6250348	6250448	6250578	6250748	181	45	100x85	80x60	8x12	12	138	420240	42	50	20	400		
150	200	6252148	6252348	6252448	6252578	6252748	181	45	100x85	80x60	8x12	12	138	422186	42	50	15	400		
150	200	6253148	6253348	6253448	6253578	6253748	181	45	100x85	80x60	8x12	12	138	424247	42	49	20	500		
150	300	6250160	6250360	6250460	6250600	6250760	192	55	140x110	105x80	11x16	16	155	420250	42	60	20	400		
150	300	6252160	6252360	6252460	6252600	6252760	192	55	140x110	105x80	11x16	16	155	422205	44	60	20	800		
150	300	6253160	6253360	6253460	6253600	6253760	192	55	140x110	105x80	11x16	16	155	424253	44	60	20	800		
160	300	6250168	6250368	6250468	6250608	6250768	197	55	140x110	105x80	11x16	16	155	420281	40	58	20	400		
160	300	6252168	6252368	6252468	6252608	6252768	197	55	140x110	105x80	11x16	16	155	422272	45	60	20	800		
160	300	6253168	6253368	6253468	6253608	6253768	197	55	140x110	105x80	11x16	16	155	424266	45	60	20	800		
200	300	6250178	6250378	6250488	6250618	6250778	235	55	140x110	105x80	11x16	16	155	420310	48	60	20	600		
200	300	6252178	6252378	6252488	6252618	6252778	235	55	140x110	105x80	11x16	16	155	422291	51	60	20	1000		
200	300	6253179	6253379	6253488	6253618	6253778	235	55	140x110	105x80	11x16	16	155	424331	51	60	20	1000		

Alle mål er i mm
All measurements are in mm





Kunststofhjul, middel belastning Thermoplastic wheels, medium duty

Ø 80-250 mm

200-1.000 kg



Hvide kunststofhjul af polypropylene shore 62D +/-2.
Middelsvære, galvaniserede eller rustfrie gafler. Type 1 med dobbelt kuglekrans i hærkede lejeskåle med centerbolt. Type 2 med vandtæt leje hus uden centerbolt og med smørenippel. Bremsogafler med lås på både hjul og drejefunktion. Anvendelsestemperatur: -20°C til +70°C.

White thermoplastic wheels of polypropylene shore 62D +/-2. Galvanized or stainless medium duty brackets. Type 1 with double ball race on hardened bearing shells and center bolt. Type 2 with waterproof bearing house without kingpin and with grease nipple. Brake locks both wheel and swiveling motion. Temperature range: -4°F to +158°F.

Varenummer/Articleno.						Monteringsmål Mounting measurements						Varenr. Art. no.	Hjuldimensioner Wheel dimensions				Type
80		250	6223410	6223560	6223710	120	40	105x85	80x60	9x16	120	424155	33	40	8	500	2
80		450	6223415	6223565	6223715	125	47	100x84	80x60	9	113	424165	33	49	10	500	1
100		450	6223427	6223577	6223727	135	47	100x84	80x60	9	114	424187	34	49	10	500	1
100		350	6223428	6223578	6223728	140	45	105x85	80x60	9x16	120	424187	34	49	10	500	2
125		450	6223437	6223637	6223737	162	47	100x84	80x60	9	128	424222	38	47	20	500	1
125		350	6223438	6223638	6223738	165	45	105x85	80x60	9x16	120	424222	38	47	20	500	2
125		700	6223447	6223647	6223747	165	61	132x110	105x80	12	158	424235	51	58	20	700	1
125		700	6223443	6223643	6223743	178	50	135x110	105x80	11x16	146	424235	51	58	20	700	2
150		350	6223450	6223650	6223750	190	45	105x85	80x60	9x16	120	424246	42	49	20	500	2
150		700	6223457	6223657	6223757	195	60	132x110	105x80	12	157	424252	44	60	20	850	1
150		750	6223453	6223653	6223753	205	50	135x110	105x80	11x16	146	424252	44	60	20	850	2
160		700	6223467	6223667	6223767	200	60	132x110	105x80	12	158	424265	45	60	20	850	1
160		750	6223463	6223663	6223763	210	50	135x110	105x80	11x16	146	424265	45	60	20	850	2
200		750	6223482	6223672	6223782	250	55	135x110	105x80	11x16	146	424330	51	60	20	1000	2
200		700	6223487	6223677	6223787	242	59	132x110	105x80	12	158	424330	51	60	20	1000	1
250		700	6223510	6223690	6223790*	300	70	135x110	105x80	11	145	424390	60	64	20	1000	2
250		1000	6223515	6223695	6223795*	309	64	200x160	160x120	15	135	424390	60	64	20	1000	1
STAINLESS																	
80		200	6363410	6363540	6363710	120	40	105x85	80x60	9x16	120	435006	34	40	12	200	2
100		300	6363420	6363550	6363720	140	45	105x85	80x60	9x16	120	435021	34	40	12	300	2
125		350	6263428	6263558	6263728	165	45	105x85	80x60	9x16	120	424223	38	47	20	500	2
125		700	6263435	6263565	6263735	178	50	135x110	105x80	11x16	146	424238	51	58	20	700	2
150		350	6263440	6263570	6263740	190	45	105x85	80x60	9x16	120	424247	42	49	20	500	2
150		750	6263455	6263585	6263755	205	50	135x110	105x80	11x16	146	424253	44	60	20	850	2
160		750	6263475	6263605	6263775	210	50	135x110	105x80	11x16	146	424266	45	60	20	850	2
200		750	6263484	6263614	6263784	250	55	135x110	105x80	11x16	146	424331	51	60	20	1000	2

* Med bagudvendt bremse
* With leading brakepedal

Alle mål er i mm
All measurements are in mm



GOTTFRED PETERSEN A/S
- ekspertleverandør til udvalgte brancher

Polyurethanhjul Polyurethane wheels

Ø 80-200 mm

120-300 kg

STAINLESS



Elastisk, grå polyurethanbane shore 78A +/-3 med polyamidcenter.
Rustfrie, rivetterede gafler med dobbelt kuglekrans i drejeled og bremsegafler med lås på både hjul og drejefunktion.
Anvendelsestemperatur: -30°C til +80°C.

Elastic, grey polyurethane tread shore 78A +/-3 with polyamide centre.
Stainless, riveted brackets with double ball race in the swivel head, brake locks both wheel and swiveling motion.
Temperature range: -22°F to +176°F.

			Varenummer/Article no.					Monteringsmål Mounting measurements								Art.no. Varenr..	Hjuldimensioner Wheel dimensions			
																				
80		120	6475118	6475318	6475418	6475538	6475718	108	37	100x85	80x60	8x12	12	112	446035	34	40	12	150	
80		120	6477118	6477318	6477418	6477538	6477718	108	37	100x85	80x60	8x12	12	112	447060	34	40	15	150	
80		120	6478121	6478321	6478421	6478541	6478721	108	37	100x85	80x60	8x12	12	112	447583	34	40	12	150	
100		150	6475132	6475332	6475432	6475552	6475732	128	37	100x85	80x60	8x12	12	112	446065	34	40	12	200	
100		150	6477132	6477332	6477432	6477552	6477732	128	37	100x85	80x60	8x12	12	112	447110	34	40	15	200	
100		150	6478131	6478331	6478431	6478552	6478732	128	37	100x85	80x60	8x12	12	112	447623	34	40	12	200	
125		150	6475143	6475343	6475443	6475563	6475743	154	37	100x85	80x60	8x12	12	112	446165	40	50	15	250	
125		150	6477143	6477343	6477443	6477563	6477743	154	37	100x85	80x60	8x12	12	129	447145	40	50	20	250	
125		150	6478143	6478343	6478443	6478563	6478743	154	37	100x85	80x60	8x12	12	129	447691	40	50	15	250	
150		150	6475158	6475348	6475458	6475598	6475758	181	45	100x85	80x60	8x12	12	138	446174	45	50	20	400	
150		150	6477158	6477348	6477458	6477598	6477758	181	45	100x85	80x60	8x12	12	138	447165	45	50	20	400	
150		150	6478158	6478348	6478458	6478598	6478758	181	45	100x85	80x60	8x12	12	138	447751	45	50	20	400	
150		300	6475170	6475370	6475470	6475610	6475770	192	55	140x110	105x80	11x16	16	155	446190	45	60	20	400	
150		300	6477170	6477370	6477470	6477610	6477770	192	55	140x110	105x80	11x16	16	155	447225	45	60	20	400	
150		300	6478170	6478370	6478470	6478610	6478770	192	55	140x110	105x80	11x16	16	155	447777	45	60	20	400	
160		300	6475200	6475376	6475490	6475620	6475780	197	55	140x110	105x80	11x16	16	155	446240	45	60	20	400	
160		300	6477196	6477376	6477486	6477616	6477776	197	55	140x110	105x80	11x16	16	155	447260	45	60	20	400	
160		300	6478196	6478376	6478486	6478616	6478776	197	55	140x110	105x80	11x16	16	155	447795	45	60	20	400	
200		300	6475223	6475313	6475503	6475633	6475793	235	55	140x110	105x80	11x16	16	155	446320	50	60	20	600	
200		300	6477223	6477383	6477503	6477633	6477793	235	55	140x110	105x80	11x16	16	155	447295	50	60	20	600	
200		300	6478223	6478383	6478503	6478633	6478793	235	55	140x110	105x80	11x16	16	155	447835	50	60	20	600	

Alle mål er i mm
All measurements are in mm

Hårdere bane og
andre farver på
forespørgsel. her shore 90
Availot able with colour on
request.





Polyurethanhjul, middel belastning Polyurethane wheels, medium duty

Ø 80-250 mm

150-750 kg



Elastisk, grå polyurethanbane shore 78A +/-3 med polyamidcenter.
Middelsvære, galvaniserede eller rustfrie gafler. Type 1 med dobbelt kuglekrans i hærkede lejeskåle med centerbolt. Type 2 med vandtæt lejhhus uden centerbolt og med smørenippel. Bremsogafler med lås på både hjul og drejefunktion. Anvendelsestemperatur: -30°C til +80°C.

Elastic, grey polyurethane tread shore 78A +/-3 with polyamide centre.
Galvanized or stainless medium duty brackets. Type 1 with double ball race on hardened bearing shells and center bolt. Type 2 with waterproof bearing house without kingpin and with grease nipple. Brake locks both wheel and swiveling motion. Temperature range: -22°F to +176°F.

			Varenummer/Article no.			Monteringsmål Mounting measurements						Varenr. Art.no.	Hjuldimensioner Wheel dimensions							
																				Type
80		150	6467410	6467540	6467710	120	40	105x85	80x60	9x16	120	447582	34	40	12	150	2			
80		150	6467412	6764542	6467712	125	47	100x84	80x60	9	113	447582	34	40	12	150	1			
100		200	6467428	6467548	6467728	135	47	100x84	80x60	9	114	447622	34	40	12	200	1			
100		200	6467429	6467549	6467729	140	45	105x85	80x60	9x16	120	447622	34	40	12	200	2			
125		250	6467432	6467557	6467732	162	47	100x84	80x60	9	128	447690	40	50	15	250	1			
125		250	6467435	6467560	6467735	165	45	105x85	80x60	9x16	120	447690	40	50	15	250	2			
125		250	6467443	6467563	6467743	165	61	132x110	105x80	12	158	447690	40	50	15	250	1			
125		250	6467445	6467565	6467745	178	50	135x110	105x80	11x16	146	447690	40	50	15	250	2			
150		350	6467448	6467578	6467748	190	45	105x85	80x60	9x16	120	447750	45	50	20	400	2			
150		400	6467459	6467589	6467759	195	60	132x110	105x80	12	157	447775	45	60	20	400	1			
150		400	6467465	6467595	6467765	205	50	135x110	105x80	11x16	146	447775	45	60	20	400	2			
160		400	6467487	6467617	6467777	200	60	132x110	105x80	12	158	447792	45	60	20	400	1			
160		400	6467492	6467622	6467782	210	50	135x110	105x80	11x16	146	447792	45	60	20	400	2			
200		600	6467508	6467638	6467798	250	55	135x110	105x80	11x16	146	447830	50	60	20	600	2			
200		600	6467507	6467638	6467797	242	59	132x110	105x80	12	158	447830	50	60	20	600	1			
250		700	6467510	6467640	6467800*	300	70	135x110	105x80	11	145	447910	60	75	20	750	2			
250		750	6467512	6467642	6467802*	309	64	200x160	160x120	15	135	447910	60	75	20	750	1			
STAINLESS																				
80		150	6483410	6483540	6483710	120	40	105x85	80x60	9x16	120	447583	34	40	12	150	2			
100		200	6483422	6483552	6483722	140	45	105x85	80x60	9x16	120	447623	34	40	12	200	2			
125		250	6483430	6483560	6483730	165	45	105x85	80x60	9x16	120	447691	40	50	15	250	2			
125		250	6483435	6483565	6483735	178	50	135x110	105x80	11x16	146	447691	40	50	15	250	2			
150		350	6483445	6483575	6483745	190	45	105x85	80x60	9x16	120	447751	45	50	20	400	2			
150		400	6483455	6483585	6483755	205	50	135x110	105x80	11x16	146	447777	45	60	20	400	2			
160		400	6483475	6483605	6473775	210	50	135x110	105x80	11x16	146	447795	45	60	20	400	2			
200		600	6483480	6483610	6483780	250	55	135x110	105x80	11x16	146	447835	50	60	20	600	2			

* Med bagudvendt bremse
* With leading brakepedal

Alle mål er i mm
All measurements are in mm



GOTTFRED PETERSEN A/S
- ekspertleverandør til udvalgte brancher

Varmebestandige hjul Heat-resistant wheels

Ø 80-200 mm

120-200 kg



Varmebestandige, sorte termoplastiske kunststofhjul shore 62D +/-2 eller støbejernshjul. Rullelejemodel-ler er med rustfrit leje. Galvaniserede eller rustfrie, rivetterede gafler med dobbelt kuglekrans i drejeled. Anvendelsestemperatur: -40°C til +260°C. Støbejernshjul op til +500°C. Kan leveres med bremse på forespørgsel.

Heat-resistant black thermoplastic wheels shore 62D +/-2 or cast iron wheels. Roller bearing models are with stainless bearing. Galvanized or stainless, riveted brackets with double ball race in the swivel head. Temperature range: -40°F to +500°F. Cast iron wheels up to +930°F. Available with brake on demand.

Varenummer / Article no.						Monteringsmål Mounting measurements						Varenr. Art.no.	Hjuldimensioner Wheel dimensions			
Ø	Brænde	KG	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	KG
80	≡	120	6150108	6150408	6150528	108	37	100x85	80x60	8x12	12	415040	33	40	12	100
80	≡	120	6152108	6152408	6152528	108	37	100x85	80x60	8x12	12	415300	33	40	12	100
100	≡	120	6150118	6150418	6150538	128	37	100x85	80x60	8x12	12	451070	34	40	12	125
100	≡	120	6152118	6152418	6152538	128	37	100x85	80x60	8x12	12	415320	34	40	12	125
125	≡	130	6150128	6150428	6150558	154	37	100x85	80x60	8x12	12	415120	38	44	15	150
125	≡	130	6152128	6152428	6152558	154	37	100x85	80x60	8x12	12	415340	38	44	12	150
150	≡	200	6150148	6150448	6150578	192	55	140x110	105x80	11x16	16	415140	52	59	20	200
150	≡	200	6152148	6152448	6152578	192	55	140x110	105x80	11x16	16	415360	52	59	20	200
160	≡	200	6150158	6150458	6150588	197	55	140x110	105x80	11x16	16	415170	52	59	20	200
160	≡	200	6152158	6152458	6152588	197	55	140x110	105x80	11x16	16	415380	52	59	20	200
200	≡	200	6150198	6150488	6150618	235	55	140x110	105x80	11x16	16	415220	52	59	20	200
200	≡	200	6152198	6152488	6152618	235	55	140x110	105x80	11x16	16	415400	52	59	20	200
STØBEJERNSHJUL/CAST IRON WHEELS																
100	≡	120	6110118	6110458	6110558	128	37	100x85	80x60	8x12	12	410085	30	40	12	250
STAINLESS																
80	≡	120	6170108	6170408	6170538	108	37	100x85	80x60	8x12	12	415040	33	40	12	100
80	≡	120	6172108	6172408	6172538	108	37	100x85	80x60	8x12	12	415300	33	40	12	100
100	≡	120	6170128	6170428	6170558	128	37	100x85	80x60	8x12	12	451070	34	40	12	125
100	≡	120	6172128	6172428	6172558	128	37	100x85	80x60	8x12	12	415320	34	40	12	125
125	≡	130	6170138	6170438	6170568	154	37	100x85	80x60	8x12	12	415120	38	44	15	150
125	≡	130	6172138	6172438	6172568	154	37	100x85	80x60	8x12	12	415340	38	44	12	150
150	≡	200	6170158	6170448	6170578	192	55	140x110	105x80	11x16	16	415140	52	59	20	200
150	≡	200	6172158	6172448	6172578	192	55	140x110	105x80	11x16	16	415360	52	59	20	200
160	≡	200	6170168	6170458	6170588	197	55	140x110	105x80	11x16	16	415170	52	59	20	200
160	≡	200	6172168	6172458	6172588	197	55	140x110	105x80	11x16	16	415380	52	59	20	200
200	≡	200	6170188	6170488	6170618	235	55	140x110	105x80	11x16	16	415220	52	59	20	200
200	≡	200	6172188	6172488	6172618	235	55	140x110	105x80	11x16	16	415400	52	59	20	200

Alle mål er i mm
All measurements are in mm





GOTTFRED PETERSEN A/S
- ekspertleverandør til udvalgte brancher

Varmebestandige gummi hjul Heat-resistant rubber wheels

Ø 80-125 mm

60-80 kg



Varmebestandige, sorte eller grå gummi hjul shore 85A +/-3 med kunststofcenter.
Galvaniserede eller rustfrie, rivetterede gafler med dobbelt kuglekrans i drejeled. Anvendelsestemperatur: -40°C til +250°C i sort. Anvendelsestemperatur: -40°C til +150°C i grå. Kan leveres med bremse på forespørgsel.

Heat-resistant black or grey rubber wheels shore 85A +/-3 with thermoplastic centre.
Galvanized or stainless, riveted brackets with double ball race in the swivel head. Temperature range: -40°F to +480°F in black. Temperature range: -40°F to +302°F in grey. Available with brake on demand.

			Varenummer/Article no.			Monteringsmål Mounting measurements						Varenr. Art.no	Hjuldimensioner Wheel dimensions			
Grå / Grey																
80		60	6181108	6181408	6181538	108	37	100x85	80x60	8x12	12	416033	30	39	12	60
100		80	6181118	6181418	6181548	128	37	100x85	80x60	8x12	12	416133	25	39	12	80
125		70	6181128	6181428	6181558	154	37	100x85	80x60	8x12	12	416235	27	44	15	70
Sorte / Black																
80		60	6182108	6182408	6182538	108	37	100x85	80x60	8x12	12	416080	26	40	12	60
100		80	6182118	6182418	6182548	128	37	100x85	80x60	8x12	12	416180	25	40	12	80
125		70	6182128	6182428	6182558	154	37	100x85	80x60	8x12	12	416215	27	44	14	70
Grå / Grey			STAINLESS													
80		60	6191108	6191408	6191538	108	37	100x85	80x60	8x12	12	416033	30	39	12	60
100		80	6191118	6191418	6191548	128	37	100x85	80x60	8x12	12	416133	25	39	12	80
125		70	6191128	6191428	6191558	154	37	100x85	80x60	8x12	12	416235	27	44	15	70
Sorte / Black			STAINLESS													
80		60	6192108	6192408	6192538	108	37	100x85	80x60	8x12	12	416080	26	40	12	60
100		80	6192118	6192418	6192548	128	37	100x85	80x60	8x12	12	416180	25	40	12	80
125		70	6192128	6192428	6192558	154	37	100x85	80x60	8x12	12	416215	27	44	15	70

Alle mål er i mm
All measurements are in mm

Andre størrelser på
forespørgsel.
Available in other sizes
on request.



Symbolforklaring

Symbol explanation



Hjuldiameter
Wheel diameter



Belastningsevne
Load capacity



Svingbart med hulbefæstigelse
Swivel with single bolt hole



Svingbart med totalbremse
Swivel with total brake



Fast med plade
Fixed with plate



Svingbar med plade
Swivel with plate



Svingbart med totalbremse
Swivel with total brake



Total højde
Overall height



Svingradius
Offset



Plademål
Top plate size



Bolthuls afstand
Bolt hole spacing



Bolthuls diameter
Bolt hole diameter



Bolthuls diameter
Bolt hole diameter



Svingradius for bremse
Offset brake pedal



Løst hjul
Wheel only



Banebredde
Tread width



Navlængde
Hub length



Boring diameter
Bore diameter



Nav diameter
Hub diameter



Lejesæde - diameter x dybde
Ball bearing seat - dia. x depth



Center diameter
Wheel centre diameter



Glideleje
Plain bearing



Rulleleje
Roller bearing



Indstøbt kugleleje
Injected ball bearing



Kugleleje
Ball bearing