



## GP GRUNDMURSPLADE TIL BETONKONSTRUKTIONER UNDER JORD

### ANVENDELSESOMRÅDER

- ▶ Beskyttelse
- ▶ Ventilation
- ▶ Isolation
- ▶ Dræn

### PRODUKTBEKRIVELSE

GP Grundmursplade til betonkonstruktioner under jord består af en polyethylen-folie med 8 mm høje nopper, som sikrer, at der er afstand mellem jord og fundament. En af fordelene ved GP grundmursplade er, at den samtidig virker som isolations- og ventilationsplade. GP grundmursplade bør benyttes sammen med et omfangsdræn, så der sikres en effektiv dræneffekt, der leder vandet væk fra fundamentet.

Uanset om der bruges en flydende fugtisolering eller en egentlig fugtmembran, er der behov for en beskyttelse af denne mod mekanisk belastning.

### AFSLUTNINGSPROFIL, TYPE GP GRUNDMUR L

For at fastholde grundmurspladen under montage inden opfyldning omkring grundmuren, samt for at sikre, at denne ikke med tiden vil "slå fra" fundamentet, er det vigtigt, at montagen afsluttes med et specialprofil. Dette profil er et Z-profil, der samtidig kan danne understøbning for fundamentspuds.

### FUGTISOLERING

Særlig under opfyldning er det vigtigt med en effektiv beskyttelse af fugtisolering på grundmurskonstruktionerne mod mekanisk belastning. Dette gælder især, når opfyldningen sker maskinelt og når fyldmaterialet indeholder skarpe sten. Det anbefales at asfaltere (anvend evt. Nafuflex P1) minimum den nederste meter bag omfangsdrænet.


### TEKNISKE DATA

Egenskaber	Data / bemærkninger
Materiale	HD-PE (polyethylen- high density)
Temperaturbestandighed	Fra -30° C til +80° C.
Kemiske egenskaber	Rodfast, bestandig overfor de mest almindeligt forekommende kemikalier i jorden, sikret mod råd, uskadelig overfor drikkevand.
Trykstyrke	150 kN / m <sup>2</sup>
Tykkelse mm	0,6
Noppehøjde mm	8,0

### TEKNISK INFORMATION/ASSISTANCE

Ønsker De yderligere oplysninger eller eventuel assistance ved brugen af materialet, er GOTTFRED PETERSEN A/S's konsulenter til Deres rådighed.

Der tages forbehold for ændring af produktspecifikationer samt for fejl og udeladelser.





## GP GRUNDMURSPLADE

### GRUNDMURSPLADE

Varenummer	Bredde cm	Længde m	TUN nr.	Pakkeenhed
gp grundmur 100	100	20	4341590	8 rl.
gp grundmur 150	150	20	4341608	8 rl.
gp grundmur 200	200	20	4341616	8 rl.
gp grundmur 240 *	240	20	1328390	9 rl.

\* ej lagervare - noppeafstand ca. 32 mm.



### AFSLUTNINGSPROFIL

Varenummer	Længde m	Højde x dybde mm	TUN nr.	Pakkeenhed
gp grundmur L	2	15 x 10 x 45	8630188	20 m

Til montering på overkant af grundmursplade.



### MONTAGEKAPPER

Varenummer	Varebeskrivelse	TUN nr.	Pakkeenhed
gp grundmur K	Kappe uden søm	8630196	250 stk.

For at undgå skader på grundmurspladen som følge af skridning under opfyldning anbefales det, at der monteres en kappe med stålsøm, (kappen passer i grundmurspladens nopper) eller til slagdybel med søm.



### SLAGDYBEL MED SØM

Varenummer	Varebeskrivelse	TUN nr.	Pakkeenhed
mna 5 X 40 gk	Slagdybel med søm Ø5 x 40 mm	5682591	100 stk.

For at undgå skader på grundmurspladen som følge af skridning under opfyldning anbefales det, at der monteres en kappe med stålsøm, (kappen passer i grundmurspladens nopper) eller til slagdybel med søm.

