



GOTTFRED PETERSEN A/S
- ekspertleverandør til udvalgte brancher

Luftgummihjul Wheels with pneumatic tyres

Ø 200-433 mm

75-305 kg



Luftgummihjul med kunststoffælge.
Anvendelsestemperatur: -20°C til +70°C. De fleste størrelser kan monteres i gafler.

Pneumatic tyre with plastic rim. Temperature range: -4°F to +158°F. Most sizes are available with brackets.

					LAG PLY RATING					UDEN LEJER WITHOUT BEARINGS
200	50	58	20	-	2	75	490030	490200	-	-
200	50	58	20	-	2	75	493060*	493175*	-	-
200	50	40	12	28x08	2	75	-	-	490325	490310
200	50	40	12	28x08	2	75	-	-	493330*	493310*
228	65	75	20	-	4	135	495550	495660	-	-
228	65	75	25	-	4	135	495560	495670	-	-
228	65	75	20	47x17	4	135	-	-	495810	495800
228	65	75	25	47x17	4	135	-	-	495820	495800
310	55	60	12/15	32x10 / 32x20	2	50	-	-	494640	494540
265	89	70	20	-	4	136	496039	496167	-	-
265	89	75	20	-	4	136	496040	496160	-	-
265	89	75	25	-	4	136	496050	496170	-	-
265	89	75	20	47x17	4	136	-	-	496320	496310
265	89	75	25	47x17	4	136	-	-	496330	496310
328	115	75	20	-	4	245	496540	496660	-	-
328	115	75	25	-	4	245	496550	496670	-	-
328	115	75	20	47x17	4	245	-	-	496830	496815
328	115	75	25	47x17	4	245	-	-	496840	496815
360	110	100	20	-	4	305	497135	497190	-	-
360	110	100	25	-	4	305	497140	497195	-	-
400	40	60	12/15	32x10 / 32x20	2	75	-	-	494680	494580
433	113	75	20	-	4	305	497540	497660	-	-
433	113	75	25	-	4	305	497550	497670	-	-
433	113	75	20	47x14	4	305	-	-	497820	497810
433	113	75	25	47x14	4	305	-	-	497830	497810

* Farve: grå
* Colour: grey

Alle mål er i mm
All measurements are in mm

Fås også
monteret i gafler.
Also available mounted
in brackets.





GOTTFRED PETERSEN A/S

- ekspertleverandør til udvalgte brancher

Luftgummihjul Pneumatic tyres

Ø 200-400 mm

75-200 kg



Punkterfrie hjul med kunststoffælg. Fås også med grå ring på forespørgsel. Anvendelsestemperatur: -20°C til +70°C.

Puncture proof wheels with plastic rim. Also available with grey ring on request.

Temperature range: -4°F to +158°F.

										UDEN LEJER WITHOUT BEARINGS
200	50	48	20	-	75	477220	-	-	-	-
200	50	58	20	-	75	477239	-	-	-	-
200	50	48	12	-	75	-	478520	-	-	-
200	50	59	20	-	75	-	478540	-	-	-
200	50	40	12	28x8	75	-	-	479530	479520	-
260	80	75	20	-	90	477502	478762	-	-	-
260	80	75	25	-	90	477508	478768	-	-	-
260	80	75	20	47x17	90	-	-	479715	479713	-
260	80	75	25	47x17	90	-	-	479717	479713	-
300	80	75	20	-	110	477540	-	-	-	-
300	80	75	20	47x17	110	-	-	479754	479750	-
400	95	81	20	-	200	477592	-	-	-	-
400	95	75	20	47x14	200	-	-	479775	479774	-

Alle mål er i mm

All measurements are in mm

Fås også monteret i
gafler. Se side 47
Also available mounted in brackets.
Look at page 47



Symbolforklaring

Symbol explanation



Hjuldiameter
Wheel diameter



Belastningsevne
Load capacity



Svingbart med hulbefæstigelse
Swivel with single bolt hole



Svingbart med totalbremse
Swivel with total brake



Fast med plade
Fixed with plate



Svingbar med plade
Swivel with plate



Svingbart med totalbremse
Swivel with total brake



Total højde
Overall height



Svingradius
Offset



Plademål
Top plate size



Bolthuls afstand
Bolt hole spacing



Bolthuls diameter
Bolt hole diameter



Bolthuls diameter
Bolt hole diameter



Svingradius for bremse
Offset brakepedal



Løst hjul
Wheel only



Banebredde
Tread width



Navlængde
Hub length



Boring diameter
Bore diameter



Nav diameter
Hub diameter



Lejesæde - diameter x dybde
Ball bearing seat - dia. x depth



Center diameter
Wheel centre diameter



Glideleje
Plain bearing



Rulleleje
Roller bearing



Indstøbt kugleleje
Injected ball bearing



Kugleleje
Ball bearing