



Teknisk datablad

KSK TAPE – STÆRKT KLÆBENDE BUTYLTAPE MED FLEECE. ANVENDES I FORBINDELSE MED VANDTÆTNINGSMEMBRANER.

Anvendelse: KSK-tape anvendes i overgangen mellem vandtætningsmembraner i banevarer og eftermonterede flydende vandtætningsmembraner. Tapen monteres på den glatte membran. Herefter kan den flydende vandtætningsmembran føres hen over tapen. Den flydende membran hæfter til tapens fleece og sikrer sammenhæng mellem de 2 typer membraner. Overflader hvorpå KSK-tape skal monteres, skal være tørre og fri for støv og andet der kan reducere vedhæftningen.

Materialer/egenskaber:

- Butylgummi og non-woven PP-fleece
- Kan anvendes i kombination med vandtætningssystemer som fx *Aquafin* og *Dualproof*
- Tykkelse ca. 1 mm
- Bredde 100 mm
- Klæb på én side (beskyttelsesfolie fjernes inden montage)
- Hæfter permanent på plasttyper som PE, PP, TPO og PVC, samt mineralske overflader
- Anbefales monteret ved. +5°C - +30°C. Høje temperaturer øger klæbeevnen.
- Monteres på tørre overflader
- Temperaturbestandighed -5° til +60°C
- Fugtresistent og vandtæt
- Farve: Grå
- Indeholder ingen SVHC'er iht. ECHA (REACH-ordning)
- Opbevares tørt og køligt
- KSK-tapen er ikke egnet til permanent UV-eksponering og skal spartles over, belægges eller dækkes efter maks. 3 måneder
- KSK-tapen kan ikke anvendes ved negativt vandtryk

Varenummer	Antal/pk.	Enhed	Lager
SB KSK TAPE BUTYL	50	m	L



Forbehold: Alle tekniske data angivet i denne TDS er baseret på laboratorieundersøgelser. Faktiske målte data kan variere på grund af omstændigheder uden for vores kontrol. Anbefalinger vedrørende produktanvendelse givet i det nuværende tekniske datablad er til praktisk hjælp for produktbrugere og er baseret på vores erfaring og vores nuværende videnskabelige og praktiske viden. Disse henstillinger gives dog uden forpligtigelse og skaber ikke et kontraktforhold eller subsidære pligter. Disse henstillinger fritager ikke brugere for deres ansvar og for deres eget ansvar for at teste, om vores produkt er passende til det påtænkte anvendelsesformål. Kontakt venligst Gottfred Petersen A/S for den seneste udgave af dette tekniske datablad.

Juli - 2025