



Teknisk datablad

PLAST AFSTANDSHOLDER TIL LODRET ARMERING – DINKI ”TANDHJUL”

Afstandsholder iht. BS7973-1:2001 - *Spacers and chairs for steel reinforcement and their specification – Part 1: Product performance requirements. BSI, London, 2009 - Type Euro Acc.*

Anvendelse: Afstandsholder til lodret armeringslag. Placeres på yderste vandrette armering. Dæklag 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 50 mm og 70 mm.

Materialer:

- Copolymer-polypropylen (cPP)
- PVC fri
- Halogen fri
- Ingen farlige stoffer iht. liste fra ECHA (REACH-ordning)

BS7973-1:2001:

- Fabriksfremstillet og ikke formet på stedet
- Deformerer ikke armeringen
- Hindrer fri passage af vand
- Forårsager ikke afskalling af betonen
- Testet punktbelastning min. 0,5 kN
- Tolerance +/- 1 mm (op til 75 mm dæklag)

Varenummer	Beskrivelse	Antal/pose	
DINKI 15	Ø4-Ø10 mm jern	1.000	stk.
DINKI 20	Ø4-Ø12 mm jern	2.000	
DINKI 20 12 20	Ø12-Ø20 mm jern	1.250	
DINKI 25	Ø4-Ø12 mm jern	1.000	
DINKI 25 12 20	Ø12-Ø20 mm jern	1.000	
DINKI 30	Ø4-Ø12 mm jern	1.000	
DINKI 30 12 20	Ø12-Ø20 mm jern	1.000	
DINKI 35	Ø4-Ø12 mm jern	1.000	
DINKI 35 12 20	Ø12-Ø20 mm jern	500	
DINKI 40	Ø4-Ø12 mm jern	750	
DINKI 40 12 20	Ø12-Ø20 mm jern	250	
DINKI 50	Ø4-Ø10 mm jern	250	
DINKI 50 08 16	Ø8-Ø16 mm jern	250	
DINKI 50 12 20	Ø12-Ø20 mm jern	500	
DINKI 60 12 20	Ø12-Ø20 mm jern	250	
DINKI 70	Ø12-Ø20 mm jern	200	

