



Teknisk datablad

FIBERBETON AFSTANDSHOLDER TIL VANDRET ARMERING "SKINNE" I-PROFIL - SLANGE FORMET - LÆNGDE 100 CM

Fiberbeton afstandsholder til tung armering – kraftig I profil, type "skinne".

Fremstillet af fiberbeton og er dimensionsmæssigt præcise med en ensartet høj kvalitet og fremragende kemisk og fysisk modstandsdygtighed. Ingen krakeleringer. Materialelegenskaberne er verificeret og testet af uafhængige testinstitutter.

Anvendelse: Slange formet afstandsholder til nederste vandrette armeringslag.
Placeres diagonalt i forhold til armering.

Dæklag (mm)	30	35	40	45	50	60
-------------	----	----	----	----	----	----

Materialer og egenskaber:

- Tilladt deformation: ± 1 mm (dæklag <75 mm)
- Brudbelastning: > 2.0 kN
- Trykstyrke: 50 N/mm² (cube 40x40 mm)
- Massefylde: 2.0 - 2.1 kN/m³
- Vand/cement forhold: $\leq 0,30$
- Cementtype: CEM II/A-LL 42,5 R
- Vandabsorption: 8 % efter 30 min
- Vandabsorption efter ISAT metoden: < 0,50 ml/m²/sek.
- Chlorid diffusion: < 5.0 m²/sek. $\times 10^{-12}$
- Eksponeringsklasser iht. EN 206-1: X⁰, XC^{1,2,3,4}, XD^{1,2,3}, XS^{1,2,3}, XF^{1,2,3,4}, XA¹
- Brandklasse byggemateriale: A1 (ikke brandbar)
- Brandmodstandsevne: R30 – R180
- Merkblatt DBV-c-L2/F/T/A
- Miljø varedeklaration type II
- Forbrug: 1 - 2 meter/m²

Varenummer	Antal/palle	
FIBER SLANGE 30 I MF	1.000	m
FIBER SLANGE 35 I MF	750	
FIBER SLANGE 40 I MF	600	
FIBER SLANGE 45 I MF	500	
FIBER SLANGE 50 I MF	500	
FIBER SLANGE 60 I MF	300	

