

ISO



PRODUKTBEKRIVELSE

- Hammeranker med plastiksøm til montage af ekspanderet polyester (EPS) og mineraluldspaneler i ETICS-system

FUNKTIONER

Ekspansionshammeranker

FORDELE OG BRUG

- Velegnet til brug i alle basismaterialer til puds-opgaver
- Høje udtrækværdier: 150 kg i beton ved optimal ankerforbrug pr. m²
- Optimal varmetransmissionskoefficient < 0,002 W/K
- Kort monteringsdybde: 25 mm
- Ekspansionsmontering. Til hurtig og nem montering
- Færdigsamlet anker for hurtigere montering
- Specialbehandlet overflade for optimal fastgørelse
- Velegnet til tykke isoleringsplader
- Puds-brugskategorier: A - B - C - D - E



ANVENDELSESOMRÅDER

- Fastgørelse af blød og hård isolering i massive og hule materialer

BENYTTES I



SORTIMENT

Beskrivelse ▲▼	Forankringslængde ▲▼	Ankerlængde ▲▼	Min. boredybde ▲▼	Min. emnetykkelse ▲▼	Max. emnetykkelse ▲▼	Hoveddiameter ▲▼	Antal ▲▼	DB nr. ▲▼	ITW nr. ▲▼
10 x 115/75-85	30 mm	115 mm	50 mm	75 mm	85 mm	60 mm	200	1727654	060001
10 x 95/45-65	30 mm	95 mm	50 mm	45 mm	65 mm	60 mm	200	1727653	057611
10 x 135/95-105	30 mm	135 mm	50 mm	95 mm	105 mm	60 mm	200	1277054	057630
10 x 155/115-125	30 mm	155 mm	50 mm	115 mm	125 mm	60 mm	200	1277722	057640
10 x 195/155-165	30 mm	195 mm	50 mm	155 mm	165 mm	60 mm	200	1371947	057651
10 x 230/195-205	30 mm	235 mm	50 mm	195 mm	205 mm	60 mm	200	1371949	057653 ⚠

TILBEHØR



ITW nr. 057655
Db no. 1744939
Skive Ø 90



ITW nr. 054929
Db no. 1678686
Skive Ø 140