>>

Luftschichtanker / Cavity wall ties

WELLTEC- Einschraubanker für Holzuntergründe/ Universal threaded cavity wall tie for timber

Der Einschraubanker aus Edelstahl Werkst. Nr. 1.4401 / 1.4362 ist allgemein bauaufsichtlich zugelassen. Zur Verbindung von Vormauerwerk mit oder ohne Wärmedämmung auf Holzunterkonstruktionen sowie für die Verankerung bei der Ausmauerung von Fachwerk. Mit dem speziellen Eindrehadapter läßt sich der Universal- Einschraubanker präzise und rationell in den Holzuntergrund einschrauben. Das Abwinkeln in der Vormauerschale entfällt.

The universal threaded wall tie, is made from V4A high-grade stainless steel and can be used for fixing brick facing to back walls of timber (timber framed houses).

The universal threaded wall tie can be screwed precisely and efficiently without pre-drilling into timber using the special screw adapter. Assembling with a power drill. There is no need to bend it into the outer leaf.

ArtNr.	Abmessung		Schalenabstand	VPE St.
Article no.	Dimensions		Cavity width	Вох
10250	3,0 × 180 mm	*	bis / up to 80 mm	250
10260	3,0×210 mm	*	bis / up to 110 mm	250
ArtNr.	Abmessung		Schalenabstand	VPE St.
Article no.	Dimensions		Cavity width	Вох
10290	4,0 × 160 mm	*	bis / up to 40 mm	250
10300	4,0 × 180 mm		bis / up to 60 mm	250
10310	4,0 × 210 mm		bis / up to 90 mm	250
10320	4,0 × 235 mm		bis / up to 115 mm	250
10330	4,0 × 260 mm		bis / up to 140 mm	250
10333	4,0 × 300 mm		bis / up to 170 mm	250
10325	4,0 × 330 mm		bis / up to 200 mm	250

- Weitere Längen auf Anfrage
- allgemein bauaufsichtlich zugelassen, die angegebenen Schalenabstände berücksichtigen eine Beplankung des Ständerwerkes von 20 mm
- *Anker ohne Zulassung
- Further dimensions available on request
- approved by Deutsches Institut f
 ür Bautechnik, the cavity width take into account a planking of the timbers of 20 mm
- * without approval

Zubehör / Accessories

- Eindrehadapter
- Iso-Clip
- Screw adapter
- Iso-Clip







Zul.-Nr.: Z-17.1-924

