



Teknisk datablad

BINDETRÅD TIL ARMERINGSJERN TYPE BTD – BINDETRÅD I DUKKER

Anvendelse: Til sammenbinding af armeringsnet og armeringsstænger.

Materiale/egenskaber:

- Sort udglødet bindetråd
- Fleksibel og robust
- Produceret iht. DIN 17140
- Trækstyrke 357 N/mm² +/- 70 N/mm² DIN 177
- Leveres oprullet i hånddukker med ca. 10 m tråd
- 135 - 140 dukker/kasse med 25 kg.
- Tråd tykkelse 1.5 mm, 1.7 mm eller 2.0 mm
- Fås også i rustfri A2. Tykkelse = 1.6 mm (ikke DIN 17140)



Varenummer	Tråd Ø [mm]	Antal / kasse / palle		
BTD 15	1.5	25	900	Kg.
BTD 17	1.7	25	900	Kg.
BTD 20	2.0	25	900	Kg.
BTD 16 A2 (rustfri)	1.6	25	900	Kg.

Forbehold: Alle tekniske data angivet i denne TDS er baseret på laboratorieundersøgelser. Faktiske målte data kan variere på grund af omstændigheder uden for vores kontrol. Anbefalinger vedrørende produktanvendelse givet i det nuværende tekniske datablad er til praktisk hjælp for produktbrugere og er baseret på vores erfaring og vores nuværende videnskabelige og praktiske viden. Disse henstillinger gives dog uden forpligtigelse og skaber ikke et kontraktforhold eller subsidiaire pligter. Disse henstillinger fritager ikke brugere for deres ansvar og for deres eget ansvar for at teste, om vores produkt er passende til det påtænkte anvendelsesformål. Kontakt venligst Gottfred Petersen A/S for den seneste udgave af dette tekniske datablad.