



GOTTFRED PETERSEN A/S
- ekspertleverandør til udvalgte branche

Apparathjul Institutional castors

Ø 50-125 mm 40-150 kg

Apparathjul med grå, termoplastisk gummibane shore 85A +/-3 med kunststofcenter. Galvaniserede, rivetterede gafler med dobbelt kuglekrans i drejeled og bremsegafler med lås på både hjul og drejefunktion. Anvendelsestemperatur: -20°C til +70°C.

Institutional wheels with grey, thermoplastic rubber tread shore 85A +/-3 with plastic centre. Galvanized, riveted brackets with double ball race in the swivel head, brake locks both wheel and swiveling motion. Temperature range: -4°F to +158°F.



Varenummer Article no.								Monteringsmål Mounting measurements								Hjuldimensioner, Wheel dimensions		
ENKELTE / SINGLE																		
50		40	5764105	5764305	5764425	5764515	5764715	70	24	60x60	45x45	6	10	75	20	23	8	
50		40	5766105	5766305	5766425	5766535	5766715	70	24	60x60	45x45	6	10	75	20	23	6	
75		60	5764125	5764325	5764445	5764535	5764735	100	28	60x60	45x45	6	10	85	25	28	8	
75		70	5766125	5766325	5766445	5766555	5766735	100	28	60x60	45x45	6	10	85	25	28	6	
100		90	5764155	5764355	5764475	5764595	5764765	134	37	76x76	55x55	8	12	105	27	32	12	
100		100	5766150	5766350	5766475	5766595	5766765	134	37	76x76	55x55	8	12	105	27	32	8	
125		120	5764165	5764365	5764485	5764605	5764775	157	45	76x76	55x55	8	12	105	27	32	12	
125		130	5766165	5766365	5766485	5766605	5766775	157	45	76x76	55x55	8	12	105	27	32	8	
DOBBELTE / DOUBLE																		
50		90	5769105	5769305	-	5769535	5769705	71	28	60x60	45x45	6	10	88	2x20	48	6	
75		150	5769125	5769325	-	5769565	5769725	103	32	77x67	55x48	8	12	108	2x25	58	6	

Alle mål er i mm
All measurements are in mm





GOTTFRED PETERSEN A/S
- ekspertleverandør til udvalgte brancher

Apparathjul Institutional castors

Ø 50-125 mm 40-100 kg

STAINLESS



Apparathjul med grå, termoplastisk gummibane shore 85A +/-3 med kunststofcenter.
Rustfrie, rivetterede gafler med dobbelt kuglekrans i drejeled og bremsegafler med lås på både hjul og drejefunktion.
Anvendelsestemperatur: -20°C til +70°C.

Institutional wheels with grey, thermoplastic rubber tread shore 85A +/-3 with plastic centre. Stainless, riveted brackets with double ball race in the swivel head, brake locks both wheel and swive-ling motion.
Temperature range: -4°F to +158°F.

			VARENUMMER					ARTICLE NO.					MONTERINGSMÅL MOUNTING MEASUREMENTS					VARENR. ART. NO.	HJULDIMENSIONER WHEEL DIMENSIONS			
																						
50		40	7450140	7450340	7450440	7450560	7450740	70	24	60x60	45x45	6	12	96	444011	19	22	10	40			
75		60	7450160	7450360	7450460	7450580	7450760	110	26	60x60	45x45	6	12	99	444031	24	27	10	60			
100		80	5380150	5380350	5380450	5380570	5380740	135	35	76x70	60x50	8	12	122	467104	24	36	12	80			
125		100	5380170	5380370	5380470	5380590	5380760	159	35	76x70	60x50	8	12	122	467118	31	34	12	110			

Alle mål er i mm
All measurements are in mm

Mulighed for valg af hjul
med indstøbt kugleleje.
Can be supplied with
injected ball bearing.



Reduktionsringe til Ø10 mm
Reduction rings for Ø10 mm



GOTTFRED PETERSEN A/S
- ekspertleverandør til udvalgte brancher

Apparathjul Institutional castors

Ø 50-75 mm

40-80 kg



Apparathjul med sort, afsmitningsfri gummibane og kunststofcenter, eller helstøbte kunststofhjul. Galvaniserede og sortmalede, rivetterede gafler med dobbelt kuglekrans i drejeled og bremsegafler med lås på både hjul og drejefunktion. Anvendelsestemperatur: -20°C til +70°C.

Institutional wheels with black, non-marking rubber tread and plastic centre, or thermoplastic wheels. Galvanized and painted, riveted brackets with double ball race in the swivel head, brake locks both wheel and swiveling motion. Temperature range: -4°F to +158°F.

Varenummer / Article no.								Monteringsmål Mounting measurements						Hjuldimensioner Wheel dimensions			
																	
GUMMIBANE / RUBBER TREAD																	
50		40	5763125	5763325	5763425	5763555	5763725	73	25	60x60	47x47	6	10	75	18	23	6
75		50	5763135	5763335	5763435	5763565	5763735	100	25	60x60	47x47	6	10	85	24	28	6
KUNSTSTOF/NYLON WHEELS																	
50		40	5264125	5264325	5264425	5264555	5264725	73	25	60x60	47x47	6	10	75	18	23	6
75		50	5264135	5264335	5264435	5264565	5264735	100	25	60x60	47x47	6	10	85	24	28	6
DOBBELTHJUL MED GUMMIBANE /TWIN WHEELS WITH RUBBER TREAD																	
50		60	5776125	5776325	5776425	5776555	5776725	73	25	60x60	47x47	6	10	88	2x18	48	6
75		80	5776135	5776335	5776435	5776565	5776735	100	35	60x60	47x47	6	10	108	2x24	58	6
DOBBELTHJUL I KUNSTSTOF /TWIN WHEELS IN NYLON																	
50		60	5274125	5274325	5274425	5274555	5274725	73	25	60x60	47x47	6	10	88	2x18	48	6
75		80	5274135	5274335	5274435	5274565	5274735	100	35	60x60	47x47	6	10	108	2x24	58	6

Alle mål er i mm
All measurements are in mm

Fås også i hvid.
Available also in
white castors.



Symbolforklaring

Symbol explanation



Hjuldiameter
Wheel diameter



Belastningsevne
Load capacity



Svingbart med hulbefæstigelse
Swivel with single bolt hole



Svingbart med totalbremse
Swivel with total brake



Fast med plade
Fixed with plate



Svingbar med plade
Swivel with plate



Svingbart med totalbremse
Swivel with total brake



Total højde
Overall height



Svingradius
Offset



Plademål
Top plate size



Bolthuls afstand
Bolt hole spacing



Bolthuls diameter
Bolt hole diameter



Bolthuls diameter
Bolt hole diameter



Svingradius for bremse
Offset brake pedal



Løst hjul
Wheel only



Banebredde
Tread width



Navlængde
Hub length



Boring diameter
Bore diameter



Nav diameter
Hub diameter



Lejesæde - diameter x dybde
Ball bearing seat - dia. x depth



Center diameter
Wheel centre diameter



Glideleje
Plain bearing



Rulleleje
Roller bearing



Indstøbt kugleleje
Injected ball bearing



Kugleleje
Ball bearing