

Marina SX 350/S HL rustfri dykpumpe, fladsug, 230v 1 1/4", 150 l/min, løftehøjde 7 mtr., 350w, m/aut.

Produktbeskrivelse

Transportabel rustfri dykpumpe med flyder der kan låses i tændt position, slangeafgang i toppen og indbygget kontraventil.

Anvendes til grundvandspumpning, dræning af nedsivningsvand, kældre og beholdere, rent eller let snavset vand, og til begrænset havevanding, men bør ikke anvendes til kontinuerlig drift. Særlig velegnet ved begrænset plads. Suger ned til 2 mm. Pumpen har mekanisk akseltætning. Leveres med 10 mtr. kabel og dansk stik.



Teknisk data:

Max. liter pr. minut:	150 ltr/min
Min. brønddiameter:	155 mm
Afgang:	1 1/4 "
Min. sugeniveau:	2 mm
Inkl. flyder:	Ja
Max. partikelstørrelse:	2 mm
Beskyttelse:	IP68
Vandtemperatur:	35 gr.c
Max. neddykket dybde:	5 mtr
Impeller materiale:	Noryl
Max. løftehøjde:	7 mtr
Pumpehus materiale:	Rustfri
Type:	230 v

Højde:	380 mm
Vægt:	4,7 kg
Motorstørrelse:	350 w



GOTTFRED PETERSEN A/S

Langelandsvej 15 · DK 5500 Middelfart
T +45 6341 1266 · F + 45 6441 1419
byg@gottfred.dk · gottfred.dk