



Teknisk datablad

KONUS AF PLAST TIL AFSTANDSRØR**TYPE: KU**

Anvendelse: Monteres i begge ender af afstandsrør til støbeforme. Konus vil optage tolerancer, når formen spændes sammen og hindrer at beton-slam løber ind i afstandsrøret. Konus tages ud, samtidig med at forskallingen fjernes, og efterlader et konisk hul i betonen, der undersænker afstandsrøret. Hullet kan efterfølgende udfyldes med mørtel eller lukkes med en prop. Mulighed for vandtætte systemer: Kontakt BYG afdelingen.

Materiale:

- Polyolefin (PO)
- PVC fri
- Ingen farlige stoffer iht. liste fra ECHA (REACH-ordning)
- Farve: Grå eller sort
- Fremstillet af genbrugsmateriale



Varenummer	Ø indvendig rør [mm]	Undersækning [mm]	Antal / pose / sæk		
KU 22 10	22	10	500	2.500	Stk.
KU 22 20	22	20	250	1.000	Stk.
KU 22 30	22	30	250	1.000	Stk.
KU 22 50	22	50	250	500	Stk.
KU 26 10	26	10	250	-	Stk.
KU 26 50	26	50	500	-	Stk.
KU 32 10	32	10	500	-	Stk.



Forbehold: Alle tekniske data angivet i denne TDS er baseret på laboratorieundersøgelser. Faktiske målte data kan variere på grund af omstændigheder uden for vores kontrol. Anbefalinger vedrørende produktanvendelse givet i det nuværende tekniske datablad er til praktisk hjælp for produktbrugere og er baseret på vores erfaring og vores nuværende videnskabelige og praktiske viden. Disse henstillinger gives dog uden forpligtigelse og skaber ikke et kontraktforhold eller subsidiære pligter. Disse henstillinger fritager ikke brugere for deres ansvar og for deres eget ansvar for at teste, om vores produkt er passende til det påtænkte anvendelsesformål. Kontakt venligst Gottfred Petersen A/S for den seneste udgave af dette tekniske datablad.