

Sikkerhedsdatablad

*i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, artikel 31*Udskriftsdato
30.10.2024

Versionsnummer 15

Revision: 28.05.2024

1 AFSNIT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

· Handelsnavn: **ASODUR-SG3-thix (B-Komp.)**

· UFI: A9V9-EK1D-400W-P1P0

· **1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen og anvendelser, der frarådes**
Ingen yderligere relevant information tilgængelig.

· **Anvendelse af stoffet/blandingen** Hærdningsmiddel/hærdemiddel

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

· Producent/leverandør:

SCHOMBURG GmbH & Co. KG
Aquafinstr. 2-8
D-32760 Detmold
Detmold, Tyskland

Tlf: ++49 (0)5231/953-00

Fax: ++49 (0)5231/953-123

Internet: www.schomburg.de

· Informerende afdeling:

Afdeling: Miljø og sikkerhed

Hvis du har spørgsmål om miljø- og sikkerhedsafdelingen, er du velkommen til at kontakte vores afdeling.

e-mail: SDB@schomburg.de

2 AFSNIT 2: Identifikation af farer

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

· Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008



Sundhedsfare

Repr. 2 Mistænkt for at skade frugtbarheden.



korrosion

Hudkorr. 1B H314 Forårsager svære forbrændinger af huden
Øjenskade. 1 og øjenskader.

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.



miljø

Aquatic Chronic 2 H411 Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.



Skin Sens. 1 H317 Kan forårsage en allergisk hudreaktion.

(Fortsat på side 2)

30.10.2024

Handelsnavn ASODUR-SG3-thix (B-Komp.)

n:

(Fortsat fra side 1)

2.2 Etiketelementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Produktet er klassificeret og mærket i henhold til GB CLP-forordningen.

Farepiktogrammer GHS05, GHS07, GHS08, GHS09

Signalord Fare

Farebestemmende komponenter i mærkningen:

4-tert-butylphenol

m-phenylenbis(methylamin)

2,2,4-trimethylhexan-1,6-diamin

2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol

Faresætninger

H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. H317 Kan forårsage en allergisk hudreaktion.

H361f Mistænkt for at skade fertiliteten.

H411 Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.

Forsigtighedsereklæringer

P260Indånd ikke støv eller tåge.

P273 Undgå udledning til miljøet.

P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tag straks alt forurenede tøj af. Skyl huden med vand [eller brusebad].

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis de findes og er lette at fjerne. Fortsæt med at skylle.

P405Butikken er låst.

P501Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale/regionale/nationale/internationale bestemmelser.

2.3 Andre farer

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

PBT: Ikke relevant.

vPvB: Ikke relevant.

3 AFSNIT 3: Sammensætning/information om ingredienser

3.2 Blandinger

Beskrivelse: modificeret polyamidoamin

Farlige komponenter:

CAS: 98-54-4	4-tert-butylphenol	10-25%
EINECS: 202-679-0	Repr. 2, H361f; Øjenskade. 1, Akvatisk	
Indeksnummer: 604-090-00-8	1, H410; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335	
CAS: 1477-55-0	m-phenylenbis(methylamin)	2.5-10%
EINECS: 216-032-5	Skin Corr. 1B, H314; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412	
CAS: 90-72-2	2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol	2.5-10%
EINECS: 202-013-9	Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319;	
Indeksnummer: 603-069-00-0	Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412	
CAS: 10563-29-8	N'-(3-aminopropyl)-N,N-dimethylpropan-1,3-diamin	2.5-10%
EINECS: 234-148-4	Akut Tox. 4, H312	
CAS: 25513-64-8	2,2,4-trimethylhexan-1,6-diamin	2.5-10%
EINECS: 247-063-2	Skin Corr. 1A, H314; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412	

SVHC

98-54-4 4-tert-butylphenol

(Fortsat på side 3)

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, artikel 31

Udskriftsdato

Versionsnummer 15

Revision: 28.05.2024

30.10.2024

Handelsnavn **ASODUR-SG3-thix (B-Komp.)**

n:

(Fortsat fra side 2)

- Yderligere information For ordlyden af de anførte faresætninger henvises til afsnit 16.

4 AFSNIT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

· 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

· Generel information

Fjern straks tøj, der er tilsmudset af produktet.

Forgiftningssymptomer kan endda opstå efter flere timer; derfor skal man være under lægelig observation i mindst 48 timer efter ulykken.

Personlig beskyttelse til førstehjælperen.

Det er muligt at blive kvalt, hvis man kaster op i bevidstløs tilstand. Bring bevidstløse personer i en stabil stilling på siden.

Hold luftvejene fri (fjern tandproteser og opkast).

Tjek pulsen. I tilfælde af hjertesvigt skal du lave hjertemassage. I tilfælde af åndedrætsstop: kunstigt åndedræt.

Opsøg en læge med det samme!

· Efter indånding

Tilfør frisk luft eller ilt; tilkald læge.

I tilfælde af bevidstløshed bringes patienten i stabilt sideleje til transport. Tilfør frisk luft, og tilkald læge af sikkerhedsmæssige årsager.

· Efter hudkontakt

Vask straks med vand og sæbe, og skyl grundigt. Skift straks forurenet tøj.

· Efter øjenkontakt Skyl det åbne øje i flere minutter under rindende vand. Kontakt derefter en læge.

· Efter at have slugt

Drik rigelige mængder vand og sørg for frisk luft. Tilkald læge med det samme.

Fremkald ikke opkastning; tilkald straks lægehjælp.

Vis emballagen eller etiketten til lægen.

· 4.2 De vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen yderligere relevant information tilgængelig.

· 4.3 Angivelse af behov for øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling

Ingen yderligere relevant information tilgængelig.

5 AFSNIT 5: Foranstaltninger til brandbekæmpelse

· 5.1 Slukningsmidler

· Egnede slukningsmidler

CO₂, slukningspulver eller vandstråle. Bekæmp større brande med vandstråle.

· Af sikkerhedsmæssige årsager uegnede slukningsmidler Vand med fuld vandstråle.

· 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Dannelse af giftige gasser under opvarmning eller i brande.

· 5.3 Råd til brandmænd

· Beskyttelsesudstyr: Brug selvforsynende åndedrætsvæm.

· Yderligere information

Bortskaf brandrester og forurenede brandslukningsvand i overensstemmelse med de officielle regler. Følg beredskabsplanen.

Spræng- og eksplosionsfare ved stigende tryk. I tilfælde af brand afkøles beholderen med vandspray.

6 AFSNIT 6: Foranstaltninger ved utilsigtet udslip

· 6.1 Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nødprocedurer

Bring personer ud af fare.

Bær beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer væk.

· 6.2 Miljømæssige forholdsregler:

Lad ikke produktet nå ud i kloaksystemet eller vandområder.

Informér de respektive myndigheder, hvis produktet når ud i vand- eller kloaksystemet.

(Fortsat på side 4)

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, artikel 31

Udskriftsdato

Versionsnummer 15

Revision: 28.05.2024

30.10.2024

Handelsnavn **ASODUR-SG3-thix (B-Komp.)**

n:

(Fortsat fra side 3)

6.3 Metoder og materiale til inddæmning og oprydning:

Brug et neutraliserende middel. Sørg for tilstrækkelig ventilation.

Absorber med væskebindende materiale (sand, diatomit, syrebindemidler, universalbindemidler, savsmuld).

6.4 Henvisning til andre afsnit

Se afsnit 7 for oplysninger om sikker håndtering

Se afsnit 8 for oplysninger om personlige værnemidler. Se afsnit

13 for oplysninger om bortskaffelse.

7 AFSNIT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Sørg for god ventilation/udsugning på arbejdspladsen. Undgå dannelse af aerosoler.

Opbevares utilgængeligt for børn

Information om beskyttelse mod eksplosioner og brand: Ingen særlige foranstaltninger påkrævet.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevaring

Krav, der skal opfyldes af lagerrum og containere: Ingen særlige krav.

Information om opbevaring i en fælles opbevaringsfacilitet:

Opbevares væk fra fødevarer.

Følg venligst reglerne i VCI's opbevaringskoncept for kemikalier.

Yderligere oplysninger om opbevaringsforhold:

Hold beholderen tæt lukket.

Opbevares i et aflåst skab og utilgængeligt for børn.

7.3 Specifik(ke) slutanvendelse(r) Ingen yderligere relevant information tilgængelig.

8 AFSNIT 8: Eksponeringskontrol/personlig beskyttelse

8.1 Kontrolparametre

Komponenter med kritiske værdier, der kræver overvågning på arbejdspladsen:

Produktet indeholder ingen relevante mængder af materialer med kritiske værdier, der skal overvåges på arbejdspladsen.

Yderligere information: De lister, der var gyldige under udarbejdelsen, blev brugt som grundlag.

8.2 Kontrol af eksponering

Passende tekniske kontroller

Det skal være muligt at vaske huden i arbejdsområdet.

Øjenskylleflaske skal være tilgængelig.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger, som f.eks. personlige værnemidler

Generelle beskyttelses- og hygiejneforanstaltninger

Vask hænder i pauser og efter endt arbejde.

De sædvanlige forholdsregler skal overholdes ved håndtering af kemikalierne. Holdes væk fra fødevarer, drikkevarer og mad.

Fjern straks snavset og imprægneret tøj. Undgå at indånde gasser/dampe/aerosoler.

Undgå kontakt med øjne og hud.

Du må ikke spise, drikke eller ryge, mens du arbejder.

Brug hudbeskyttelsescreme til forebyggende beskyttelse af huden.

Sørg for at rense huden grundigt efter arbejde og før pauser.

Åndedrætsværn:

I tilfælde af kortvarig eksponering eller lav forurening skal du bruge åndedrætsværn med filter. I tilfælde af intensiv eller længerevarende eksponering skal du bruge åndedrætsværn, der er uafhængigt af luftcirkulationen.

Gasfilter A (brun) under uklare forhold eller i lukkede, uventilerede rum. Brug kombinationsfilter A2-P2 (brun/hvid) ved sprøjtning.

(Fortsat på side 5)

Sikkerhedsdatablad*i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, artikel 31*

Udskriftsdato

Versionsnummer 15

Revision: 28.05.2024

~~30.10.2024~~**Handelsnav ASODUR-SG3-thix (B-Komp.)****n: · Beskyttelse af hænder**

Beskyttelse af hænderne: Nitril-gummi-latex-handsker.

Udskriftsdato

Versionsnummer 15

Revision: 28.05.2024

30.10.2024

Handelsnavn ASODUR-SG3-thix (B-Komp.)

n:

(Fortsat fra side 4)

Hvis du bruger syntetiske beskyttelseshandsker, skal du bruge bomuldshandsker som undertøj. Handskematerialet skal være uigennemtrængeligt og modstandsdygtigt over for produktet/stoffet/præparatet.

Valg af handskemateriale under hensyntagen til indtrængningstider, diffusionshastigheder og nedbrydning.

• **Handskernes materiale**

Nitril-gummi-latex-handsker II R: Tykkelse □ 0,5mm; Penetrationstid □ 480 min

Valget af egnede handsker afhænger ikke kun af materialet, men også af yderligere kvalitetsmærker og varierer fra producent til producent. Da produktet er et præparat af flere stoffer, kan handskematerialets modstandsdygtighed ikke beregnes på forhånd og skal derfor kontrolleres før anvendelsen.

• **Handskematerialets gennemtrængningstid**

Den nøjagtige gennembrudstid skal findes af producenten af beskyttelseshandskerne og skal overholdes.

• **Beskyttelse af øjne/ansigt**

Tætsluttende sikkerhedsbriller.

I tilfælde af stænk skal du bruge beskyttende kurveglas.

• **Beskyttelse af kroppen:**

Syrebestandigt beskyttelsestøj

Alkalibestandigt beskyttelsestøj

Forklæde

Brug en overall af kraftig bomuld eller Tyvek/Saranex 23 P vleece, der ikke kan

genbruges. Forurenede beskyttelsestøj skal rengøres omhyggeligt, før det genbruges.

9 AFSNIT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

• 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

• Generel information

• Fysisk tilstand

Væske

• Farve:

Glødfarvet

• Lugt:

Amin-lignende

• Tærskelværdi for lugt:

Ikke bestemt.

• Smeltepunkt/frysepunkt:

Ikke bestemt

• Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og Kogeområde

Ikke bestemt

• Brandfarlighed

Ikke relevant.

• Nedre og øvre eksplosionsgrænse

• Lavere:

Ikke bestemt.

• Øvre:

Ikke bestemt.

• Flammepunkt:

>120 °C

• Nedbrydningstemperatur:

Ikke bestemt.

• pH

Blandingen er uopløselig (i vand).

• Viskositet:

• Kinematisk viskositet

Ikke bestemt.

• dynamisk ved 20 °C:

1.104 mPas

• Opløselighed

• Vand:

Ikke blandbar eller vanskelig at blande

• Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (log værdi)

Ikke bestemt.

• Damptryk:

Ikke bestemt.

• Tæthed og/eller relativ tæthed

• Massefylde ved 20 °C

0,998 g/cm³

• Relativ massefylde

Ikke bestemt.

• Damptæthed

Ikke bestemt.

(Fortsat på side 6)

GB

(Fortsat på side 5)

GB

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, artikel 31

Udskriftsdato

Versionsnummer 15

Revision: 28.05.2024

30.10.2024

Handelsnavn ASODUR-SG3-thix (B-Komp.)

n:

(Fortsat fra side 5)

- **9.2 Andre oplysninger**
- **Udseende:**
 - Form:** Flydende
- **Vigtige oplysninger om beskyttelse af sundhed og miljø og om sikkerhed.**
- **Selvantændelighed:** Produktet er ikke selvantændeligt.
- **Eksplorative egenskaber:** Produktet er ikke eksplosivt.
- **Indhold af opløsningsmidler:**
- **Indhold af faste stoffer:** 0.0 %
- **Ændring i tilstand**
- **Fordampningshastighed** Ikke bestemt.

- Oplysninger med hensyn til fysiske fareklasser

- Sprængstoffer** Tomrum
- Brandfarlige gasser** Tomrum
- Aerosoler** Tomrum
- Oxiderende gasser** Tomrum
- Gasser under tryk** Tomrum
- Brandfarlige væsker** Tomrum
- Brandfarlige faste stoffer** Tomrum
- Selvreaktive stoffer og blandinger** Tomrum
- Pyrofore væsker** Tomrum
- Pyrofore faste stoffer** Tomrum
- Selvopvarmende stoffer og**

blan

dingerVoid **Stoffer og blandinger, som afgiver brandfarlige gasser i kontakt med**

van

dVoid **Oxiderende væsker**

Tom

t

Oxiderende faste stoffer Tomrum**Organiske peroxider** Tomrum**Ætsende for metaller** Tomt**Desensibiliserede sprængstoffer** Tomrum

10 AFSNIT 10: Stabilitet og reaktivitet

- **10.1 Reaktivitet** Ingen yderligere relevant information tilgængelig.
- **10.2 Kemisk stabilitet**
- **Termisk nedbrydning / forhold, der skal undgås:** Ingen nedbrydning, hvis den anvendes i henhold til specifikationerne.
- **10.3 Mulighed for farlige reaktioner** Ingen kendte farlige reaktioner
- **10.4 Forhold, der skal undgås** Ingen yderligere relevant information tilgængelig.
- **10.5 Uforenelige materialer:** Ingen yderligere relevante oplysninger tilgængelige.
- **10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:** Ingen kendte farlige nedbrydningsprodukter

* 11 AFSNIT 11: Toksikologiske oplysninger

- **11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**
- **Akut toksicitet** Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.
- **LD/LC50-værdier, der er relevante for klassificeringen:**

98-54-4 4-tert-butylphenol

Oral LD50 ,951 mg/kg (rotter)

Dermal LD50 ,288 mg/kg (kanin)

1477-55-0 m-phenylenbis(methylamin)

Oral LD50930 mg/kg (rotter) (OECD 401)

(Fortsat på side 7)

GB

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, artikel 31

Udskriftsdato

Versionsnummer 15

Revision: 28.05.2024

30.10.2024

Handelsnavn **ASODUR-SG3-thix (B-Komp.)**

n:

(Fortsat fra side 6)

Dermal LD50 >3.100 mg/kg (kanin) (OECD 402)

Indånding LC50/4 h 1,34 mg/l (rotter) (OECD 403)

90-72-2 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol

Oral LD502 ,169 mg/kg (rotter) (OECD 401)

25513-64-8 2,2,4-trimethylhexan-1,6-diamine

Oral LD50910 mg/kg (rotter)

EC/LC50 (24 timer) 31,5 mg/l (Daphnia magna)

919-30-2 3-aminopropyltriethoxysilan

Oral LD501 ,490 mg/kg (rotter) (EPA-metode)

Dermal LD50>2 .000 mg/kg (Kan) (EPA-metode)

- Specifikke symptomer i biologisk assay:**919-30-2 3-aminopropyltriethoxysilan**

NOAEL 200 mg/kg (rotter) (OECD TG 408)

- **Ætsning/irritation af huden** Forårsager alvorlige forbrændinger af huden og øjenskader.
- **Alvorlig øjenskade/irritation** Forårsager alvorlig øjenskade.
- **Overfølsomhed i luftvejene eller på huden** Kan forårsage en allergisk hudreaktion.
- **Reproduktionstoksicitet** Mistænkt for at skade forplantningsevnen.
- **Yderligere toksikologiske oplysninger:** Sensibiliserende
- **11.2 Oplysninger om andre farer**
- **Hormonforstyrrende egenskaber**

98-54-4 4-tert-butylphenol: Liste I

12 AFSNIT 12: Økologiske oplysninger· **12.1 Toksicitet**· **Akvatisk toksicitet****: 98-54-4 4-tert-butylphenol**

LC50/96h>1 mg/l (regnbueørred) (OECD 203)

EC50 (48h) (statisk) 4,8 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)

ERC50 (statisk) 14mg/l /72h (Selenastrum capricornutum) (OECD

201) NOEC0 ,73 mg/l /21d (Daphnia magna) (OECD 211)

0,01 mg/l /128d (Pimephales promelas) (OECD 210)

1477-55-0 m-phenylenbis(methylamin)

LC50/96h87 ,6 mg/l (fisketoksicitet)

>100 mg/l (for)

>100 mg/l (Danio rerio)

EC50 (48h) 15,2mg/l (Daphnia

magna) EC/LC50 (72h) 20,3 mg/l

(algetoksicitet)

90-72-2 2,4,6-**tris(dimethylaminomethyl)phenol** LC50/96h (statisk)

175mg/l (Karpfen (Cyprinus carpio))

EC50 (48h) (statisk) 718 mg/l (Daphnia (akut) toksicitet)

ERC5084 mg/l /72h (Selenastrum capricornutum) (OECD 201)

NOEC (statisk) 6,25 mg/l /72h (Grünalge (Scenedesmus subspicatus)) (OECD 201)

25513-64-8 2,2,4-trimethylhexan-1,6-**diamin** LC50 (48h) 174 mg/l (Leuciscus idus)

EC/LC50 (17h) 89 mg/l (Pseudomas putida)

(Fortsat på side 8)

GB

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, artikel 31

Udskriftsdato

Versionsnummer 15

Revision: 28.05.2024

30.10.2024

Handelsnavn **ASODUR-SG3-thix (B-Komp.)**

n:

(Fortsat fra side 7)

ERC50 43,5 mg/l (Scenedesmus subspicatus)

919-30-2 3-aminopropyltriethoxysilan

LC 0 >934 mg/l /(96h) (Brachydanio rerio) (OECD TG 203)

EC10 13 mg/l /(5.75h) (Pseudomas putida) (Bringmann & Kühn, 10, 87-98

EC50 (48 (1977)) 331 mg/l (Daphnia magna) (OECD TG 202)

timer) >1.000 mg/l (Desmodesmus subspicatus) (OECD TG 201)

- **ECALP50 (32-timers) og nedbrydelighed** Ingen yderligere relevante oplysninger tilgængelige.

- **12.3 Bioakkumuleringspotentiale** Ingen yderligere relevante oplysninger tilgængelige.

- **12.4 Mobilitet i jord** Ingen yderligere relevante oplysninger tilgængelige.

- **12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**

- **PBT:** Ikke relevant.

- **vPvB:** Ikke relevant.

- **12.6 Hormonforstyrrende egenskaber**

For information om hormonforstyrrende egenskaber se afsnit 11.

- **12.7 Andre skadelige virkninger**

- **Yderligere økologisk information:**

- **Generelle bemærkninger:**

Vandfareklasse 2 (selvevaluering): Farlig for vand.

Lad ikke produktet nå grundvandet, vandområder eller kloaksystemet. Må ikke nå kloakvand eller afløbsgrøfter ufortyndet eller unutraliseret.

Fare for drikkevandet, hvis selv små mængder siver ud i jorden.

13 AFSNIT 13: Overvejelser om bortskaffelse

- **13.1 Metoder til behandling af affald**

- **Anbefaling**

Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Lad ikke produktet nå kloaksystemet.

- **Ikke rengjorte emballager:**

- **Anbefaling:** Bortskaffelse skal ske i henhold til officielle regler.

14 AFSNIT 14: Transportoplysninger

- **14.1 UN-nummer eller ID-nummer**

- **ADR, IMDG, IATA**

UN2735

- **14.2 FN's korrekte forsendelsesnavn**

- **ADR**

(m-

2735 AMINER, FLYDENDE, KORROSIVE, N.O.S.

fenylenbis(methylamin), 4-tert-butylphenol),
MILJØFARLIGT

- **IMDG**

AMINER, FLYDENDE, ÆTSENDE, N.O.S. (m-
fenylenbis(methylamin), 4-tert-butylphenol), MARIN
FORURENING

- **IATA**

AMINER, FLYDENDE, ÆTSENDE, N.O.S. (m-
fenylenbis(methylamin), 4-tert-butylphenol)

- **14.3 Transportfareklasse(r)**

- **ADR, IMDG**



- **Klasse**

8 Ætsende stoffer.

(Fortsat på side 9)

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, artikel 31

Udskriftsdato

Versionsnummer 15

Revision: 28.05.2024

30.10.2024

Handelsnavn ASODUR-SG3-thix (B-Komp.)

n:

(Fortsat fra side 8)

- Etiket	8
· IATA	
	
· Klasse	8 Ætsende stoffer.
· Etiket	8
· 14.4 Pakkegruppe	
· ADR, IMDG, IATA	III
· 14.5 Miljømæssige farer:	
· Forurenende for havet:	Ja (P)
· Særlig mærkning (ADR):	Symbol (fisk og træ)
· 14.6 Særlige forholdsregler for brugeren	Advarsel: Ætsende stoffer.
· Kemler-nummer:	80
· EMS-nummer:	F-A,S-B
· Segregeringsgrupper	(SGG18) Alkalier
· Opbevaringskategori	A
· Segregeringskode	SG35 Stow "adskilt fra" SGG1-syrer
- 14.7 Søtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter	Ikke relevant.
- Transport/yderligere oplysninger:	
· ADR	
· Begrænsede mængder (LQ)	5L
· Undtagne mængder (EQ)	Kode: E1 Maksimal nettomængde pr. indvendig emballage: 30 ml Maksimal nettomængde pr. ydre emballage: 1000 ml
· Transportkategori	3
· IMDG	
· Begrænsede mængder (LQ)	5L
· Undtagne mængder (EQ)	Kode: E1 Maksimal nettomængde pr. indvendig emballage: 30 ml Maksimal nettomængde pr. ydre emballage: 1000 ml
- UN "Model Regulation":	UN 2735 AMINER, FLYDENDE, ÆTSENDE, N.O.S. (M-PHENYLENEBIS(METHYLAMIN), 4-TERT- BUTYLPHENOL), 8, III, MILJØFARLIGT

15 AFSNIT 15: Lovgivningsmæssige oplysninger

- 15.1 Sikkerheds-, sundheds- og miljøbestemmelser/lovgivning, der er specifikke for stoffet eller blandingen
- Lov om giftstoffer
- Regulerede udgangsstoffer til sprængstoffer
Ingen af ingredienserne er angivet.
- Regulerede giftstoffer
Ingen af ingredienserne er angivet.
- Rapporteringspligtige udgangsstoffer til sprængstoffer
Ingen af ingredienserne er angivet.

(Fortsat på side 10)

GB

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, artikel 31

Udskriftsdato

Versionsnummer 15

Revision: 28.05.2024

30.10.2024

Handelsnavn **ASODUR-SG3-thix (B-Komp.)**

n:

(Fortsat fra side 9)

• **Rapporteringspligtige giftstoffer**

Ingen af ingredienserne er angivet.

• **Direktiv 2012/18/EU**

• **Navngivne farlige stoffer - BILAG I** Ingen af ingredienserne er opført.

• **Seveso-kategori E2** Farlig for vandmiljøet

• **Kvalificerende mængde (tons) for anvendelse af krav på lavere niveau** 200 t

• **Kvalificerende mængde (tons) for anvendelse af krav på højere niveau** 500 t

• **Nationale regler**

• **Særligt problematiske stoffer (SVHC) i henhold til UK REACH**

98-54-4 4-tert-butylphenol

- **15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:** Der er ikke foretaget en kemikaliesikkerhedsvurdering.

16 AFSNIT 16: Andre oplysninger

Disse data er baseret på vores nuværende viden. De udgør dog ikke en garanti for nogen specifikke produktgenskaber og etablerer ikke et juridisk gyldigt kontraktforhold.

• **Relevante sætninger**

H302 Farlig ved indtagelse.

H312 Skadelig ved hudkontakt.

H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og

øjenskader. H315 Forårsager hudirritation.

H317 Kan forårsage en allergisk hudreaktion.

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H332 Skadelig ved indånding.

H335 Kan forårsage irritation af

luftvejene. H361f Mistænkt for at skade

forplantningsevnen.

H410 Meget giftig for vandlevende organismer med

langvarige virkninger. H412 Skadelig for vandlevende

organismer med langvarige virkninger.

• **Afdeling, der udsteder dataspecifikationsark:** Afdeling for miljøbeskyttelse.

• **Kontakt:** Afdelingen for miljøbeskyttelse.

• **Forkortelser og akronymer:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (europæisk overenskomst om international transport af farligt gods ad vej)

IMDG: International søfartskode for farligt gods IATA:

International Air Transport Association

P: Havforurenende stof

GHS: Globalt harmoniseret system for klassificering og mærkning af kemikalier

EINECS: Europæisk fortegnelse over eksisterende kemiske stoffer ELINCS:

Europæisk liste over anmeldte kemiske stoffer

CAS: Chemical Abstracts Service (afdeling af American Chemical Society)

LC50: Dødelig koncentration, 50 procent

LD50: Dødelig dosis, 50 procent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: meget Persistent og meget

Bioaccumulative Acute Tox. 4: Akut toksicitet -

kategori 4

Skin Corr. 1A: Ætsning/irritation af huden - Kategori

1A Skin Corr. 1B: Ætsning/irritation af huden -

Kategori 1B Skin Irrit. 2: Ætsning/irritation af huden -

Kategori 2

Eye Dam. 1: Alvorlig øjenskade/øjenirritation - Kategori 1 Eye

Irrit. 2: Alvorlig øjenskade/øjenirritation - Kategori 2 Skin Sens.

1: Hudsensibilisering - Kategori 1

Repr. 2: Reproduktionstoksicitet - Kategori 2

STOT SE 3: Specifik målorgantoksicitet (enkelt eksponering) - Kategori 3

Akvatisk kronisk 1: Farlig for vandmiljøet - fare for vandmiljøet på lang sigt - kategori 1 Akvatisk

kronisk 2: Farlig for vandmiljøet - fare for vandmiljøet på lang sigt - kategori 2 Akvatisk kronisk 3:

Farlig for vandmiljøet - fare for vandmiljøet på lang sigt - kategori 3

• *** Data sammenlignet med den tidligere version er ændret.**