



GOTTFRED PETERSEN A/S

## Teknisk datablad

# PLAST AFSTANDSHOLDER TIL VANDRET OG LODRET ARMERING TYPE ENDESTOP / KLEMFIX

**Anvendelse:** Afstandsholder til armering. Endestoppet trykkes ind over på armeringens ende. Armeringen kan herefter stødes ind mod form-siden. Endestoppet sikrer korrekt dæklag.

Dæklag 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm og 45 mm.  
Passer til armeringsstørrelser fra Ø4 mm op til Ø16 mm.

### Materialer:

- PE – Polyethylen
- PVC fri
- Halogen fri
- Ingen farlige stoffer iht. liste fra ECHA (EU REACH SVHC list)



*Billeder kan i mindre grad afvige fra faktiske forhold, herunder (men ikke begrænset til) farvenuancer og udformning. Afvigelser på billeder ændrer ikke på produktets ydeevne og funktion.*



GOTTFRED PETERSEN A/S

Langlandsvej 15 · DK 5500 Middelfart  
T +45 6341 1266 · F +45 6441 1419  
byg@gottfred.dk · gottfred.dk

**Forbehold:** Alle tekniske data angivet i denne TDS er baseret på laboratorieundersøgelser. Faktiske målte data kan variere på grund af omstændigheder uden for vores kontrol. Anbefalinger vedrørende produktanvendelse givet i det nuværende tekniske datablad er til praktisk hjælp for produktbrugere og er baseret på vores erfaring og vores nuværende videnskabelige og praktiske viden. Disse henstillinger gives dog uden forpligtigelse og skaber ikke et kontraktforhold eller subsidære pligter. Disse henstillinger fritager ikke brugere for deres ansvar og for deres eget ansvar for at teste, om vores produkt er passende til det påtænkte anvendelsesformål. Kontakt venligst Gottfred Petersen A/S for den seneste udgave af dette tekniske datablad.

Februar - 2025